

GL-OT-SF14SC1-1310-1550 GL-OT-SF14SC1-1550-1310

Модуль Gigalink SFP, WDM,
100 Мбит/с, одно волокно SM, SC,
1550/1310 нм, до 20 км

- ✓ Лазер 1-го класса
- ✓ Возможность «горячей» замены
- ✓ Соответствует RoHS6

Трансивер малого форм фактора GIGALINK GL-OT-SF14SC1-1310-1550/GL-OT-SF14SC1-1550-1310 обрабатывает данные в дуплексном режиме, что позволяет работать с кадрами Ethernet, FC, ATM, PDH/SDH. Благодаря 20-пиновому коннектору модуль обладает функцией «горячей» замены, что повышает отказоустойчивость сети в целом. Модуль спроектирован для одномодового волокна и работает по технологии спектрального уплотнения WDM на длинах волн 1310 и 1550 нм.

Передающая часть использует лазер Фабри-Перо (FP) класса 1, согласно спецификации IEC-60825. Принимающая часть использует InGaAs детектор предусиления IDP, встроенный в оптическую составляющую, и технологию предельного постусиления IC.

Модули спроектированы по спецификации SFF-8472 SFP Multi-source Agreement (MSA).



GL-OT-SF14SC1-1310-1550
GL-OT-SF14SC1-1550-1310

Краткое описание:

Скорость до 100 Мбит/с
Дальность до 20 км по 9/125 мкм SM волокну
FP (лазер с резонатором Фабри-Перо) 1-го класса
Питание 3,3 В
Функция «горячей» замены
Соответствует спецификациям MSA SFP и SFF-8472

Применение:

Ethernet
Fiber channel
SDH/PDH/ATM

Базовая комплектация:

Модуль

1 шт.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	GL-OT-SF14SC1-1550-1310	GL-OT-SF14SC1-1310-1550
Форм-фактор	SFP	
Тип разъемов	1xSC	
Тип излучателя	FP (лазер с резонатором Фабри-Перо)	
Кол-во используемых волокон	1	
Тип волокна	SM, 9/125 μ m	
Рабочая длина волны, нм	Tx:1550/Rx:1310	Tx:1310/Rx:1550
Оптический бюджет, дБ	14	
Расстояние передачи данных, км	20	
Скорость передачи данных, Мбит/с	100	
Питание, В	3,3	
Диапазон температур, °C	Эксплуатация от 0 до +85	
Габариты изделия, ШхВхГ, (мм)	13,4x12,46x56,0	
Упаковка	Индивидуальная - полиэтиленовый пакет	
Гарантия	1 год	

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Обозначение	Минимум	Среднее	Максимум	Единицы измерения
GL-OT-SF14SC1-1550-1310					
Transmitter / Передающая часть					
Centre Wave Length Длина волны несущей	λ_c	1500	1550	1600	нм
Average Output Power Средняя выходная мощность	P _{out}	-15		-8	дБ
Total Jitter Сумарный джиттер	T _J			0,43	
Output Optical Eye Глаз-диаграмма	Соответствует спецификации IEEE 802.3				
Receiver / Принимающая часть					
Centre Wave Length Длина волны несущей	λ_c	1260	1310	1360	нм
Receiver Sensitivity Чувствительность приемника	P _{min}			-29	дБ
Receiver Overload Уровень перегрузки приемника	P _{max}	-8			дБ
GL-OT-SF14SC1-1310-1550					
Transmitter / Передающая часть					
Centre Wave Length Длина волны несущей	λ_c	1260	1310	1360	нм
Average Output Power Средняя выходная мощность	P _{out}	-15		-8	дБ
Total Jitter Сумарный джиттер	T _J			0,43	
Output Optical Eye Глаз-диаграмма	Соответствует спецификации IEEE 802.3				
Receiver / Принимающая часть					
Centre Wave Length Длина волны несущей	λ_c	1500	1550	1580	нм
Receiver Sensitivity Чувствительность приемника	P _{min}			-29	дБ
Receiver Overload Уровень перегрузки приемника	P _{max}	-8			дБ

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Тип	Тип разъемов	Оптический бюджет	Индивидуальная упаковка		Транспортная коробка
				Габариты, мм	Масса, кг	Габариты, мм
GL-OT-SF14SC1-1550-1310	SFP	1xSC	14	65,0x20,0x105,0	0,03	150,0x20,0x190,0
GL-OT-SF14SC1-1310-1550						

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.