

GL-OT-SG14LC1-1550-1310-D GL-OT-SG14LC1-1310-1550-D

Модуль Gigalink SFP, WDM,
1,25Гбит/с, одно волокно SM, LC,
1550/1310 нм, до 20 км, DDM

- ✓ Лазер 1-го класса
- ✓ Возможность «горячей» замены
- ✓ Соответствует RoHS6

Трансиверы малого форм фактора с поддержкой функции DDM GIGALINK GL-OT-SG14LC1-1550-1310-D и GL-OT-SG14LC1-1310-1550-D обрабатывает данные в дуплексном режиме, что позволяет работать с кадрами Ethernet, FC, ATM, PDH/SDH. Благодаря 20-пиновому коннектору модуль обладает функцией «горячей» замены, что повышает отказоустойчивость сети в целом. Модуль спроектирован для одномодового волокна и работает по технологии спектрального уплотнения WDM на длинах волн 1310 и 1550 нм.

Передающая часть использует лазер DFB (инжекционный лазерный диод с отражательной брэгговской решеткой) класса 1, согласно спецификации IEC-60825. Принимающая часть использует InGaAs детектор предусиления IDP, встроенный в оптическую составляющую, и технологию предельного постусиления IC.

Модули спроектированы по спецификации SFF-8472 SFP Multi-source Agreement (MSA).



Краткое описание:

Скорость до 1,25 Гбит/с
 Дальность до 20 км по 9/125 мкм SM волокну
 DFB (инжекционный лазерный диод с отражательной брэгговской решеткой) 1-го класса
 Питание 3,3 В
 Функция «горячей» замены
 Соответствует спецификациям MSA SFP и SFF-8472

Применение:

Ethernet
 Fiber channel
 SDH/PDH/ATM

Базовая комплектация:

Модуль

1шт.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	GL-OT-SG14LC1-1550-1310-D	GL-OT-SG14LC1-1310-1550-D
Форм-фактор	SFP	
Тип разъемов	1xLC	
Тип излучателя	DFB (инжекционный лазерный диод с отражательной брэгговской решеткой)	
Кол-во используемых волокон	1	
Тип волокна	SM, 9/125 μm	
Рабочая длина волны, нм	Tx:1550/Rx:1310	Tx:1310/Rx:1550
Оптический бюджет, дБ	14	
Расстояние передачи данных, км	20	
Скорость передачи данных, Гбит/с	1,25	
Питание, В	3,3	
Диапазон температур, °C	Эксплуатация от 0 до +85	
Габариты изделия, ШxВxГ, (мм)	13,4x12,46x56,0	
Гарантия	3 года	

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Обозначение	Минимум	Среднее	Максимум	Единицы измерения
GL-OT-SG14LC1-1550-1310-D					
Transmitter / Передающая часть					
Centre Wave Length Длина волны несущей	λ_c	1500	1550	1580	нм
Average Output Power Средняя выходная мощность	P _{out}	-8		-3	дБ
Total Jitter Сумарный джиттер	T _J			0,43	
Output Optical Eye Глаз-диаграмма	Соответствует спецификации IEEE 802.3				
Receiver / Принимающая часть					
Centre Wave Length Длина волны несущей	λ_c	1270	1310	1360	нм
Receiver Sensitivity Чувствительность приемника	P _{min}			-22	дБ
Receiver Overload Уровень перегрузки приемника	P _{max}	-3			дБ
GL-OT-SG14LC1-1310-1550-D					
Transmitter / Передающая часть					
Centre Wave Length Длина волны несущей	λ_c	1270	1310	1350	нм
Average Output Power Средняя выходная мощность	P _{out}	-8		-3	дБ
Total Jitter Сумарный джиттер	T _J			0,43	
Output Optical Eye Глаз-диаграмма	Соответствует спецификации IEEE 802.3				
Receiver / Принимающая часть					
Centre Wave Length Длина волны несущей	λ_c	1500	1550	1580	нм
Receiver Sensitivity Чувствительность приемника	P _{min}			-22	дБ
Receiver Overload Уровень перегрузки приемника	P _{max}	-3			дБ

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.