

GL-OT-ST16LC1-1270-1330 GL-OT-ST16LC1-1330-1270

Модуль Gigalink SFP+ 10G,
WDM, одно волокно,
1330/1270 нм, до 40 км

- ✓ Лазер 1-го класса
- ✓ Возможность «горячей» замены
- ✓ Соответствует RoHS6
- ✓ WDM

Трансиверы малого форм фактора GIGALINK GL-OT-ST16LC1-1270-1330 и GL-OT-ST16LC1-1330-1270 обрабатывают данные в дуплексном режиме, что позволяет работать с кадрами Ethernet, FC, ATM, PDH/SDH. Благодаря двадцатипиновому коннектору модуль обладает функцией «горячей» замены, что повышает отказоустойчивость сети в целом. Модуль спроектирован для одномодового волокна и работает технологии спектрального уплотнения WDM на длинах волн 1270 и 1330 нм.

Передающая часть использует EML (лазер с внешней модуляцией) класса 1, согласно спецификации IEC-60825. Принимающая часть использует InGaAs детектор предусиления IDP, встроенный в оптическую составляющую, и технологию предельного постусиления IC.

Модули спроектированы по спецификации SFF-8472 SFP Multi-source Agreement (MSA).



Краткое описание:

Скорость до 10 Гбит/с
Дальность до 40 км по 9/125 мкм SM волокну
EML (лазер с внешней модуляцией) 1-го класса
Питание 3,3 В
Функция «горячей» замены
Соответствует спецификациям MSA SFP и SFF-8472

Применение:

Ethernet

Базовая комплектация:

Модуль

1 шт.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	GL-OT-ST16LC1-1270-1330	GL-OT-ST16LC1-1330-1270
Форм-фактор	SFP+	
Тип разъемов	1xLC	
Тип излучателя	EML (лазер с внешней модуляцией)	
Кол-во используемых волокон	1	
Тип волокна	SM, 9/125 μ m	
Рабочая длина волны, нм	Tx:1330/Rx:1270	Tx:1270/Rx:1330
Оптический бюджет, дБ	16	
Расстояние передачи данных, км	40	
Скорость передачи данных, Гбит/с	10	
Питание, В	3,3	
Диапазон температур, °C	Эксплуатация от -5 до +70	
Габариты изделия, ШxВxГ, (мм)	13,4x12,46x56,0	
Гарантия	3 года	

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Обозначение	Минимум	Среднее	Максимум	Единицы измерения
GL-OT-ST16LC1-1270-1330-I					
Transmitter / Передающая часть					
Centre Wave Length Длина волны несущей	λ_c	1320	1330	1340	нм
Average Output Power Средняя выходная мощность	P _{out}	+1		+5	дБ
Total Jitter Сумарный джиттер	T _J			0,28	
Output Optical Eye Глаз-диаграмма	Соответствует спецификации IEEE 802.3				
Receiver / Принимающая часть					
Centre Wave Length Длина волны несущей	λ_c	1260		1280	нм
Receiver Sensitivity Чувствительность приемника	P _{min}			-15	дБ
Receiver Overload Уровень перегрузки приемника	P _{max}	0,5			дБ
GL-OT-ST16LC1-1330-1270-I					
Transmitter / Передающая часть					
Centre Wave Length Длина волны несущей	λ_c	1260	1270	1280	нм
Average Output Power Средняя выходная мощность	P _{out}	+1		+5	дБ
Total Jitter Сумарный джиттер	T _J			0,28	
Output Optical Eye Глаз-диаграмма	Соответствует спецификации IEEE 802.3				
Receiver / Принимающая часть					
Centre Wave Length Длина волны несущей	λ_c	1320		1340	нм
Receiver Sensitivity Чувствительность приемника	P _{min}			-15	дБ
Receiver Overload Уровень перегрузки приемника	P _{max}	0,5			дБ

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.