

**GL-SW-G005-24P**

Неуправляемый PoE коммутатор GIGALINK,  
24 10/100/1000Мб/с PoE BASE-T,  
2 1000Мб/с Base-X

- ✓ PoE до 250 м (17-24 порт)
- ✓ 400Вт
- ✓ 2 Uplink порта

Коммутатор GL-SW-G005-24P от GIGALINK с мас-таблицей до 8 тысячи адресов может быть источником питания на расстояние до 250 метров для 8 PoE устройств. Автоопределение скорости и полярности сведет к минимуму время и сложность подключения. Металлический корпус выполнен в 19" форм-факторе, что позволяет без лишних проблем закрепить его в стойке или серверном шкафу.

**Краткое описание:**

Скорость 10/100/1000Мбит/с

PoE 802.3af/at

**Применение:**

Ethernet

**Базовая комплектация:**

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Коммутатор                        | 1шт.   |
| Кабель питания                    | 1шт.   |
| Уголки для крепления в стойку 19" | 1комп. |
| Краткое руководство пользователя  | 1шт.   |

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                  |                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                          | GL-SW-G005-24P                                                                                                                                         |
| Сетевые порты                    | 24 порта 10/100/1000Мбит/с Base-T с поддержкой PoE (17-24 порт поддерживает передачу питания до 250 метров)<br>2 порта 1000Мбит/с Base-X               |
| Пропускная способность, Гбит/с   | 52                                                                                                                                                     |
| Буфер памяти, Мб                 | 4                                                                                                                                                      |
| Скорость пересылки пакетов, Мpps | 38.7                                                                                                                                                   |
| Метод передачи                   | Store-And-Forward                                                                                                                                      |
| Суммарная мощность PoE, Вт       | 400                                                                                                                                                    |
| Дальность передачи данных        | Переключатель:<br>Выключен - 10/100 Мбит/с при дальности 100 м с кабелем Cat5e и выше<br>Включен - 10 Мбит/с при дальности 250 м с кабелем Cat6 и выше |
| Размер MAC таблицы               | 8K адресов                                                                                                                                             |
| Адресация                        | 48-bit MAC адрес                                                                                                                                       |
| Время наработки на отказ (MTBF)  | 100,000 часов                                                                                                                                          |
| Сетевые протоколы и стандарты    | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3z; IEEE802.3af; IEEE802.3at                                                                   |
| Питание                          | 220В, 50Гц, блок питания: 52В 7.69А                                                                                                                    |
| Температура, °С                  | Хранение от -40 до +85. Эксплуатация от -20 до +50                                                                                                     |
| Влажность, %                     | 90 без конденсата                                                                                                                                      |
| Габариты изделия, ШхГхВ, мм      | 445x285x45                                                                                                                                             |
| Упаковка                         | Индивидуальная - картонная коробка                                                                                                                     |
| Гарантия                         | 1 год                                                                                                                                                  |

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.