GL-UPS-OL01TL-1-1/12A

Источник бесперебойного питания On-Line, Tower, 1 фаза 1000ВА/800Вт, 12В, ток заряда 12А, без батарей

✓ 1000 ВА

Источник бесперебойного питания GIGALINK GL-UPS-OL01TL-1-1/12A на 1 кВА обеспечивает защиту чувствительного электрооборудования от наиболее распространенных проблем с электропитанием, включая сбои электропитания, провалы, скачки напряжения, помехи на линии, сильные всплески напряжения, колебания частоты, гармонические искажения.



Краткое описание:

Мощность 1000 ВА

Применение:

Серверное оборудование

Базовая комплектация:

Источник бесперебойного питания	1шт.
Краткое руководство пользователя	1шт.
Кабель питания	1шт.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

Web: www.giga-link.ru Email: info@giga-link.ru Tel./fax: +7 (499) 649-25-74

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	GL-UPS-OL01TL-1-1/12A
Входное напряжение / Количество фаз	160 ~ 275В / 1 фаза + N
Входная частота	40-70 Гц
Входной коэффициент мощности	≥ 0.99
Мощность	1000 ВА / 800 Вт
Выходное напряжение / Количество фаз	220В / 1 фаза ±1%
Выходной коэффициент мощности	0.8
Гармонические искажения	≦3% при 100% линейной нагрузке ≦6% при 100% нелинейной нагрузке
Выходная частота	57-63 Гц ±0.3 Гц
Крест фактор	3:1
Количество внутренних батарей	Нет
Максимальный ток заряда	12 А
Время переключения	Сеть-Батареи = 0ms Байпас-Батареи < 4ms
Автоматический регулятор напряжения	есть
Форма выходного сигнала	Чистая синусоида
Стабилизатор выходного напряжения	есть
Защита по питанию	Защита от перезаряда, перенапряжения, короткого замыкания
AC режим, %	88
Battery режим, %	81
Дисплей	Неисправность линии, низкий уровень заряда батареи, перегрузка, системные сбои, входное/выходное напряжение, уровень заряда батареи, уровень нагрузки, режим работы от сети/батареи
Коммуникационные порты	USB, RS232
Коммуникационные разъемы	SNMP карта (Опционально)
Выходные розетки	2xSchuko
Температура, ˚С	Эксплуатация от 0 до +50
Влажность, %	20-90 без конденсата
Габариты изделия, мм	145x282x220
Вес, кг	4.1
Гарантия	2 года
Шум , дБА	< 50

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

Web: www.giga-link.ru Email: info@giga-link.ru Tel./fax: +7 (499) 649-25-74

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru