

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатели уличные серии К «Глагол К» (далее Оповещатели) предназначены для воспроизведения специально разработанных текстов, голосовых сообщений и специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции. Конструкция оповещателя предусматривает возможность установки на открытом воздухе и в закрытых помещениях.

2. МОДИФИКАЦИИ

Оповещатели выпускаются в разных корпусах (имеют общую ширину и глубину корпуса; различаются последними двумя цифрами).

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель	☐	☐	☐	☐
	К-40	К-30	К-20	К-10
Мощность, Вт	40 / 20	30 / 15	20 / 10	10 / 5
Номинальное напряжение В	100			
Звуковое давление дБ	106	104	102	100
Частот.диапазон Гц	100-15000			
Габаритные размеры, мм	670х98х64	555х98х64	444х98х64	287х98х64
Материал	Алюминий			
Вес, кг	4	3	2	1,5
Кол.динамиков	8	6	4	2
Класс защиты	IP62			

Максимальное сечение подключаемого монтажного провода 0,8 мм²

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подсоединить провода оповещателя к трансляционной системе согласно таблице (сеть при этом должна быть обесточена).

Клемма	Модель			
	К-40	К-30	К-20	К-10
COM	«общий»			
40/30/20/10 Вт	40	30	20	10
20/15/10/5 Вт	20	15	10	5

8. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»
www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788 92 16
Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 40А, литера Б.
Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул. Складочная, дом 1, стр. 1,
БЦ Станколит, подъезд 2, этаж 2, офис 1720.
Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Оповещатель уличный серии К «Глагол К-__»
Дата изготовления _____

Приёмщик _____

М.П.

10. ДАТА ПРОДАЖИ

_____ г.

М.П.
Торгующей организации

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

- 5.1 Оповещатели должны эксплуатироваться в диапазоне температур от -35 до +70°С и относительной влажности воздуха до 93%.
- 5.2 Запрещается:
- подключать оповещатели в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.3;
 - эксплуатировать оповещатели в условиях, не соответствующих п.5.1.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель уличный серии К 1 шт.
Паспорт 1 экз.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатель уличный серии К «Глагол К» соответствует ДВТР.425641.001ТУ и следующим требованиям:

- по устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды исполнение оповещателей по группе С3;
- класс степени защиты человека от поражения электрическим током «0» по ГОСТ 12.2.007.0.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.01259/22.
Гарантийный срок хранения Оповещателя уличного серии К «Глагол К» - 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок эксплуатации– 12 лет.

ВНИМАНИЕ!
При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности
При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.

Оповещатель уличный серии К
«Глагол К»
Паспорт
ДВТР.420509.006ПС

8. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»
www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788 92 16
Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 40А,
литера Б.
Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул.
Складочная, дом 1, стр. 1,
БЦ Станколит, подъезд 2, этаж 2, офис 1720.
Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Оповещатель уличный серии К «Глагол К-__»
Дата изготовления _____
Приёмщик _____

М.П.

10. ДАТА ПРОДАЖИ

_____ г.
М.П.
Торгующей организации

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатели уличные серии К «Глагол К» (далее Оповещатели) предназначены для воспроизведения специально разработанных текстов, голосовых сообщений и специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции. Конструкция оповещателя предусматривает возможность установки на открытом воздухе и в закрытых помещениях.

2. МОДИФИКАЦИИ

Оповещатели выпускаются в разных корпусах (имеют общую ширину и глубину корпуса; различаются последними двумя цифрами).

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель	☐	☐	☐	☐
	К-40	К-30	К-20	К-10
Мощность, Вт	40 / 20	30 / 15	20 / 10	10 / 5
Номинальное напряжение В	100			
Звуковое давление дБ	106	104	102	100
Частот.диапазон Гц	100-15000			
Габаритные размеры, мм	670x98x64	555x98x64	444x98x64	287x98x64
Материал	Алюминий			
Вес, кг	4	3	2	1,5
Кол.динамиков	8	6	4	2
Класс защиты	IP62			

Максимальное сечение подключаемого монтажного провода 0,8 мм2

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подсоединить провода оповещателя к трансляционной системе согласно таблице (сеть при этом должна быть обесточена).

Клемма	Модель			
	К-40	К-30	К-20	К-10
COM	«общий»			
40/30/20/10 Вт	40	30	20	10
20/15/10/5 Вт	20	15	10	5

Оповещатель уличный серии К
«Глагол К»
Паспорт
ДВТР.420509.006ПС

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

5.1 Оповещатели должны эксплуатироваться в диапазоне температур от -35 до +70°С и относительной влажности воздуха до 93%.

5.2 Запрещается:

- подключать оповещатели в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.3;
- эксплуатировать оповещатели в условиях, не соответствующих п.5.1.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель уличный серии К 1 шт.
Паспорт 1 экз.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатель уличный серии К «Глагол К» соответствует ДВТР.425641.001ТУ и следующим требованиям:

- по устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды исполнение оповещателей по группе С3;
- класс степени защиты человека от поражения электрическим током «0» по ГОСТ 12.2.007.0.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.01259/22.
Гарантийный срок хранения Оповещателя уличного серии К «Глагол К» - 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок эксплуатации– 12 лет.

ВНИМАНИЕ!

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности
При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.