

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатель речевой настенный «Глагол НЗ-20» (далее Оповещатель) предназначен для воспроизведения речевых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также для высококачественного воспроизведения голосовых сообщений и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции. Конструкция Оповещателя предусматривает возможность установки только в закрытых помещениях.

2. МОДИФИКАЦИИ

Оповещатель речевой настенный «Глагол НЗ-20» выпускается в одной модификации. Последняя двухзначная цифра в названии Оповещателя обозначает номинальную мощность в ваттах.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры, не более, мм:	220x175x150
Выходная мощность, Вт:	20
Номинальное напряжение, В:	100
Диапазон частот (-3дБ), Гц	60-20 000
Звуковое давление, дБ	98
Тип установки:	настенный
Вес, кг	3,0
Сечение макс. подкл. монтаж. провода мм ²	1,0

7. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»
www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788 92 16
Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 40А, литера Б.
Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул. Складочная, дом 1, стр. 1,
БЦ Станколит, подъезд 2, этаж 2, офис 1720.
Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Оповещатель речевой настенный «Глагол НЗ-20»

Дата изготовления _____

М.П.

9. ДАТА ПРОДАЖИ _____ г.

М.П.
Торгующей организации

4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

4.1 Оповещатель должен эксплуатироваться в диапазоне температур от 0 до +40°C и относительной влажности воздуха до 93% в закрытом помещении.

4.2 Запрещается:

- подключать Оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.3;
- эксплуатировать Оповещатель вне помещения.

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель речевой настенный	1 шт.
Паспорт	1 экз.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатель речевой настенный «Глагол НЗ-20» соответствует ДВТР.425641.001ТУ и следующим требованиям:

- по устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды исполнение оповещателей по группе С3;
- класс степени защиты человека от поражения электрическим током «0» по ГОСТ 12.2.007.0.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.01259/22.

Гарантийный срок хранения Оповещателя речевого настенного «Глагол НЗ-20» - 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок эксплуатации – 12 лет.

ВНИМАНИЕ!

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности. При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.

Оповещатель речевой настенный

«Глагол НЗ-20»

Паспорт

ДВТР.425542.005ПС

7. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»
www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788 92 16
Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 40А, литера Б.
Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул. Складочная, дом 1, стр. 1,
БЦ Станколит, подъезд 2, этаж 2, офис 1720.
Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Оповещатель речевой настенный «Глагол НЗ-20»

Дата изготовления _____

М.П.

9. ДАТА ПРОДАЖИ _____ г.

М.П.
Торгующей организации

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатель речевой настенный «Глагол НЗ-20» (далее Оповещатель) предназначен для воспроизведения речевых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также для высококачественного воспроизведения голосовых сообщений и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции. Конструкция Оповещателя предусматривает возможность установки только в закрытых помещениях.

2. МОДИФИКАЦИИ

Оповещатель речевой настенный «Глагол НЗ-20» выпускается в одной модификации. Последняя двухзначная цифра в названии Оповещателя обозначает номинальную мощность в ваттах.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры, не более, мм:	220x175x150
Выходная мощность, Вт:	20
Номинальное напряжение, В:	100
Диапазон частот (-3дБ), Гц	60-20 000
Звуковое давление, дБ	98
Тип установки:	настенный
Вес, кг	3,0
Сечение макс. подкл. монтаж. провода мм ²	1,0

Оповещатель речевой настенный

«Глагол НЗ-20»

Паспорт

ДВТР.425542.005ПС

4. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

- 4.1 Оповещатель должен эксплуатироваться в диапазоне температур от 0 до +40°С и относительной влажности воздуха до 93% в закрытом помещении.
- 4.2 Запрещается:
- подключать Оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.3;
 - эксплуатировать Оповещатель вне помещения.

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель речевой настенный	1 шт.
Паспорт	1 экз.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатель речевой настенный «Глагол НЗ-20» соответствует ДВТР.425641.001ТУ и следующим требованиям:

- по устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды исполнение оповещателей по группе СЗ;
- класс степени защиты человека от поражения электрическим током «0» по ГОСТ 12.2.007.0.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.01259/22.

Гарантийный срок хранения Оповещателя речевого настенного «Глагол НЗ-20» - 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок эксплуатации – 12 лет.

ВНИМАНИЕ!
При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности. При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.