

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатель речевой настенный уличный «Глагол НЗ-50У» исполнение 2 (далее оповещатель) предназначен для воспроизведения речевых сообщений и специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ).

Оповещатель может быть использован для воспроизведения голосовых сообщений и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции.

Конструкция оповещателя обеспечивает возможность его установки вне закрытых помещений (на улице).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Мощность, при включении на 100В	50/25/12,5/6,25/3,1 Вт
Номинальное напряжение включения/сопротивление	100 В/8 Ом
Диапазон частот (-3дБ)	70-18 000 Гц
Звуковое давление	108 дБ
Тип установки	настенный
Габаритные размеры, не более	209x294x185 мм
Вес, не более	5,0 кг
Максимальное сечение подкл. монтаж. провода	1,5 мм ²
Степень защиты оболочкой от внешних воздействий	IP66
Диапазон рабочих температур	-50-+70 °С

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель «Глагол НЗ-50У» исполнение 2	1 шт.
Индивидуальная упаковка	1 шт.
Паспорт	1 шт.

5. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»

www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788 92 16

Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 40А, литера Б.

Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул.

Складочная, дом 1, стр. 1,

БЦ Станколит, подъезд 2, этаж 2, офис 1720.

Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Оповещатель речевой настенный «Глагол НЗ-50У» исполнение 2

Дата изготовления _____

М.П.

7. ДАТА ПРОДАЖИ

_____ г.

М.П.

Торгующей организации

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Поставщик гарантирует соответствие оповещателя «Глагол НЗ-50У» исполнение 2 техническим условиям ДВТР.425641.001ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте и технических условиях.

Гарантийный срок эксплуатации оповещателя «Глагол НЗ-50У» исполнение 2 составляет 36 месяцев с момента отгрузки потребителю. В течение данного срока изготовитель обязуется ремонтировать или заменить оповещатель за свой счет, в случае обнаружения в нем скрытых производственных дефектов.

Доставка оповещателя к месту выполнения гарантийного ремонта и обратно выполняется за счет потребителя.

Действие гарантии прекращается в следующих случаях:

- выхода оповещателя из строя по причине нарушения потребителем правил и условий эксплуатации;
- при обнаружении механических дефектов;
- самостоятельного ремонта оповещателя потребителем.

ВНИМАНИЕ!

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности.

При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.

Оповещатель речевой настенный

«Глагол НЗ-50У» исполнение 2

Паспорт

ДВТР.425542.019-01ПС

5. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»
www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788 92 16
Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 40А, литера Б.
Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул. Складочная, дом 1, стр. 1,
БЦ Станколит, подъезд 2, этаж 2, офис 1720.
Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Оповещатель речевой настенный «Глагол НЗ-50У» исполнение 2
Дата изготовления _____

М.П.

7. ДАТА ПРОДАЖИ _____ г.

М.П.
Торгующей организации

Оповещатель речевой настенный
«Глагол НЗ-50У» исполнение 2
Паспорт
ДВТР.425542.019-01ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатель речевой настенный уличный «Глагол НЗ-50У» исполнение 2 (далее оповещатель) предназначен для воспроизведения речевых сообщений и специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ).
Оповещатель может быть использован для воспроизведения голосовых сообщений и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции.
Конструкция оповещателя обеспечивает возможность его установки вне закрытых помещений (на улице).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Мощность, при включении на 100В	50/25/12,5/6,25/3,1 Вт
Номинальное напряжение включения/сопротивление	100 В/8 Ом
Диапазон частот (-ЗдБ)	70-18 000 Гц
Звуковое давление	108 дБ
Тип установки	настенный
Габаритные размеры, не более	209х294х185 мм
Вес, не более	5,0 кг
Максимальное сечение подкл. монтаж. провода	1,5 мм2
Степень защиты оболочкой от внешних воздействий	IP66
Диапазон рабочих температур	-50-+70 °С

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель «Глагол НЗ-50У» исполнение 2	1 шт.
Индивидуальная упаковка	1 шт.
Паспорт	1 шт.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Поставщик гарантирует соответствие оповещателя «Глагол НЗ-50У» исполнение 2 техническим условиям ДВТР.425641.001ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте и технических условиях.
Гарантийный срок эксплуатации оповещателя «Глагол НЗ-50У» исполнение 2 составляет 36 месяцев с момента отгрузки потребителю.
В течение данного срока изготовитель обязуется ремонтировать или заменить оповещатель за свой счет, в случае обнаружения в нем скрытых производственных дефектов.
Доставка оповещателя к месту выполнения гарантийного ремонта и обратно выполняется за счет потребителя.
Действие гарантии прекращается в следующих случаях:
- выхода оповещателя из строя по причине нарушения потребителем правил и условий эксплуатации;
- при обнаружении механических дефектов;
- самостоятельного ремонта оповещателя потребителем.

ВНИМАНИЕ!
При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности.
При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.