

Оповещатель речевой потолочный
«Глагол ПП-1У»
Паспорт
ДВТР.425542.042ПС

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатель речевой потолочный «Глагол ПП-1У» ДВТР.425542.042 (далее – Оповещатель) предназначен для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции.

2 МОДИФИКАЦИЯ

Оповещатель выпускается в пожарозащищённой модификации (буквы «ПП» в названии означают: корпус «потолочный пожарозащищённый»).

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип установки, крепление – потолочный

Потребляемая мощность не более – 0,5/1Вт

Звуковое давление не менее – 83/85 дБ

Номинальное напряжение – 100 В

Частотный диапазон – 90 Гц ... 16 кГц

Габаритные размеры, диаметр/высота – 125/67 мм.

Диаметр посадочного места – 90...100 мм

Материал корпуса – ABS

Цвет корпуса – белый

Масса нетто не более – 0,35 кг.

(Производитель оставляет за собой право менять дизайн корпуса без изменения основных технических параметров.)

Оповещатель соответствует:

- по устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды исполнению оповещателей по группе СЗ;

- степени защиты человека от поражения электрическим током классу «0» по ГОСТ 12.2.007.0.

4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подсоединить провод оповещателя к трансляционной системе согласно таблице (сеть при этом должна быть обесточена)

Контакт (клемма)	Подключение
Общий (Com)	«общий»
1 Вт	1 Вт
0,5 Вт	0,5 Вт

5 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

5.1 Оповещатель должен эксплуатироваться в закрытом помещении в диапазоне температур от минус 25 до 55°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

5.2 Запрещается:

- подключать Оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.3;
- эксплуатировать Оповещатель вне помещения и в условиях, не соответствующих п.5.1.

6 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель речевой потолочный	1 шт.
Паспорт	1 экз.

7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатель речевой потолочный «Глагол ПП-1У» ДВТР.425542.042 соответствует ДВТР.425641.001ТУ и следующим требованиям:

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU _____

Гарантийный срок хранения Оповещателя речевого настенного «Глагол ПП-1У» ДВТР.425542.044 – 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок эксплуатации – 12 лет.

ВНИМАНИЕ!

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности.

При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.

8 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»

www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788 92 16

Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 40А, литера Б.

Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул. Складочная, дом 1, стр. 1,

БЦ Станколит, подъезд 2, этаж 2, офис 1720.

Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Оповещатель речевой потолочный «Глагол ПП-1У» ДВТР.425542.042 соответствует требованиям ДВТР.425641.001ТУ и ГОСТ 34699-2020.

Дата изготовления _____

М.П.

10 ДАТА ПРОДАЖИ _____ г.

М.П.

Торгующей организации