ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Характеристики
Видео входы	16 BNC разъемов
Аудио вход/выход	2/1 RCA разъемы
Видео выход	HDMI (1080P), VGA выход (1920x1080)
Стандарт видеосигнала	PAL
Передача сигнала тревоги	Запись,сообщение на электронную почту
Компрессия видео/аудио сигнала	H.264 / G711-A
Отображение	Мультикартинка, 16 каналов - 12 к/сек; 8 каналов - 25 к/с
Скорость записи/воспроизведения	16 каналов - 12 к/сек; 8 каналов - 25 к/с
Тип носителя данных	1 SATA 3.0 (до 6 Тб) 3.5"
Управление PTZ	RS485/Ethernet
Поддерживаемые форматы видео	AHD-H (1080N)/AHD-M (720p)/AHD-L (960H)/ D1/960H/IP до 2Мр (опция)
Сеть: Удаленный просмотр по сети	1-16 каналов одновременно
Сеть: Сетевой интерфейс	RJ45, 10M/100M
Сеть: Сетевые протоколы	TCP, UDP, HTTP, UPnP, NTP, SMTP, PPPoE, DDNS, FTP, ONVIF, RTSP
Сеть: Удаленный контроль	IE, Vmeye, Xmeye, CMS
Сеть: Функция P2P	Подключение по ID / QR-код
Поддержка мобильных устройств	Iphone, Android Phone
Рекомендуемые HDD	ST500DM002, ST2000DM001, ST3500418AS, WD20EZRX-00DC0B0, WD500AAKX-001CA0
Ток потребления максимальный, по сети 12В, без HDD	1,25 Ампер
Напряжение питания сети (переменный ток)	110…240 Вольт
Напряжение питания от внешнего штатного источника (постоянный ток)	12В±10% / 2А
Потребляемая мощность от сети 12 Вольт	<15 Ватт (без HDD)
Допустимая рабочая температура окружающей среды	0°…+60°С
Относительная рабочая влажность воздуха	90%
Габаритные размеры	255*236*44 мм

HDD не входит в комплект поставки. Функция запись доступна только при установке соответствующего HDD в корпус регистратора. Не относится к радиоэлектронным средствам и высокочастотным устройствам, и не имеет в своем составе встроенных таковых. Не предназначен для негласного получения информации (для негласной регистрации видеоинформации).

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ (сайт / прайс)

ST HDVR-1604 AHD - видеорегистратор цифровой с поддержкой камер: AHD-H (1080N), аналог (до 960H), AHD-M (720p), AHD-L (960H), IP*(до 2 МПс); 16 BNC входов, 1 LAN, 2/1 RCA аудио вход/выход, компрессия видео/аудио - H.264/G.711-A, мультикартинка 16 каналов - 12 к/сек; 8 каналов - 25 к/с, 1HDD до 6Тб, архивирование на съемный HDD (USB HDD), удаленный просмотр и управление по LAN (IE, Vmeye, Xmeye, CMS), P2P, мультикартинка при воспроизведении записанного видео, отправка тревожных сообщений на e-mail.

* IP камеры работают в режиме ограниченной функциональности.
* Пароль доступа по умолчанию:
  Имя пользователя: admin
  Пароль доступа: 12345
* В режиме 16 AHD макс. разрешение экрана монитора 1280x1024
* Технические характеристики носят сугубо информативный характер и могут быть изменены для улучшения потребительских свойств без дополнительного уведомления.

* Подробное описание функций можно найти на сайте www.st-tm.ru

EAC

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

•

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР ЦИФРОВОЙ

модель: ST HDVR-1604 AHD

(версия 3)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST HDVR-1604 AHD – видеорегистратор цифровой, предназначен для обработки видео сигналов, поступающих от видеокамер и микрофона, с последующей записью на HDD, а также вывода изображения на экран монитора. Имеется возможность работы по сети. Встроенные детекторы движения экономят дисковое пространство (работает только с AHD и аналоговыми камерами).
Управление и настройка производится: по локальной сети или с помощью USB-мыши или ПДУ входящих в комплект поставки.

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Видеорегистратор состоит из корпуса с размещенными в нем печатными платами, устанавливаемого в него жесткого диска (в комплект поставки не входит), кнопок управления на передней панели, разъемов на задней панели.
- H.264 стандарт сжатия видеосигнала;
- Два USB (USB 2.0). Один USB для подключения мыши, второй - для архивации;
- Винчестер 3.5" SATA 3.0, до 6 Тб;
- Мультиплексный режим работы - наблюдение / запись / архивирование / работа по LAN;
- Предзапись по детектору движения 5 сек;
- Поддержка работы по сети, включая живое видео, удаленные настройки, скачивание записанного видео;
- Автоматическое восстановление работы системы при несанкционированном выключении питания;
- Поддержка камер AHD-H (1080N), AHD-M (1МП), AHD-L (960H), аналоговых до 960H и IP до 2 МП с ограничением функционала.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- видеорегистратор цифровой ..... - 1 шт.
- источник питания ~220/12 Вольт с кабелем и вилкой ..... - 1 шт.
- мышь со скролом и кабелем подключения к USB разъему для управления регистратором ..... - 1 шт.
- пульт дистанционного управления регистратором ..... - 1 шт.
- винты крепления HDD к регистратору ..... - 4 шт.
- опоры резиновые, самоклеющиеся для корпуса регистратора ..... - 4 шт.
- колодка клеммная для подключения RS-485 к регистратору ..... - 1 шт.
- CD диск с подробным описанием и расширенной инструкцией по эксплуатации регистратора ..... - 1 шт.
- стикер бумажный самоклеющийся – предупреждение «Ведется видеонаблюдение» ..... - 1 шт.
- паспорт регистратора ..... - 1 шт.
- тарная упаковка ..... - 1 шт.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Принцип работы основан на обработке и компрессии видео и аудио сигналов, подключаемых к регистратору. Для уменьшения объема записываемой информации и экономии дискового пространства видеосигнал сжимается по алгоритму H.264 с последующим отображением на экране монитора и записью на HDD. Подробности принципа работы отображены в инструкции по эксплуатации на CD носителе из комплекта поставки.

5. УСТАНОВКА

Видеорегистратор является сложным электронным устройством. Монтаж, настройка регистратора может производиться только специалистами с должной квалификацией. Подробная инструкция по монтажу и настройке находится на CD диске из комплекта поставки.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Видеорегистратор следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°С до +60°С и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать ГОСТ 15150-69.

7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Видеорегистратор должен эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт. Все подключения к видеорегистратору должны производиться только при отключенном напряжении питания видерегистратора и переферийных устройств.

8. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течение 12 месяцев с даты изготовления.
Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:
- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.
В случае, если Ваше изделие марки «ST» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизированный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разделе «контакты» или «тех.поддержка».
Срок службы изделия 24 месяца с даты изготовления.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Видеорегистратор ST HDVR-1604 AHD сер.№ _____ соответствует техническим условиям ТУ 4372-001-58517328-2003 и признан годным к эксплуатации.
Сделано в Китае.
Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко., Лтд.
Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5
www.intellectchina.cn
Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «ГК Киты»
Адрес: 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 85
Тел. +7 (3952) 20-20-90
Дата изготовления: декабрь 2015 г.

Продавец (наименование и адрес):

_____

_____ м.п.

Дата продажи:_____ / _____ / Подпись продавца

реклама
КОДОС Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ www.kodos.ru