

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Характеристики
Видео входы	32 канала, BNC разъем
Аудио вход / выход	16/1 каналов, разъем RCA
Видео выход	HDMI выход (1080P), VGA выход (1920x1080)
Поддерживаемые стандарты	AHD (1080M) / 960H / IP (5Mp)
Тревога	Видео: Детекция движения; детекция потери видеосигнала
	Передача сигнала тревоги: Запись, звуковой сигнал, вывод на монитор, сообщение на электронную почту, тревожный вывод
Компрессия аудио/видео сигнала	G.711a / H.264
Отображение	Мультитранка, 25 к/сек
Скорость записи	AHD - зависит от режима (см. Табл.1); Аналог / IP - 25 к/сек на каждый канал
Воспроизведение архива	до 16 каналов
Тип носителя данных	2 SATA 3.0 (до 6 ТБ)
Сеть	Удаленный просмотр видео по сети
	Сетевой интерфейс
	Сетевой протокол
	Удаленный контроль
	Функция P2P
	Просмотр видео через мобильные устройства
Программное обеспечение	Обновление через USB, удаленно через браузер
Ток потребления максимальный, по сети 12В	0,92А без HDD
Напряжение питания по сети (переменный ток)	110...240 Вольт
Напряжение питания от внешнего штатного источника (постоянный ток)	12В / 4А
Допустимая рабочая температура окружающей среды	0°...+50°С
Относительная рабочая влажность воздуха	10%...90%
Габаритные размеры	440x290x50 мм

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

(для прайс-листа)

ST HDVR-3200 - видеорегистратор цифровой, гибридный режим работы: 32 канала аналог (AHD/960H), макс. количество подключаемых IP камер – 32 IP (2Mp), 16 IP (3Mp), 8 IP (5Mp), 2 SATA до 6ТБ, аудио вход/выход : 16/1 RCA, компрессия видео H.264, компрессия аудио G.711a, P2P, удаленное управление через LAN, RTSP, видеовыход VGA/HDMI.



Параметры по умолчанию:
Имя пользователя: admin
Пароль: задаётся пользователем при первом запуске

Таблица 1. Режимы работы

Аналог 1080N/960H	IP 1080p	IP 960p	IP 3 Mp	IP 5 Mp
32 (15 к/сек)				
24 (25 к/сек)				
8 (25 к/сек)		8		
	32			
			16	
				8

* Подробное описание функций можно найти на сайте www.st-tm.ru

* Технические характеристики носят сугубо информативный характер и могут быть изменены для улучшения потребительских свойств без дополнительного уведомления.

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР ЦИФРОВОЙ



ВНИМАНИЕ!

Входные цепи HDVR имеют встроенную защиту от грозовых разрядов и статического напряжения.

Защита работает эффективно только при наличии заземления корпуса HDVR, с сопротивлением не более 4 Ома.



HDD не входит в комплект поставки. Функция запись доступна только при установке соответствующего HDD в корпус регистратора. Не относится к радиоэлектронным средствам и высокочастотным устройствам, и не имеет в своем составе встроенных таковых. Не предназначен для негласного получения информации (для негласной регистрации видеoinформации).



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая содержит необходимые рекомендации.



МОДЕЛЬ:

ST HDVR-3200

реклама

СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

www.kodos.ru

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST HDVR-3200 – видеорегистратор цифровой, предназначен для обработки видео и аудио сигналов, поступающих от видеокамер систем охраны и микрофонов, с последующей записью на HDD, а также вывода изображения на экран монитора. Имеется возможность работы по сети. Встроенные детекторы движения экономят дисковое пространство. Управление и настройка производится: по локальной сети, с помощью USB-мыши или ПДУ входящих в комплект поставки.

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Видеорегистратор состоит из корпуса с размещенными в нем печатными платами, устанавливаемого в него жесткого диска (в комплект поставки не входит) и разъемов на задней панели.

- H.264 стандарт сжатия видеосигнала;
- Два USB - для подключения мыши и для архивации;
- Винчестер 3.5" SATA 3.0, до 6 Тб - 2 шт.;
- Мультиплексный режим работы - запись / резервное копирование / воспроизведение;
- Поддержка работы по сети, включая живое видео, удаленные настройки, скачивание записанного видео;
- Автовосстановление работы при несанкционированном отключении питания;
- Гибридный режим работы - 32 канала AHD/960H, 32 IP (1080p), 16 IP (3Mr), 8 IP (5Mr);
- 16 каналов аудио.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- видеорегистратор цифровой - 1 шт.
- источник питания с кабелем и вилкой ~220 В с одной стороны, и кабелем выходного напряжения 12 В с четырехконтактным разъемом на конце - 1 шт.
- пульт дистанционного управления - 1 шт.
- мышь со скролом и кабелем подключения к USB разъему для управления регистратором - 1 шт.
- винты крепления HDD к регистратору - 8 шт.
- CD диск с подробным описанием и расширенной инструкцией по эксплуатации регистратора - 1 шт.

КОДОС

- стикер бумажный самоклеющийся – предупреждение «Ведется видеонаблюдение» - 1 шт.
- паспорт регистратора - 1 шт.
- тарная упаковка - 1 шт.



Оборудование, входящее в комплект поставки, конструктивно спроектировано и может работать только с данным типом видеорегистраторов.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Принцип работы основан на обработке и компрессии видео и аудио сигналов, подключаемых к регистратору. Для уменьшения объема записываемой информации и экономии дискового пространства видеосигнал сжимается по алгоритму H.264 с последующим отображением на экране монитора и записью на HDD. Подробности принципа работы отображены в инструкции по эксплуатации на CD носителе из комплекта поставки.

5. УСТАНОВКА

Регистратор является сложным электронным устройством. Монтаж, настройка регистратора может производиться только специалистами с должной квалификацией. Подробная инструкция по монтажу и настройке находится на CD диске из комплекта поставки.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Регистратор следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Регистратор должен эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт.

Подключение регистратора к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания. Запрещается включать видеорегистратор при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

8. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы не допускается произвольное утилизирование. Принимать специальных мер защиты окружающей среды.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течении 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса;
- электрический пробой входных и выходных каскадов - авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «СТ» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разделе «контакты» или «тех.поддержка».

Срок службы изделия 36 месяцев с даты изготовления.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Видеорегистратор ST HDVR-3200 сер.№ _____ соответствует техническим условиям ТУ 4372-001-58517328-2003 и признан годным к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи

Продакст Ко., Лтд.

Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5

www.intellectchina.cn

Импортёр: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «ТД КИТЫ»

Адрес: 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 85

Тел. +7 (3952) 20-20-90

Дата изготовления: декабрь 2016 г.

Продавец (наименование и адрес):

СКОТ - ОС - ИСБ

Дата продажи:

www.kodos.ru

Подпись продавца: