

HiWatch
by HIKVISION

ГАРАНТИИ СИЛЬНОГО БРЕНДА

TRASSIR®

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
В ОДНОЙ СИСТЕМЕ

ЛЕТО 2016



trassir.ru



hi.watch



SEC.RU

Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

HiWatch
by *HIKVISION*

ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО!





ПРЕИМУЩЕСТВА СОВМЕСТНЫХ РЕШЕНИЙ



Высокое качество комплектующих и сборки



Будьте уверены: система работает и архив всегда доступен с облачным сервисом TRASSIR CLOUD



Крупнейшее в мире автоматизированное производство



Широкая линейка камер и видеорегистраторов IP и HD-TVI



Многоступенчатая система контроля качества



Оборудование, адаптированное для российского рынка



Выгодное предложение среди аналогов



Наличие оборудования на складе



Российская команда по управлению продуктами



Квалифицированная техническая поддержка



Специализированные диски + технологии TRASSIR надежность хранения данных выше на порядок



Получайте максимум от видеонаблюдения: используйте интеллектуальные функции и модули TRASSIR



trassir.ru



hi.watch



seagatesurveillance.ru



SEC.RU

Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru



TRASSIR CLOUD

Профессиональный облачный сервис видеонаблюдения через интернет с функцией надежного хранения записей.

Trassir CLOUD позволяет развернуть систему видеонаблюдения любого масштаба быстро, надежно и без капитальных затрат.

cloud.trassir.com



Специализированные накопители для систем видеонаблюдения

Накопители Seagate Surveillance HDD седьмого поколения позволяют записывать видео высокого разрешения с нескольких камер и обеспечивают долгую, эффективную и экономную эксплуатацию систем наблюдения в круглосуточном режиме.



HIKVISION

предоставляет гарантию 2 года на
 всю продукцию бюджетного бренда HiWatch

СОДЕРЖАНИЕ

HD-TVI оборудование	4-8
IP-оборудование	9-14
Системы управления видеонаблюдением	15
Готовые решения	16-19

HiWatch — бюджетный бренд, разработанный компанией Hikvision, мировым лидером по производству систем видеонаблюдения. Отличительной особенностью HiWatch является сочетание конкурентной цены и высокого качества оборудования, которое обеспечивается за счет высококлассных комплектующих, автоматизации производственных процессов и многоступенчатой системы тестирования и контроля качества продукции. Линейка представлена широким ассортиментом HD-TVI, IP-камер и видеорегистраторов.

Оборудование HiWatch – оптимальный выбор для проектов с ограниченным бюджетом: его базовые функции обеспечивают полное соответствие требованиям и нормам безопасности для объектов в самых различных отраслях. В числе реализованных проектов: «Безопасный город» в Петрозаводске, сеть аптек «Самсон-Фарма» и «Горздрав», офисы продаж «Билайн», ювелирная сеть SUNLIGHT и многие другие проекты в сфере безопасности городов, коммерческой и жилой недвижимости.

TRASSIR - это десятки тысяч инсталляций на государственных и коммерческих предприятиях. Мы выпустили первый российский IP-видеосервер, создали самые мощные видеорегистраторы и NVR на российском рынке, а разрабатываемое нами программное обеспечение TRASSIR - законодатель технологий в IP видеонаблюдении.

Камеры HiWatch полностью поддерживаются в программном обеспечении TRASSIR и облачном сервисе TRASSIR CLOUD

Seagate Surveillance - специализированные жесткие диски позволяют записывать видео высокого разрешения с нескольких камер и обеспечивают долгую, эффективную и экономную эксплуатацию систем наблюдения в круглосуточном режиме.


	DS-T100	DS-T101	DS-T103	DS-T116
				
Матрица	1/4" CMOS	1/4" CMOS	1/4" CMOS	1/3" CMOS
Разрешение	1280x720 (720P)	1280x720 (720P)	1280x720 (720P)	1280x960 (960p)
Чувствительность	0.1лк @(F1.2, AGC вкл.), Олк с вкл. ИК	0.1лк @(F1.2, AGC вкл.), Олк с вкл. ИК	0.1лк @(F1.2, AGC вкл.), Олк с вкл. ИК	0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), Олк с вкл. ИК
Объектив	3.6мм (2.8мм, 6мм опция)	3.6мм (2.8мм, 6мм опция)	3.6мм (2.8мм, 6мм опция)	2.8 – 12мм@ F1.4
Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Видеовыход	1 переключаемый HD-TVI/CVBS выход	1 переключаемый HD-TVI/CVBS выход	1 переключаемый HD-TVI/CVBS выход	1 переключаемый HD-TVI/CVBS выход
Отношение «сигнал-шум»	Более 62дБ	Более 62дБ	Более 62дБ	Более 62дБ
Дальность действия ИК-подсветки	до 20м	до 20м	до 20м	до 40м
Влагозащита	IP66	—	IP66	IP66
Вандализация	—	—	—	—
Рабочая температура	-40°C – 60°C	-20°C – 45°C	-40°C – 60°C	-40°C – 60°C
Дополнительно	Smart ИК	Smart ИК	Smart ИК	Smart ИК, DNR
Питание	12В DC±15%	12В DC±15%	12В DC±15%	12В DC±15%
Потребление	макс. 4Вт	макс. 4Вт	макс. 4Вт	макс. 4Вт
Размер	Φ 70 × 149.5 мм	Φ 98 × 65.4 мм	Φ 89.6 × 59.1мм	94.7 × 83.9 × 265.4мм



Будьте уверены
**Ваша система работает
и архив всегда доступен.**
Подключайте TRASSIR CLOUD
cloud.trassir.com

	DS-T119	DS-T200	DS-T201
			
Матрица	1/3" CMOS	1/2.7" CMOS	1/2.7" CMOS
Разрешение	1280x960 (960p)	1920x1080 (1080p)	1920x1080 (1080p)
Чувствительность	0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), Олк с вкл. ИК	0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), Олк с вкл. ИК	0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), Олк с вкл. ИК
Объектив	2.8 – 12мм@ F1.4	3.6мм (2.8мм, 6мм опция)	3.6мм (2.8мм, 6мм опция)
Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Видеовыход	1 переключаемый HD-TVI/CVBS выход	1 HD-TVI выход	1 HD-TVI выход
Отношение «сигнал-шум»	Более 62дБ	Более 62дБ	Более 62дБ
Дальность действия ИК-подсветки	до 40м	до 20м	до 20м
Влагозащита	IP66	IP66	—
Вандализация	—	—	—
Рабочая температура	-40°C – 60°C	-40°C – 60°C	-20°C – 45°C
Дополнительно	Smart ИК, DNR	Smart ИК, DNR	Smart ИК, DNR
Питание	12В DC±15%	12В DC±15%	12В DC±15%
Потребление	макс. 5Вт	макс. 4Вт	макс. 4Вт
Размер	Φ 130.54 × 102.4мм	Φ 70 × 149.5 мм	Φ 98 × 65.4 мм

Сохраняйте деньги



Подключайте кассовый модуль TRASSIR ActivePOS:
автоматическое выявление мошенничества
Повышайте лояльность клиентов
Повышайте производительность труда
Оптимизируйте свой бизнес

	DS-T203	DS-T226	DS-T227
			
Матрица	1/2.7" CMOS	1/2.7" CMOS	1/2.7" CMOS
Разрешение	1920x1080 (1080p)	1920x1080 (1080p)	1920x1080 (1080p)
Чувствительность	0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), Олк с вкл. ИК	0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), Олк с вкл. ИК	0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), Олк с вкл. ИК
Объектив	3.6мм (2.8мм, 6мм опция)	2.8 – 12мм @ F1.4	2.8 – 12мм @ F1.4
Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Видеовыход	1 HD-TVI выход	1 HD-TVI выход	1 HD-TVI выход
Отношение «сигнал-шум»	Более 62дБ	Более 62дБ	Более 62дБ
Дальность действия ИК-подсветки	до 20м	до 40м	до 30м
Влагозащита	IP66	IP66	—
Вандализация	—	—	—
Рабочая температура	-40°C – 60°C	-40°C – 60°C	-20°C – 45°C
Дополнительно	Smart ИК, DNR	Smart ИК, DNR, BLC, OSD-меню	Smart ИК, DNR, BLC, OSD-меню
Питание	12В DC±15%	12В DC±15%	12В DC±15%
Потребление	макс. 4Вт	макс. 5Вт	макс. 3Вт
Размер	Ф 89.6 × 59.1мм	94.7 × 83.9 × 265.4мм	Ф136 × 101.94 мм



Проезд автотранспорта?

Есть решения TRASSIR для автоматического распознавания номеров, автоматизации въезда/выезда с территории или контроля отгрузки продукции (автовесовая)

	DS-H104G	DS-H108G	DS-H116G
			
Аналоговый, HD-TVI и AHD видеовход	4 канала BNC (1.0Vp-p, 75 Ω)	8 каналов BNC (1.0Vp-p, 75 Ω)	16 каналов BNC (1.0Vp-p, 75 Ω)
Видеовыход	1 канал HDMI 1 канал VGA	1 канал HDMI 1 канал VGA	1 канал HDMI 1 канал VGA
Разрешение выхода	До 1080p	До 1080p	До 1080p
Аудиовход	1 канал RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)	1 канал RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)	1 канал RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
Аудиовыход	1 канал RCA (линейный, 1KΩ)	1 канал RCA (линейный, 1KΩ)	1 канал RCA (линейный, 1KΩ)
Разрешение записи	Аналоговая камера: WD1@25к/с; HD-TVI и AHD камера: 720p@25к/с; IP-камера : дополнительно 1 канал 720p@25к/с	Аналоговая камера: WD1@25к/с; HD-TVI и AHD камера: 720p@25к/с; IP-камера : дополнительно 1 канал 1080p@25к/с	Аналоговая камера: WD1@25к/с; HD-TVI и AHD камера: 720p@25к/с; IP-камера : дополнительно 1 канал 1080p@25к/с
Синхронное воспроизведение	4@720p	8@720p	16@720p
Сетевые интерфейсы	1 RJ45 10M / 100M Ethernet	1 RJ45 10M / 100M Ethernet	1 RJ45 10M / 100M Ethernet
Тревожные входы/выходы	—	—	—
SATA	1 для HDD до 6ТБ	1 для HDD до 6ТБ	1 для HDD до 6ТБ
USB-интерфейсы	2 × USB2.0	2 × USB2.0	2 × USB2.0
Питание	12В DC	12В DC	12В DC
Потребление	до 8Вт (без HDD)	до 12Вт (без HDD)	до 20Вт (без HDD)
Размер	200 × 200 × 45 мм	200 × 200 × 45 мм	285 × 210 × 45 мм

Передвижение посетителей



Модуль анализа движения посетителей TRASSIR Kinetic Map позволяет оптимизировать выкладку товаров, размещение рекламы и оценку стоимости аренды ритейл-площади.



	DS-H104Q	DS-H108Q	DS-H116Q NEW
			
Аналоговый, HD-TVI и AHD видеовход	4 канала BNC (1.0Vp-p, 75 Ω)	8 каналов BNC (1.0Vp-p, 75 Ω)	16 каналов BNC (1.0Vp-p, 75 Ω)
Видеовыход	1 канал HDMI 1 канал VGA	1 канал HDMI 1 канал VGA	1 канал HDMI 1 канал VGA
Разрешение выхода	До 1080p	До 1080p	До 4K
Аудиовход	1 канал RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)	1 канал RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)	1 канал RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
Аудиовыход	1 канал RCA (линейный, 1KΩ)	1 канал RCA (линейный, 1KΩ)	1 канал RCA (линейный, 1KΩ)
Разрешение записи	Аналоговая камера: WD1@25к/с; HD-TVI камера: 1080p@12к/с, 1080p Lite / 720p Lite / 720p@25к/с; AHD камера: 720p@25к/с; IP-камера : дополнительно 1 канал 1080p@25к/с	Аналоговая камера: WD1@25к/с; HD-TVI камера: 1080p@12к/с, 1080p Lite / 720p Lite / 720p@25к/с; AHD камера: 720p@25к/с; IP-камера : дополнительно 2 канала 1080p@25к/с	Аналоговая камера: WD1@25к/с; HD-TVI камера: 1080p@12к/с, 1080p Lite / 720p Lite / 720p@25к/с; AHD камера: 720p@25к/с; IP-камера : дополнительно 2 канала 1080p@25к/с
Синхронное воспроизведение	4@1080P	5@1080P	5@1080p
Сетевые интерфейсы	1 RJ45 10M / 100M Ethernet	1 RJ45 10M / 100M Ethernet	1 RJ45 10M / 100M / 1000M Ethernet
Тревожные входы/выходы	—	—	—
SATA	1 для HDD до 6ТБ	1 для HDD до 6ТБ	1 для HDD до 6ТБ
USB-интерфейсы	2 × USB2.0	2 × USB2.0	2 × USB2.0
Питание	12В DC	12В DC	12В DC
Потребление	до 8Вт (без HDD)	до 12Вт (без HDD)	до 20Вт (без HDD)
Размер	200 × 200 × 45 мм	200 × 200 × 45 мм	285 × 210 × 45 мм

Оператор всегда заметит



TRASSIR Heat Maps – система анализа изображения, нацеленная на поднятие уровня безопасности и увеличение вероятности обнаружения оператором движущегося в кадре объекта.



	DS-I110	DS-I113
	 NEW	 NEW
Матрица	1/4" progressive scan CMOS	1/4" progressive scan CMOS
Разрешение	1Мп	1Мп
Чувствительность	0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл. ИК	0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл. ИК
Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Электронный затвор	1/3с~ 1/10,000с	1/3с~ 1/10,000с
Объектив	4мм @F2.0 (6мм опция)	4мм @F2.0 (2.8мм, 6мм опция)
Видеосжатие	H.264 / MJPEG	H.264 / MJPEG
Аудиосжатие	—	—
Основной поток	25к/с (1280 x 720)	25к/с (1280 x 720)
SD карта	—	—
Питание по сети (PoE)	Поддерживается	Поддерживается
SMART-функции	Обнаружение вторжения в выделенную зону, пересечения линии	Обнаружение вторжения в выделенную зону, пересечения линии
Тревожный вход/выход	—	—
Дальность действия ИК	До 30м	До 10м
Влагозащита	IP66	—
Вандалозащита	—	—
Особенности	3D DNR, DWDR, BLC	3D DNR, DWDR, BLC
Рабочая температура	-40 °C – 60 °C	-20 °C – 45 °C
Питание	12В DC ± 10%, PoE (802.3af)	12В DC ± 10%, PoE (802.3af)
Потребление	макс. 3.5Вт	макс. 3.2Вт
Размер	147.5x78.2x92.9мм	Ø 110x80.9мм

	DS-I114	DS-I126
	 NEW	 NEW
Матрица	1/4" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS
Разрешение	1Мп	1.3Мп
Чувствительность	0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), Олк с вкл. ИК	0.01лк @(F1.2, AGC ВКЛ), Олк с вкл. ИК
Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Электронный затвор	1/3с~ 1/100,000с	1/3с~ 1/100,000с
Объектив	4мм @F2.0 (2.8мм, 6мм опция)	2.8-12мм @F1.4
Видеосжатие	H.264 / MJPEG	H.264 / MJPEG
Аудиосжатие	G.711/ G.722.1/G.726/MP2L2	—
Основной поток	25к/с (1280 x 720)	25к/с (1280 x 960)
SD карта	Поддерживается до 128Гб	Поддерживается до 128Гб
Питание по сети (PoE)	Поддерживается	Поддерживается
SMART-функции	Обнаружение вторжения в выделенную зону, пересечения линии	Обнаружение вторжения в выделенную зону, пересечения линии
Тревожный вход/выход	1/1	—
Дальность действия ИК	До 10м	До 30м
Влагозащита	—	IP66
Вандализация	—	—
Особенности	3D DNR, DWDR, BLC, PIR-датчик, встроенные микрофон и динамик	3D DNR, DWDR, BLC
Рабочая температура	-20 °C – 45 °C	-40°C – 60°C
Питание	12В DC ± 10%, PoE (802.3af)	12В DC ± 10%, PoE (802.3af)
Потребление	макс 5Вт	макс 7.5Вт
Размер	66 x 91.5 x 131.3 мм	95x105x258.6мм

	DS-I128	DS-I220	DS-I223
	 NEW	 NEW	 NEW
Матрица	1/3" progressive scan CMOS	1/2.8" progressive scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Разрешение	1.3Мп	2Мп	2Мп
Чувствительность	0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл. ИК	0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл. ИК	0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл. ИК
Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Электронный затвор	1/3с~ 1/100,000с	1/3с~ 1/100,000с	1/3с~ 1/100,000с
Объектив	2.8-12мм @F1.4	4мм @F2.0 (6мм опция)	4мм @F2.0 (6мм опция)
Видеосжатие	H.264 / MJPEG	H.264 / MJPEG	H.264 / MJPEG
Аудиосжатие	—	—	—
Основной поток	25к/с (1280 x 960)	25к/с (1920 x 1080)	25к/с (1920 x 1080)
SD карта	Поддерживается до 128Гб	—	—
Питание по сети (PoE)	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается
SMART-функции	Обнаружение вторжения в выделенную зону, пересечения линии	Обнаружение вторжения в выделенную зону, пересечения линии	Обнаружение вторжения в выделенную зону, пересечения линии
Тревожный вход/выход	—	—	—
Дальность действия ИК	До 20м	До 30м	До 10м
Влагозащита	IP66	IP66	—
Вандалозащита	IK10	—	—
Особенности	3D DNR, DWDR, BLC	3D DNR, DWDR, BLC	3D DNR, DWDR, BLC
Рабочая температура	-40 °C – 60 °C	-40 °C – 60 °C	-20 °C – 45 °C
Питание	12В DC ± 10%, PoE (802.3af)	12В DC ± 10%, PoE (802.3af)	12В DC ± 10%, PoE (802.3af)
Потребление	макс. 5.5Вт	макс 5Вт	макс 6Вт
Размер	Ø 140x99.9мм	70x154.2x60.5мм	Ø 110x89.62мм

	DS-N201	DS-N211	DS-N241W
			
Матрица	1/3" progressive scan CMOS	1/3" progressive scan CMOS	1/4" Progressive Scan CMOS
Разрешение	1.3Мп	1.3Мп	1Мп
Чувствительность	0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл. ИК	0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл. ИК	0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл. ИК
Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Электронный затвор	1/25с~ 1/100,000с	1/25с~ 1/100,000с	1/3с~ 1/100,000с
Объектив	4мм @F2.0 (6мм, 8мм, 12мм опция)	4мм @F2.0 (2.8мм, 6мм, 8мм, 12мм опция)	4мм @F2.0 (2.8мм, 6мм опция)
Видеосжатие	H.264 / MJPEG	H.264 / MJPEG	H.264 / MJPEG
Аудиосжатие	—	—	G.711/G.726/MP2L2
Основной поток	25к/с (1920 x 960)	25к/с (1920 x 960)	25к/с (1280 x 720)
SD карта	—	—	Поддерживается до 128Гб
Питание по сети (PoE)	Поддерживается	Поддерживается	Поддерживается
SMART-функции	Обнаружение вторжения в выделенную зону, пересечения линии	Обнаружение вторжения в выделенную зону, пересечения линии	Обнаружение вторжения в выделенную зону, пересечения линии
Тревожный вход/выход	—	—	1/1
Дальность действия ИК	До 15м	До 15м	До 10м
Влагозащита	IP66	IP66	—
Вандализация	—	IK10	—
Особенности	3D DNR, DWDR, BLC	3D DNR, DWDR, BLC	3D DNR, DWDR, BLC, PIR-датчик, Wi-Fi, встроенные микрофон и динамик
Рабочая температура	-40 °C – 60 °C	-40 °C – 60 °C	-20 °C – 45 °C
Питание	12В DC ± 10%, PoE (802.3af)	12В DC ± 10%, PoE (802.3af)	12В DC ± 10%, PoE (802.3af)
Потребление	макс. 7Вт	макс. 7Вт	макс. 5Вт
Размер	Ø 60.4 x 76.9 x 139.2 мм	Ø 111 x 82 мм	66 x 91.5 x 131.3 мм

	DS-N104	DS-N104P	DS-N108
			
Видеовход	4 канала	4 канала	8 каналов
Входная пропускная способность	25 Мб/с	25 Мб/с	50 Мб/с
Видеовыход	1 HDMA 1 VGA	1 HDMA 1 VGA	1 HDMA 1 VGA
Разрешение выхода	До 1080p	До 1080p	До 1080p
Аудиовход/выход	1 канал	1 канал	1 канал
Двустороннее аудио	1 канал	1 канал	1 канал
Разрешение записи	До 1080p	До 1080p	До 1080p
Синхронное воспроизведение	2@1080P	2@1080P	2@1080P
Сетевые интерфейсы	1 RJ45 10М / 100М Ethernet- интерфейс	1 RJ45 10М / 100М Ethernet- интерфейс	1 RJ45 10М / 100М Ethernet- интерфейс
Независимые PoE-интерфейсы	—	4 x 10М/100М	—
SATA	1 для HDD до 6ТБ	1 для HDD до 6ТБ	1 для HDD до 6ТБ
USB- интерфейсы	2 x USB 2.0	2 x USB 2.0	2 x USB 2.0
Питание	12В DC	48В DC	12В DC
Потребление	до 6Вт (без HDD)	до 6Вт (без HDD)	до 10Вт (без HDD)
Размер	205 x 205 x 45мм	205 x 205 x 45мм	205 x 205 x 45мм

Единая система



TRASSIR CMS и Tier – для организации централизованного мониторинга, позволяющее осуществлять просмотр состояния и управлять множеством удаленных серверов. Также объединять сложные разрозненные системы в единую глобальную схему.



	DS-N108P	DS-N116
		 NEW
Видеовход	8 каналов	16 каналов
Входная пропускная способность	50Мб/с	100Мб/с
Видеовыход	1 HDMI 1 VGA	1 HDMI 1 VGA
Разрешение выхода	До 1080p	До 1080p
Аудиовход/выход	1 канал	1 канал
Двустороннее аудио	1 канал	1 канал
Разрешение записи	До 1080p	До 1080p
Синхронное воспроизведение	2@1080P	3@1080P
Сетевые интерфейсы	1 RJ45 10M / 100M Ethernet-интерфейс	1 RJ45 10M / 100M Ethernet-интерфейс
Независимые PoE-интерфейсы	8 x 10M/100M	—
SATA	1 для HDD до 6ТБ	1 для HDD до 6ТБ
USB-интерфейсы	2 x USB 2.0	2 x USB 2.0
Питание	48В DC	12В DC
Потребление	до 10Вт (без HDD)	до 15Вт (без HDD)
Размер	205 x 205 x 45мм	285 x 210 x 45мм

Цель по параметрам



Объектный детектор движения TRASSIR SIMT. Трассирует объекты в сложных погодных условиях, селектирует цели по направлению и характеру движения, размерам, скорости.



Преимущества **TRASSIR** подтверждают десятки тысяч инсталляций, среди них:



Увеличивайте прибыль и эффективность работы - выберите из десятков аналитических модулей решения для своей задачи



В том числе системы состоящие из более чем
3000 серверов
50000 камер
300 операторов



Будьте уверены
Ваша система работает и архив всегда доступен.
Подключайте TRASSIR CLOUD



Удобно:
скачайте приложение TRASSIR

Узнайте обо всех возможностях системы TRASSIR на trassir.ru

Дом

Система видеонаблюдения позволяет 24 часа в сутки быть в курсе происходящего в доме, своевременно реагировать на проникновение посторонних лиц, а также на расстоянии присматривать за маленькими детьми, пожилыми родственниками и домашними питомцами.



HD-TVI оборудование

1-5: DS-T100
6: DS-T103
7: DS-T101
8: DS-H108G

IP-оборудование

1-5: DS-I110
6,7: DS-I113
8: DS-N108P

TRASSIR Cloud

Доступ к «живому» видео и архиву из любой точки мира. Мониторинг работоспособности.




TRASSIR Intercom

Домофонная система повышенной безопасности для многоквартирных домов и коттеджных поселков. Интегрировано с видеонаблюдением. Запись вызовов, камер домофонов. Рабочее место охраны / консьержа.

Офис

Видеонаблюдение в офисе обеспечивает эффективную и безопасную работу компании: позволяет предотвращать проникновение посторонних лиц в помещение, кражи, утечку информации, а также вести мониторинг присутствия сотрудников на рабочем месте.



HD-TVI оборудование

1-6: DS-T101
7: DS-H108G

IP-оборудование

1-5: DS-I114
6: DS-I113
7: DS-N108P

Аналитика TRASSIR

Детекторы дыма, огня и саботажа, детектор присутствия на рабочем месте, интеграция со СКУД, тепловые и кинетические карты, технологии быстрого поиска событий в архиве.




TRASSIR Cloud

Доступ к «живому» видео и архиву из любой точки мира. Мониторинг работоспособности.

Магазин

Видеонаблюдение в магазине необходимо для обеспечения безопасности персонала и посетителей, а также для предотвращения краж и контроля работы сотрудников.



HD-TVI оборудование

1,2,3: DS-T116
4,5,6: DS-T119
7-16: DS-T101
17: DS-N116G

IP-оборудование

1,2,3: DS-I110
4-16: DS-I113
17: DS-N116



TRASSIR ActivePOS


Автоматический контроль кассовых операций - выявление и предотвращение мошенничества персонала магазина и воровства покупателей. Практическая окупаемость 2-6 месяцев.

Аналитика TRASSIR

Счетчик людей, детектор очередей, тепловые и кинетические карты, детектор присутствия на рабочем месте, интеграция со СКУД, автоматизация парковки и заезда на территорию

Паркинг

Видеонаблюдение на паркинге применяется для обеспечения безопасности водителей и их транспортных средств, позволяет предотвращать порчу и угон автомобилей.



HD-TVI оборудование

1 DS-T116

2-16 DS-T100

17 DS-H116G

IP-оборудование

1-16 DS-I110

17 DS-N116



Аналитика TRASSIR

Объектный детектор движения, автоматическое управление поворотными камерами, технологии быстрого поиска событий в архиве, тепловые и кинетические карты, интерактивные карты помещений и территорий

TRASSIR Parking

Модуль контроля количества и времени пребывания автомобилей на территории парковки с генерацией отчетов и ведением журнала проезда

ДЛЯ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕГИСТРАТОРЫ TRASSIR

TRASSIR®



узнайте у менеджера
обо всех возможностях

RAID

Резервирование
питания

HDD повышенной
надежности в комплекте
Расширение архива

ActiveDome+ P
People Counter Pro P
ActiveSearch+ P
Kinetic Map P
Shelf Detector P
AutoTRASSIR P
SMT P

ActivePOS P
ActiveDome P
PeopleCounter P

ActiveSearch
MultiSearch
MultiStor, Failover
Mobile Client, Cloud
HeatMaps, Recovery
Fire & Smoke
Face Detector
Sabotage Detector
Plans, PTZ
EventSearch

UltraStation

ActiveDome+ P
People Counter Pro P
ActiveSearch+ P
Kinetic Map P
Shelf Detector P
AutoTRASSIR P
SMT P

ActivePOS P
ActiveDome P
PeopleCounter P

ActiveSearch
MultiSearch
MultiStor, Failover
Mobile Client, Cloud
HeatMaps, Recovery
Fire & Smoke
Face Detector
Sabotage Detector
Plans, PTZ
EventSearch

QuattroStation
QuattroStation Pro

ActivePOS P
ActiveDome P
PeopleCounter P

ActiveSearch
MultiSearch
MultiStor, Failover
Mobile Client, Cloud
HeatMaps, Recovery
Fire & Smoke
Face Detector
Sabotage Detector
Plans, PTZ
EventSearch

MiniNVR
DuoStation



Интеграция с ATM
Управление GPIO
Поддержка DualStream
Управление PTZ
Централизация TRASSIR
Мониторинг TRASSIR
Cloud

Lanser



Протестирована совместная работа
со специализированными жесткими
дисками для видеонаблюдения Seagate



АДРЕСА DSSL:

Москва
ул. Бакунинская, д. 71
+7 (495) 783-72-87 info@dssl.ru

Санкт-Петербург
ул. Бобруйская, д. 5
+7 (812) 339-89-29 spb@dssl.ru

Краснодар
ул. Молодежная, д. 25
+7 (861) 203-38-68 krd@dssl.ru

Нижний Новгород
ул. Премудрова, д. 31а
+7 (831) 228-64-51 pfo@dssl.ru

Казань
пр-т Хусаина Ямашева, д. 36
+7 (843) 205-36-57 kazan@dssl.ru

Екатеринбург
ул. Энгельса, д. 4
+7 (343) 318-24-94 ufo@dssl.ru

Новосибирск
ул. Ольги Жилиной, д. 33
+7 (383) 227-86-50 nsk@dssl.ru

Ростов-на-Дону
Буденновский пр-т, д. 3
+7 (863) 303-36-84 rnd@dssl.ru

Владивосток
ул. Семеновская, д. 7Г
+7 (423) 249-28-29 dfo@dssl.ru

Волгоград
ул. 7-Гвардейская, д. 19
+7 (8442) 78-01-35 vgd@dssl.ru

Ярославль
ул. Полушкина Роща, д. 16, стр. 81, лит. В-Ю
+7 (4852) 69-53-75 yar@dssl.ru

Воронеж
Московский пр-т, д. 53
+7 (473) 204-51-12 vrg@dssl.ru

Киев
ул. Глубочицкая, д. 44Е
+380 (44) 591-56-83 ukraine@dssl.ru

Алматы
ул. Каблукова, д. 270/4
+7 (727) 350-52-46 kz@dssl.ru

Полный и актуальный список
представительств и сервисных центров
смотрите на сайте:
dssl.ru/service