




Каждая клавиатура имеет 16 клавиш, обеспечивающих оператору перемещение по меню, ввод данных и запуск выбранных функций. В клавиатуре предусмотрен зуммер, подтверждающий выполняемые на клавиатуре операции и сигнализирующий происходящие в охранной системе события.



ОХРАНА (зеленый цвет) - мигание светодиода означает постановку на охрану некоторых групп, а постоянное свечение - всех групп, обслуживаемых данной клавиатурой.



СЕРВИС (зеленый цвет) - мигание светодиода означает, что ПКП работает в сервисном режиме (доступ к функции имеет только пользователь, уполномоченный на пользование сервисным паролем).



НАБОР (два светодиода зеленого цвета) - диоды используются в функциях с графическим режимом, указывая, который набор данных в определенный момент отображается. Они могут указывать номера зон, выходов или соответствующую шину расширителей.

За остальной информацией по установке и обслуживанию клавиатуры обращайтесь к Руководству по установке и Руководству пользователя ПКП INTEGRA или CA-64.

Технические данные

Номинальное напряжение питания ($\pm 15\%$) 12В DC
 Максимальное потребление тока 150mA
 Среднее потребление тока 33mA
 Диапазон рабочих температур $-10^{\circ}\text{C} \dots +55^{\circ}\text{C}$
 Размеры корпуса (ширина x высота x толщина) 114x94x23,5mm
 Устройство удовлетворяет требованиям стандарта EN50131 Grade III.

Декларации соответствия ЕС и сертификаты в последней редакции
 Вы можете скачать с веб-сайта www.satel.pl

