

## Спецификация

- 1/2.9" 2.0MP MIS2009 Progressive Scan CMOS
- 18 ИК-диодов (до 20м)
- Поддержка кодеков H.265 / H.264
- Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр
- PoE
- Антивандальный корпус, класс защиты IP66



### Технические характеристики

| Модель                 | Видеокамера Optimus<br>IP-E042.1(2.8)PE_V.4                                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чувствительный элемент | 1/2.9" 2.0MP MIS2009 Progressive Scan CMOS                                                                                                    |
| Объектив               | 2.8мм фиксированный                                                                                                                           |
| Чувствительность       | Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001 Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК                                                                                      |
| Количество пикселей    | 1936 (H) x 1096 (V)                                                                                                                           |
| Скорость затвора       | Авто, 1/50-1/10,000 сек                                                                                                                       |
| Автодиафрагма          | Нет                                                                                                                                           |
| Режим день/ночь        | Есть, встроенный ИК-фильтр                                                                                                                    |
| Форматы сжатия         | H.265 / H.264                                                                                                                                 |
| Скорость отображения   | Основной поток:<br>2560*1440, 2304*1296@20к/с,<br>1920*1080,1280*720@25к/с;<br>Дополнительный поток:<br>800*448,704*576,640*360,352*288@25к/с |
| Потоковое видео        | До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью                                                                         |
| Скорость передачи      | 32К~8.0 Мбит                                                                                                                                  |
| Видео выход            | Нет                                                                                                                                           |

|                              |                                                                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Настройки изображения        | Яркость, Контрастность, Насыщенность, Затвор, DWDR, Режим День/Ночь, 3D и 2D DNR                                                       |
| Аудио сжатие                 | Нет                                                                                                                                    |
| Безопасность                 | Защита по паролю                                                                                                                       |
| Сетевой протокол             | TCP,UDP,IP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DNS, ARP,ICMP,NTP,RTP,RTCP,PPPoE                                                                         |
| Интерфейс приложений         | Onvif 2.4                                                                                                                              |
| Интеллектуальные функции     | Определение движения, Определение людей                                                                                                |
| Сигнал на тревожном выходе   | Нет                                                                                                                                    |
| Фиксация событий             | Снимок экрана, Отправка на E-mail                                                                                                      |
| Конфигурация                 | Web интерфейс, Optimus Connect VMS                                                                                                     |
| Браузер                      | MS Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Chrome                                                                           |
| Облачный сервис P2P          | <a href="http://connect.optimus-cctv.com/">http://connect.optimus-cctv.com/</a> ,<br><a href="http://xmeye.net/">http://xmeye.net/</a> |
| Встроенное устройство записи | Нет                                                                                                                                    |
| Процессор и Память           | GK7205V210                                                                                                                             |
| Разъемы ввода / вывода       | RJ45, разъем питания                                                                                                                   |
| Питание через Ethernet       | PoE IEEE 802.3af до 6Вт                                                                                                                |
| ИК-подсветка                 | 18 ИК диодов, дальность до 20м                                                                                                         |
| Корпус, класс защиты         | Антивандалный корпус, класс защиты IP66                                                                                                |
| Рабочая температура          | -45 <sup>0</sup> C +50 <sup>0</sup> C                                                                                                  |
| Питание                      | DC12В(450мА),<br>Внешний PoE max 6Вт(на кабеле)                                                                                        |
| Размеры сплиттера            | 76x25мм / 108x25мм                                                                                                                     |
| Размеры, Масса               | 98x107x72мм, 390 г                                                                                                                     |