

## Спецификация

- 1/3" 4Мп Progressive Scan CMOS SC401AI
- Поддержка кодеков H.265 / H.264
- 30 ИК-диодов (до 30м)
- Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр
- PoE
- Антивандальный корпус, класс защиты IP66



### Технические характеристики

| Модель                 | Видеокамера Optimus<br>IP-E044.0(2.8-12)P_V.1                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чувствительный элемент | 1/3" 4Мп Progressive Scan CMOS SC401AI                                                                                             |
| Объектив               | 2,8-12 мм вариофокальный                                                                                                           |
| Чувствительность       | Цв. 0.01Лк (F1.2), Ч/б 0.001Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК                                                                            |
| Количество пикселей    | 2560x1440                                                                                                                          |
| Скорость затвора       | Авто, 1/60-1/10,000 сек                                                                                                            |
| Автодиафрагма          | Нет                                                                                                                                |
| Режим день/ночь        | Есть, встроенный ИК-фильтр                                                                                                         |
| Форматы сжатия         | H.265 / H.264                                                                                                                      |
| Скорость отображения   | Основной поток: До 25к/с@2560x1440/2304*1296/1920x1080/1280x720;<br>Дополнительный поток: До 25к/с@800x448/704x576/640x360/352x288 |
| Потоковое видео        | До 2 потоков с управляемой частотой кадров и пропускной способностью                                                               |
| Скорость передачи      | 256К~8.0 Мбит                                                                                                                      |
| Видео выход            | Нет                                                                                                                                |

|                              |                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Настройки изображения        | Яркость, Контрастность, Насыщенность, Затвор, D-WDR, Режим День/Ночь            |
| Поддержка аудио              | Нет                                                                             |
| Безопасность                 | Защита по паролю                                                                |
| Сетевой протокол             | TCP,UDP,IP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DNS, POP3,NTP,RTSP,RTSP, PPPoE                    |
| Интерфейс приложений         | Onvif 2.4                                                                       |
| Интеллектуальные функции     | Детектор движения, Определение людей                                            |
| Сигнал на тревожном выходе   | Нет                                                                             |
| Фиксация событий             | Снимок экрана, Отправка на E-mail                                               |
| Конфигурация                 | Web интерфейс, Optimus Connect VMS                                              |
| Браузер                      | MS Internet Explorer, Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome                   |
| Облачный сервис P2P          | <a href="http://connect.optimus-cctv.com/">http://connect.optimus-cctv.com/</a> |
| Встроенное устройство записи | Нет                                                                             |
| Процессор и Память           | NT98562                                                                         |
| Разъемы ввода / вывода       | RJ45, разъем питания                                                            |
| Питание через Ethernet       | PoE IEEE 802.3af 6Вт                                                            |
| ИК-подсветка                 | 30 ИК-диодов, дальность до 30м                                                  |
| Корпус, класс защиты         | Антивандалный корпус, класс защиты IP66                                         |
| Рабочая температура          | От -45° C до +50° C                                                             |
| Питание                      | DC12В(500мА), внешний PoE (на кабеле) max 6Вт                                   |
| Размеры, Масса               | 164x118мм, 870 г                                                                |