

B2710DR

Купольная камера с
2-мегапиксельным
КМОП-сенсором




- 1/2.9" КМОП-сенсор Sony с технологией Exmor™
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1920x1080
- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- Варифокальный объектив 2.7-13.5 мм
- Режим "День/Ночь"
- ИК-подсветка с дальностью до 10 метров
- Аудиовход и аудиовыход (дуплекс)
- Многозонный детектор движения
- Поддержка 2D/3DNR
- Поддержка карт памяти MicroSDHC
- Поддержка технологии PoE
- Поддержка ONVIF

IP-КАМЕРА B2710DR ПОЗВОЛЯЕТ ОРГАНИЗОВАТЬ НАДЕЖНУЮ СИСТЕМУ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ КАК ДОМА, ТАК И В ОФИСЕ. КАМЕРА ОСНАЩЕНА 2-МЕГАПИКСЕЛЬНЫМ СЕНСОРОМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПОВЫШЕННУЮ ДЕТАЛИЗАЦИЮ ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯ.



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		СЕТЬ	
Модель	B2710DR	Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX
Сенсор	Sony Exmor™, 1/2.9" КМОП-сенсор, День/Ночь	Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, ARP, PPPoE (CHAP, PAP), PPPoE (CHAP, PAP), PPTP, UPnP, RTP, RTSP, SSL, UDP, NTP, IGMP, ICMP, NAS (CIFS, NFS), Bonjour, ONVIF Profile S
Размер сенсора	5.55x3.43 мм	Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)
Чувствительность	0.01 лк (день)/0.005 лк (ночь)/0.001 лк (DSS@2fps)	Соединение	DHCP, статический адрес
ИК-фильтр	Электрохимический	События	ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), Сетевая ошибка, тревожный вход
Электронный затвор	1/2 - 1/8000 сек., настройка макс. значения	Отправка по почте	Кадры (выбор разрешения): по событию, По расписанию периодически
Усиление (APU)	До 42 дБ (регулировка от 0 до 255)	Загрузка на FTP	Кадры (выбор разрешения): по событию, По расписанию периодически; видео (выбор потока): по событию, по расписанию
WDR	Цифровой, 3 режима работы	Карта памяти	Кадры (выбор разрешения): по событию, По расписанию периодически; видео (выбор потока): по событию, по расписанию
Шумоподавление	Smart NR, 2DNR (3 предустановки), 3DNR (регулировка уровня)		
Сигнал/шум	Не менее 50 дБ		
Дополнительно	Поддержка карт памяти MicroSDHC (до 32 Гб)		
ОБЪЕКТЫВ			
Тип объектива	D14, F1.3, варифокальный, APD		
Фокусное расстояние	2.7-13.5 мм		
Угол обзора	От 32° до 108° (по горизонтали), От 18° до 59° (по вертикали) Возможно виньетирование не более 3%		
ВИДЕО			
Видеопоток	H.264 Baseline Profile/Main Profile, Motion JPEG (двойное кодирование)	Порты/Разъемы	Разъем RJ-45, разъем питания, разъем RS232, Сброс настроек (Reset), слот для установки карты памяти, 1 аудиовход, 1 аудиовыход
Разрешение	Основной поток: 1920x1080, 1280x720; Альтернативный поток: 960x528, 640x352, 480x256	Тревожный вход/выход	1 тревожный вход, 1 тревожный выход; Режимы тревожного входа: NO, NC
Скорость кадров	H.264/Motion JPEG: до 25 к/с для всех разрешений	Индикация	Питание, сетевая активность
Кодирование	H.264: пользовательские настройки, Предустановки (3 фиксированных); Motion JPEG: пользовательские настройки, Предустановки (3 фиксированных)	Управление	УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА Профессиональное ПО для записи и мониторинга, ПО для поиска и настройки IP-камер Веб-браузер IE 11.0 или выше
Поток	VBR; CBR: настройка отклонения скорости потока (6 установок)		ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Скорость потока	от 32 кбит/с до 16 Мбит/с	Питание	12 В (постоянный ток), PoE IEEE 802.3 af (Class 0): End-Span, Mid-Span
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, Резкость, гамма-коррекция, отражение, Переворот. Маска приватности (до 4-х зон). Синхронизация с источником света	Питание от БП*	2.5 Вт (Без ИК-подсветки)
Баланс белого	Авто / Вручную	Питание от PoE	4.8 Вт (с включенной ИК-подсветкой) 3.6 Вт (Без ИК-подсветки) 6 Вт (с включенной ИК-подсветкой)
Экранное меню	Название, время/дата, день недели, скорость потока, частота кадров, количество подключений	Рабочая температура	-10°...+50°C (без образования конденсата)
Увеличение	Оптическое (5x) Цифровое (через веб-интерфейс)	Размеры (дхв)	Ø148x100 мм
		Вес (нетто)	510 г
		Материал корпуса	Пластик
АУДИО		МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
Аудио	Вход/выход	Сетевая карта	Да
Компрессия	G.711 a-law/u-law, G726	Браузер	Internet Explorer 11.0 или выше
Частота дискретизации	8, 32 кГц	ОС	Windows 11, 10, 8
Режим работы	Дуплекс, симплекс	Процессор	2.8 ГГц Intel или AMD
Дополнительно	Регулировка усиления	ОЗУ	1 Гб (рекомендуется 2 Гб и выше)
ИК-ПОДСВЕТКА		Видеокарта	256 Мб
ИК-светодиоды	2 шт., 850 нм	Комплект поставки	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ IP-камера (с установленным объективом), Кабель питания, крепеж, Монтажная подложка, трафарет для монтажа Упаковочная тара
Рабочая дальность	До 10 м		
Угол	90°		
Управление	Автоматическое вкл./выкл.		

* Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.



Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.