

ПАСПОРТ
IP-камера с детекцией номеров BFM2530-LPE



1. Технические характеристики.

Общие характеристики:

Сенсор	2 Мп, КМОП 1/2.8" SONY Starvis, День/Ночь Прогрессивное сканирование
ИК-фильтр	Электромеханический
Режимы ИК-фильтра	По датчику освещенности, вручную, по расписанию
Объектив	3.6 мм
Угол обзора	72° (по горизонтали), 39° (по вертикали)
WDR	Аппаратный (2xWDR до 120 дБ)
Шумоподавление	SmartNR, 2DNR, 3DNR
Скорость затвора	От 1/25 до 1/8000 сек. (автоматически, вручную)
Дополнительно	Поддержка карт памяти MicroSDHC (до 128 ГБ)

Детекция номеров:

Видеоаналитика	Детекция автомобильных номеров стран Россия, Беларусь, Казахстан, Украина (открытие шлагбаума по любому номеру)
Дальность детекции	До 5 метров
Допустимое отклонение	Горизонтальная и вертикальная оси - до 50°

Подсветка:

Светодиоды	ИК-светодиоды 3 поколения (2 шт.), 850 нм
Управление	По датчику освещенности, вручную, по расписанию
Длина волны	850 нм
Угол освещения	90°
Дальность	10 м

Сеть и интерфейсы:

Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, PPTP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE (CHAP, PAP), RTP, RTSP, SSL, CIFS, NFS, RTSP, UPnP, UDP, NTP, ONVIF
Соединение	Profile S, DoorHan, Camdrive, IGMP, ICMP, ARP
ДНС	статический адрес

Сеть и интерфейсы:

Безопасность	Многоуровневый доступ с защитой паролем
Пользователи	До 5 учетных записей

Эксплуатация:

Питание	Passive PoE 12V
Потребляемая мощность	До 8 Вт
Рабочий диапазон температур	От -40°C до +40°C
Допустимая влажность	От 5 до 90% (без конденсата)
Размеры (шхвхг)	72x60x82 мм
Вес	200 г
Материал корпуса	Металл/Пластик
Цвет	Чёрный

2. Комплект поставки.

- | | |
|----------------------|-------|
| 2.1 Видеокамера | 1 шт. |
| 2.2 Упаковочная тара | 1 шт. |

3. Назначение.

BFM2530-LPE — это сменная видеокамера с детекцией автомобильных номеров для комплекта BEWARD BIN-LPH, предназначенного для интеграции в шлагбаумы Barrier-PRO и Barrier-PRO-RPD. Замена видеокамеры BFM2530-LPE не требует специального инструмента. Для установки камеры требуется лишь открыть верхнюю крышку шлагбаума, достать камеру из коробки, её в быстросъемное шасси и подключить сетевой кабель. Демонтаж камеры происходит аналогичным образом. Интегрируемая конструкция видеокамеры обеспечивает полную антивандальность и влагозащиту. Камера может работать в диапазоне температур от -40°C до +40°C и запитывается от роутера внутри вставки по Passive PoE. Более подробно с процессом установки и подключения оборудования вы можете ознакомиться в видеообзоре в галерее. Видеокамера BFM2530-LPE работает в паре с видеокамерой BFM2530-LP и предназначена для открытия шлагбаума на выезд по любому автомобильному номеру. По сути, эта камера заменяет сложную в установке индукционную петлю. Камера поддерживает детекцию автомобильных номеров 4 стран: Россия, Беларусь, Казахстан и Украина. Поддерживаются автомобильные номера различных типов: прямоугольных и “квадратных” форм (Тип 1 и 1А), номера такси, спецслужб, военные, дипломатические номера и номера МВД. В журнале хранятся все задетектированные автономера со скриншотом изображений с камеры. Объем журнала - 10 000 номеров. Благодаря наличию ИК-подсветки в камерах и работе в широком динамическом диапазоне BFM2530-LPE может детектировать автомобильные номера без дополнительного внешнего освещения, что позволяет использовать систему в режиме 24/7. Камера не боится засветки автомобильными фарами.

КОДОС

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

4. Утилизация.

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам, установленным органами самоуправления региона утилизации.

5. Гарантийные обязательства.

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:
<http://www.beward.ru/contact/service/>

6. Свидетельство о приемке.

IP-камера с детекцией номеров BFM2530-LPE исправна, работоспособна и признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи: _____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических и прочих повреждений, а также комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в рабочем состоянии, претензий не имею.

От продавца _____
подпись

От покупателя _____
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП "Бевард"
Россия.

реклама

www.kodos.ru