

## Спецификация

- 1/2.8" 5,69 Мп Progressive Scan CMOS
- 36 ИК-диодов (до 30м)
- Поддержка кодеков H.265 / H.264
- Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр
- PoE
- Антивандальный корпус, класс защиты IP66



### Технические характеристики

| Модель                      | Optimus IP-S045.0(2.8)P_DM02                                                                                                     |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чувствительный элемент      | 1/2.8" 5,69 Мп Progressive Scan CMOS                                                                                             |
| Объектив                    | 2.8мм фиксированный                                                                                                              |
| Чувствительность            | Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001 Лк (F1.2), 0 Лк при включенной ИК подсветке                                                         |
| Количество пикселей сенсора | 2704 × 2104                                                                                                                      |
| Скорость затвора            | Авто, 1/60-1/10,000 сек                                                                                                          |
| Автодиафрагма               | нет                                                                                                                              |
| Режим день/ночь             | Есть, встроенный ИК-фильтр                                                                                                       |
| Форматы сжатия              | H.265/H.264                                                                                                                      |
| Скорость отображения        | Основной поток До 20к/с@2592x1944, До 25к/с@2560x1440/1920x1080;<br>Дополнительный поток до 5к/с@800x448/704x576/640x360/352x288 |
| Потоковое видео             | До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью                                                            |
| Скорость передачи           | 32К~8.0 Мбит                                                                                                                     |
| Видео выход                 | нет                                                                                                                              |
| Настройки изображения       | Яркость, Контрастность, Насыщенность, Затвор, DWDR, Режим День/Ночь, 3D и 2D DNR                                                 |
| Аудио сжатие                | нет                                                                                                                              |
| Безопасность                | Защита по паролю                                                                                                                 |
| Сетевой протокол            | TCP,UDP,IP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DNS,POP3,NTP,RTSP                                                                                  |
| Интерфейс приложений        | Onvif 2.4                                                                                                                        |
| Интеллектуальные функции    | Детектор движения, Определение людей                                                                                             |
| Сигнал на тревожном выходе  | нет                                                                                                                              |
| Фиксация событий            | снимок экрана, Отправка на E-mail                                                                                                |

|                                     |                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Конфигурация</b>                 | Web интерфейс, Optimus Connect VMS                                              |
| <b>Браузер</b>                      | Microsoft Internet Explorer IE 6-11                                             |
| <b>Облачный сервис P2P</b>          | <a href="http://connect.optimus-cctv.com/">http://connect.optimus-cctv.com/</a> |
| <b>Встроенное устройство записи</b> | нет                                                                             |
| <b>Разъемы ввода / вывода</b>       | RJ45, разъем питания                                                            |
| <b>Питание через Ethernet</b>       | PoE IEEE 802.3af до 8Вт                                                         |
| <b>ИК-подсветка</b>                 | 36 ИК диодов, дальность до 30м                                                  |
| <b>Корпус, класс защиты</b>         | Антивандалный корпус, класс защиты IP66                                         |
| <b>Рабочая температура</b>          | -45 <sup>0</sup> С +50 <sup>0</sup> С                                           |
| <b>Питание</b>                      | DC12В(600мА), PoE max 8Вт                                                       |
| <b>Размеры, Масса</b>               | 98x107x72мм, 790 гр.                                                            |

