

7. Свидетельство о приемке.

IP видео интерком DFS107S исправен, работоспособен, и признан годным к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи: _____ г. М.П. _____

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в рабочем состоянии, претензий не имею.

От продавца _____
подпись

От покупателя _____
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

BEWARD
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО "НПП Бевард"

ПАСПОРТ IP видео интерком DFS107S



1. Технические характеристики.

Общие характеристики	
Сенсор	2 Мп, КМОП 1/2.8" SONY Starvis, День/Ночь
Чувствительность	0.005 лк (День) / 0.001 лк (Ночь) / 0 лк (при вкл. ИК-подсветке)
Объектив	2.8 мм
Угол обзора	112° (по горизонтали) 60°(по вертикали)
WDR	Цифровой, 3 предустановки
Шумоподавление	2D/3DNR (регулировка уровня), SmartNR
Скорость затвора	От 1/25 до 1/8000 сек. (автоматически, установка максимального значения)
Сигнал/Шум	Не менее 50 дБ
Синхронизация	Синхронизация с источником света 50, 60 Гц
Дополнительно	Электромеханический ИК-фильтр
	8ми символьный 16ти сегментный светодиодный дисплей
Видео	
Формат сжатия	H.264 BP/MP, Motion JPEG
Видеопоток	Двойное кодирование: H.264/MJPEG, H.264/H.264, MJPEG/MJPEG
Разрешение	Основной поток: 1920x1080 (Full HD), 1280x720 (HD)
	Альтернативный поток: 704x576, 640x360, 480x268, 320x176
Скорость кадров	До 25 к/с для всех разрешений
Скорость передачи	От 32 кбит/с до 16 Мбит/с
Параметры изображения	Яркость, контрастность, резкость, насыщенность, экспозиция,
	синхронизация с источником света, оттенок, качество, поворот,
	переворот, отражение, АРУ, баланс белого,
	выдержка (с регулировкой усиления и минимального значения)
Титры	Название, дата/время, день недели, скорость потока,
	частота кадров, количество подключений
Аудио	
Аудиовыход	Встроенный динамик
Аудиовход	Встроенный микрофон
Компрессия	G.711(a-law, u-law), G.726
Дополнительно	Дополнительно

ООО "НПП Бевард"
КОДОС

Максимально надёжное российское оборудование

Дополнительно: СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

www.kodos.ru

Дуплекс

Подсветка	
Светодиоды	ИК-светодиод 3-го поколения (2 шт.)
Управление	Автоматически вкл/выкл
Режим работы	По датчику, по видео сигналу, постоянно
Длина волны	850 нм
Дальность	До 20 м
Сеть и интерфейсы	
Сетевой интерфейс	10BASE-T/100BASE-TX
Сетевые протоколы	TCP/IP, SIP v.2.0, PPTP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DDNS, DHCP, PPPoE,
	RTP, RTSP, UPnP, UDP, NTP, Modbus TCP, Camdrive, ONVIF Profile S, NFS, CIFS
Соединение	DHCP, статический адрес
Пользователи	До 3 учетных записей
Выход тревоги	1 канал (NO сухой контакт 1А макс)
Кнопка	1шт, SOS
Запись и события	
События	Детекция движения, сетевая ошибка, нажатие кнопки вызова
Детекция движения	Встроенный детектор, до 4 зон детекции (регулировка чувствительности)
Отправка по почте	По событию: кадры
Запись на FTP	По событию: кадры, видео
Эксплуатация	
Питание	PoE IEEE 802.3 af (Class 0)
Потребляемая мощность	до 12 Вт
Рабочий диапазон температур	От -50 до +50°C
Класс защиты	IP66
Исполнение	Антивандалный корпус
Материал корпуса	Металл
Размеры (шхвхг)	не более 150x125x40 мм
Комплектация	
Комплект поставки	Вызывная панель
	Комплект крепежа
	Упаковочная тара

2. Назначение.

2 Мп IP видео интерком DFS107S с поддержкой SIP-протокола предназначена для организации системы IP-домофонии в уже существующей локальной IP-сети без использования дополнительных приложений, кабелей и оборудования. BEWARD DFS107S может быть легко внедрен как в существующую офисную IP-телефонную сеть, так и в масштабную, территориально-распределенную систему. Количество SIP домофонов в одной сети неограниченно, поэтому DFS107S идеально подходит для проектов «безопасный город». Среди других решений с включением интеркома DFS107S – установка вызывных панелей в многоквартирных домах: вызов консьержа с последующей переадресацией вызова абоненту; передача сигналов SOS со станций экстренного вызова в ситуационные центры (в рамках программ «безопасный город»); на режимных объектах – использование инфраструктуры для аудиосвязи домофон-домофон.

3. Устройство и принцип работы.

2 Мп сенсор SONY обеспечивает высокую детализацию изображения и обладает очень хорошей чувствительностью. Благодаря технологии 2D/3DNR-шумоподавления DFS107S формирует хорошее изображение высокого качества даже в сложных условиях освещенности.

IP видео интерком DFS107S оснащен встроенными динамиком и микрофоном. Улучшенная система эхоподавления и шумоподавления с аппаратной обработкой сигнала посредством голосового DSP позволяют получить четкий, хорошо распознаваемый звук.

Для наблюдения в полной темноте предусмотрены электромеханический ИК-фильтр и встроенная ИК-подсветка с дальностью действия до 20 м. Встроенный в вызывную панель мощный ИК-светодиод III поколения отличается увеличенным ресурсом работы и высокой стабильностью параметров в сравнении с обычными. Эффективность светодиодов III поколения так высока, что каждый из них заменяет 15-20 обычных.

Металлический антивандальный корпус IP видео интеркома DFS107S не позволит злоумышленникам вывести ее из строя. DFS107S может быть установлена как внутри помещений, так и на улице, благодаря температурному диапазону от -50 до +50°C и защите от пыли и влаги в соответствии с классом IP66.

IP видео интерком DFS107S можно легко внедрить в состав системы безопасности и применять её как IP-камеру. При этом она позволяет вести запись звука и видео постоянно, по нажатию кнопки вызова или по детекции движения. IP видео интерком DFS107S поддерживает популярные сетевые протоколы, что увеличивает возможности её применения.

4. Установка и подключение.

ВНИМАНИЕ! Перед включением оборудования внимательно ознакомьтесь с руководством по подключению и эксплуатации. Помните, что неправильная установка и настройка оборудования может привести к нарушениям работоспособности и выходу из строя!

5. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

6. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:
<http://www.beward.ru/contact/service/>