

Вызывная панель «Тромбон IP-ВП-МГН»

ДВТР.425629.016ПС

Паспорт



1. Назначение

Вызывная панель «Тромбон IP-ВП-МГН» (далее — панель, изделие или прибор) предназначена для работы в составе системы звукового вещания, оповещения и управления эвакуацией «Тромбон IP». Панель предназначена для организации обратной речевой связи в специальных помещениях для маломобильных групп населения вызывными переговорными устройствами с пультами звукового вещания «Тромбон IP-ПЗВ» и программным обеспечением «Тромбон IP-ПО» в системах СОУЭ 4-го и 5-го типов.

Панель выпускается в двух исполнениях, отличающихся техническими характеристиками и гарантийными обязательствами.

2. Технические характеристики

Напряжение питания	PoE At
Потребляемая мощность	13.5 Вт
Мощность встроенного динамика	3 Вт
Количество LAN/PoE портов	1
Порт подключения внешнего устройства вызова помощи:	1
Порт для подключения внешнего аналогового устройства сброса:	1
Количество проводников / максимальная длина линии связи с устройством вызова / сброса:	1
Напряжение питания устройства / максимальный ток вызова / сброса, не более:	5 В / 50 мА
Количество проводников / максимальная длина линии связи со светозвуковым табло:	2 пр. / 30 м
Напряжение питания для светозвукового табло / максимальный ток, не более:	12 В / 0,3 А*
Класс защиты	IP54
Диапазон рабочих температур, °С	0 ... +50

Rev. 1 22.01.2025

Относительная влажность, не более	80 %
Светодиодная индикация режимов работы:	«Готов», «Вызов»
Габаритные размеры, не более, мм	124x163x75
Вес, не более, кг	1,3
<i>Примечание</i> – * напряжения зависит от длины линии связи, сечения проводников и количества подключенных устройств.	

По устойчивости к электромагнитным помехам прибор соответствует требованиям второй степени жёсткости соответствующих стандартов, указанных в Приложении Б ГОСТ Р 53325-2012. Прибор удовлетворяет нормам промышленных помех, установленным для оборудования класса Б по ГОСТ Р 30805.22.

3. Комплект поставки

Вызывная панель «Тромбон IP-ВП-МГН»	1 шт.
Ввод кабельный	2 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Паспорт	1 шт.

4. Гарантийные обязательства

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим условиям ДВТР.425641.005ТУ и работоспособность при соблюдении потребителем условий эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации.

В течение гарантийного срока изготовитель обязуется ремонтировать изделие за свой счёт в случаях обнаружения в нём скрытых производственных дефектов или выхода его из строя. Самостоятельный ремонт потребителем не допускается. Доставка изделия к месту выполнения гарантийного ремонта и обратно выполняется за счёт потребителя.

Действие гарантии прекращается в следующих случаях:

- выхода изделия из строя по причине несоблюдения потребителем правил и условий эксплуатации;
- при обнаружении механических дефектов;
- самостоятельного ремонта изделия потребителем без письменного согласия изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации панели «Тромбон IP-ВП-МГН» составляет 24 месяца с момента отгрузки потребителю.

Срок службы панели «Тромбон IP-ВП-МГН» – не менее 12 лет с момента изготовления.

В рамках гарантийного периода потребитель вправе обратиться к производителю за обновлением программного обеспечения. Порядок обновления ПО оговаривается отдельно в каждом индивидуальном случае.

5. Сведения о приёме

Прибор, серийный номер _____ дата изготовления _____ соответствует техническим условиям ДВТР.425641.005ТУ и признан годным к эксплуатации.

Сертификат соответствия № _____

Отметка ОТК: Подпись _____, штамп

МП

6. Сведения об изготовителе

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»

www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788-92-16

Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная 40А, литера Б

Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 1, стр. 1

БЦ «Станколит», подъезд 2, этаж 2, офис 1720

Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73