STARK COUNTRY — ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ АВТОНОМИИ

- Солнечные панели
- Автодома
- Лодки и катамараны
- Банки
- Магазины
- HORECA
- Насосы и твердотопливные котлы
- Загородные дома
- Теплицы
- Газовые котельные
- Охранно-пожарные системы



STARK COUNTRY 2000INV LT

БЫТЬ ХОЗЯИНОМ ПОЛОЖЕНИЯ!

- Smart решение для магазинов!
- Высокий коэффициент мощности
- Широкий диапазон зарядного тока!
- Встроенный контроллер!



LIGHT VERSION
НИЧЕГО ЛИШНЕГО

stark COUNTRY

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

STARK COUNTRY LINE-INTERACTIVE 600 • LINE-INTERACTIVE 1000 LI • LINE-INTERACTIVE 2000 LI • ONLINE 1000 Online (16A) ONLINE 2000 Online (16A) • ONLINE 3000 Online (12A) • ONLINE 5000 Online (60A) • ONLINE 1000 Online RT (12A) • ONLINE 2000 Online RT (12A) ONLINE 3000 Online RT (8A) • ONLINE 10000 Online (12A) • INV 1000INV • INV 1000INV LT • INV 2000INV • **INV 2000INV LT** INV 3000INV • INV 3000INV LT • INV 5000INV • INV 3000INV SOLAR V • INV 5000INV SOLAR • INV 5600INV SOLAR H

stark COUNTRY

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Настенный монтаж
- Чистый синус при работе от аккумуляторов
- Высокий КПД и коэффициент мощности
- Встроенный PWM-контроллер солнечных панелей
- Работа со всеми типами стационарных аккумуляторов и солнечных панелей
- Умное зарядное устройство с 3 ступенями заряда
- Большой информационный дисплей с LED подсветкой
- Возможность настройки большинства параметров прямо с дисплея
- Холодный старт / Перезапуск после сбоя
- Совместимость со всеми типами генераторов
- Опции дистанционного мониторинга и оповещения*
- Гарантия 36 месяцев на ИБП при использовании с рекомендуемыми АКБ. В остальных случаях - 24 месяца.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП

Размеры, Д×Ш×В **88×225×320 мм** Вес** **5 кг**

МОЩНОСТЬ
2000 ВА
2000 Вт

ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА АКБ
4-8 мс

ВХОДНОЙ СИГНАЛ
Выбираемый диапазон напряжений
90-280 В
или
170-280 В
Напряжение, AC
230 В
Частота
50/60 Гц

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ
Чистый синус
Напряжение, AC
230 В
Частота
50 Гц

ПАРАМЕТРЫ PWM-КОНТРОЛЛЕРА
Максимальное напряжение открытого контура солнечных панелей, DC
80 В
Номинальная мощность
1200 Вт

Допустимая температура эксплуатации
от -10°C до +50°C

Допустимая температура хранения
от -15°C до +60°C

Допустимая относительная влажность (без образования конденсата)
от 5% до 95%

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ***

Расширенная гарантия до 36 месяцев

Номинальное напряжение: **24 В**

Количество последовательно соединенных 12В аккумуляторов: **×2 шт**

Емкость аккумулятора: **до 1000 Ач**

Максимальный зарядный ток (программируемый)
10/20/30/40/50 А

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКБ:

Тип ИБП \ Марка АКБ	Ventura future generation energy	Sprinter	Sonnenschein
	Серия	Серия	Серия
2000INV LT	GP, GPL, FT, VTG	P, XP	A400, A500

РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АКБ С УЧЕТОМ КПД ИНВЕРТОРА 0,9

Нагрузка \ Количество АКБ	2x65 Ач	2x100 Ач	2x150 Ач	2x200 Ач	2x2x200 Ач
500 Вт	до 2 ч.	3 ч.	до 6 ч.	7,5 ч.	до 18 ч.
1000 Вт	45 мин.	1 ч.	2 ч.	3 ч.	8 ч.
1200 Вт	30 мин.	до 1 ч.	до 2 ч.	2,5 ч.	6 ч.
1500 Вт	20 мин.	40 мин.	1,3 ч.	2 ч.	до 5 ч.
1800 Вт	15 мин.	30 мин.	1 ч.	1,5 ч.	до 4 ч.

powerconcept BATTERY SOLUTIONS

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ и в странах СНГ

ООО «ПАУЭРКОНЦЕПТ»
+7 495 786 97 48 (Москва)
8 800 250 97 48
Бесплатные звонки по России
info@powerconcept.ru

* Оборудование приобретается отдельно
** Вес приведен без аккумулятора.
*** Аккумулятор(ы) приобретаются дополнительно.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru