STARK COUNTRY — ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ АВТОНОМИИ

- Солнечные панели
- Автодома
- Лодки и катамараны
- Банки
- Магазины
- HORECA
- Насосы и твердотопливные котлы
- Загородные дома
- Теплицы
- Газовые котельные
- Охранно-пожарные системы



STARK COUNTRY 3000INV SOLAR V

БЫТЬ ХОЗЯИНОМ ПОЛОЖЕНИЯ!

- Лучшее решение для солнечных станций!
- Широкий диапазон зарядного тока!
- Встроенный мощный MPPT контроллер!



LIGHT VERSION
НИЧЕГО ЛИШНЕГО

stark COUNTRY

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Настенный монтаж
- Чистый синус при работе от аккумуляторов
- Высокий КПД и коэффициент мощности
- Встроенный MPPT-контроллер солнечных панелей на 3000 Вт
- Возможность смешивания источников электрической энергии (солнце / вх. сеть)
- Работа со всеми типами стационарных аккумуляторов и солнечных панелей
- Умное зарядное устройство с широким диапазоном значений зарядного тока
- Возможность работы как солнечная электростанция без аккумуляторов
- Возможность работы с генератором (см. инструкцию)
- Автозапуск после восстановления сети / Холодный старт
- Большой информационный дисплей с LED подсветкой
- Настройка и мониторинг параметров работы с дисплея
- Возможность дистанционного мониторинга и оповещения*
- Гарантия 36 месяцев на ИБП при использовании с рекомендуемыми АКБ. В остальных случаях - 24 месяца.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП

Размеры, Д×Ш×В **110×288×390 мм** Вес** **7,2 кг**

МОЩНОСТЬ

3000 ВА
3000 Вт

ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА АКБ

10 мс

ВХОДНОЙ СИГНАЛ

Выбираемый диапазон напряжений
110-280 В

Напряжение, AC
230 В

Частота
50/60 Гц

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ

Напряжение, AC
230 В

Частота
50/60 Гц

ПАРАМЕТРЫ MPPT-КОНТРОЛЛЕРА

Максимальное напряжение холостого хода солнечных панелей, DC
450 В

Номинальная мощность
3000 Вт

Допустимая температура эксплуатации
от -10°C до +50°C

Допустимая температура хранения
от -15°C до +60°C

Допустимая относительная влажность (без образования конденсата)
от 5% до 95%

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ***

Расширенная гарантия до 36 месяцев

Номинальное напряжение: **24 В**

Количество последовательно соединенных 12В аккумуляторов: **×2 шт**

Емкость аккумулятора: **до 1600 Ач**

Максимальный зарядный ток (программируемый)

2/10/20/30/40/50/ 60/70/80/100 А

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКБ:

Тип ИБП \ Марка АКБ	Ventura	Sprinter	Sonnenschein
	Серия	Серия	Серия
3000INV SOLAR V	GP, GPL, FT, VTG	P, XP	A400, A500

РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АКБ С УЧЕТОМ КПД ИНВЕРТОРА 0,9

Нагрузка \ Количество АКБ	2x75 Ач	2x100 Ач	2x2x75 Ач	2x200 Ач	2x2x200 Ач
500 Вт	2,5 ч.	3 ч.	5 ч.	8 ч.	19 ч.
1000 Вт	1 час.	1,5 ч.	2,5 ч.	3 ч.	9,5 ч.
1500 Вт	30 мин.	<1 ч.	1,3 ч.	2 ч.	5 ч.
2000 Вт	20 мин.	25 мин.	<1 ч.	1,3 ч.	3 ч.
2500 Вт	15 мин.	20 мин.	35 мин.	1 ч.	2,4 ч.

powerconcept
BATTERY SOLUTIONS

Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ и в странах СНГ

ООО «ПАУЭРКОНЦЕПТ»

+7 495 786 97 48 (Москва)
8 800 250 97 48
Бесплатные звонки по России

info@powerconcept.ru

* Оборудование приобретается отдельно
** Вес приведен без аккумулятора.
*** Аккумулятор(ы) приобретаются дополнительно.

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru