STARK COUNTRY — ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ АВТОНОМИИ

- Загородные дома
- Газовые котельные
- Насосы и твердотопливные котлы
- Охранно-пожарные системы
- Системы видеонаблюдения
- Медицина
- Банки
- Магазины
- HORECA
- IT оборудование



STARK COUNTRY 6000 ONLINE RM 1U

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ МОЩНОСТЬ В 1 UNIT

- Smart вариант для IT!
- Стабилизация частоты CF ON 46~54Hz =50Hz
- Высокая перегрузочная способность!
- Впечатляющий КПД режим Online 95%
- Широкий диапазон зарядного тока!
- Двойное преобразование тока AC DC DC AC



stark COUNTRY

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Топология ONLINE, время переключения на батареи 0мс
- Универсальный компактный Rack корпус высотой 1U
- Превосходная экономичность (до 95% КПД в режиме Online)
- Широкий диапазон стабилизации напряжения
- Функция стабилизации частоты (CF)
- Высокая точность стабилизации напряжения и частоты
- Настраиваемое зарядное устройство с 3 ступенями заряда
- Защита АКБ от глубокого разряда и перезаряда
- Сигнальный контакт байпаса
- Микропроцессорное управление
- Опция удаленного мониторинга через SNMP, AS400, WIFI***
- Гарантия 36 месяцев на ИБП при использовании с рекомендуемыми АКБ**. В остальных случаях – 24 месяца.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП

Размеры, Ш×В×Г **438×44×520 мм (1U)** Вес* **9,8 кг**

МОЩНОСТЬ
6000 ВА
5400 Вт

ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА АКБ
0 мс

ВХОДНОЙ СИГНАЛ
Допустимый диапазон напряжения
110-300 В
Напряжение, АС
220 В
Частота
50 Гц

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ
Постоянная стабилизация напряжения
Чистая синусоида
Напряжение, АС
220 В
Частота
50 Гц

Допустимая температура эксплуатации
от 0°С до +40°С

Допустимая температура хранения
от -15°С до +50°С

Допустимая относительная влажность (без образования конденсата)
от 0% до 90%

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ**

Номинальное напряжение: **192 В DC**

Количество последовательно соединенных 12В аккумуляторов: **×16 шт**

Емкость аккумулятора: **до 120 Ач**

Максимальный зарядный ток (программируемый)
1 / 2 / 4 / 6 А

****РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКБ**

Расширенная гарантия до 36 месяцев

Тип ИБП \ Марка АКБ	Ventura (future generation energy)	Sprinter	Sonnenschein
	Серия	Серия	Серия
6000 ONLINE RM 1U	GP, GPL, FT, VTG	P, XP	A400, A500

РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АКБ С УЧЕТОМ КПД ИНВЕРТОРА 0,9

Нагрузка \ Количество АКБ	16×9 Ач	16×33 Ач	16×45 Ач	16×75 Ач	16×100 Ач
1000 ВТ	1 ч.	3,5 ч.	6,5 ч.	7,8 ч.	19 ч.
2000 ВТ	25 мин.	2 ч.	3 ч.	6 ч.	9 ч.
3000 ВТ	15 мин.	1,2 ч.	1,8 ч.	3,5 ч.	4,8 ч.
4000 ВТ	9 мин.	50 мин.	1,3 ч.	2,5 ч.	3,5 ч.
5000 ВТ	5 мин.	40 мин.	1 ч.	2 ч.	2,5 ч.

* Вес приведен без аккумулятора.
** Аккумулятор(ы) приобретаются дополнительно.
*** Оборудование приобретается отдельно

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru