

SMARTWATT UPS UNI — оптимальный выбор для организации бесперебойного питания ПК и периферийного оборудования.

ТЕХНОЛОГИЯ

- Линейно-интерактивный

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Домашний офис
- Рабочие станции
- Системы безопасности
- Периферийное офисное оборудование
- Ритейл
- Сетевое оборудование
- Телекоммуникационное оборудование
- Системы видеонаблюдения



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Расширенная гарантия +1 год
- Широкий диапазон входных напряжений
- Индикация состояния светодиодами
- Совместное использование нескольких типов выходных розеток
- Самотестирование при включении
- «Холодный старт»
- Заряд АКБ в выключенном состоянии

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая температура:	0-40 °C
Относительная влажность воздуха:	0-90 %
Уровень шума:	≤ 40 дБ
Сертификаты соответствия:	ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011
Срок эксплуатации:	10 лет
Срок гарантийного обслуживания:	2 года

	SMARTWATT UPS UNI 450	SMARTWATT UPS UNI 650	SMARTWATT UPS UNI 850
Топология	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Полная мощность	450 ВА	650 ВА	850 ВА
Активная мощность	250 Вт	360 Вт	500 Вт
Выходные разъёмы	2 (Schuko)	2 (Schuko)	2 (Schuko)
Батареи	12 В/5 Ач x1	12 В/7 Ач x1	12 В/9 Ач x1
Габариты ДхШхВ	292 x 100 x 140 мм	292 x 100 x 140 мм	292 x 100 x 140 мм
Вес	4 кг	5 кг	5.5 кг
Артикул	3703020390004	3703020390006	3703020390005

ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон входного напряжения переменного тока (сетевой режим)	160-290 В
Выходной коэффициент мощности	0.6
Выходное напряжение (работа от батареи)	220 В
Выходная частота (работа от батареи)	50 Гц ± 1%
Форма выходного напряжения	Модифицированная синусоида
КПД инвертора	До 85%
Время переключения на АКБ	макс. 6 мс

ИНТЕРФЕЙСЫ

ЗАЩИТА

Короткое замыкание
 Перегрузка
 Низкое напряжение аккумулятора
 Перезаряд аккумулятора
 Чрезмерный разряд аккумулятора

*Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.