

IVT-Extender- PoE

Удлинитель Fast Ethernet PoE++
по кабелю UTP до 150 метров



1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1. Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией на изделие.
- 1.2. Убедитесь, что устройство и кабели не имеют механических повреждений.
- 1.3. Устройство должно быть использовано только по назначению.
- 1.4. Напряжение питания, подаваемое на устройство, должно соответствовать указанному в настоящей инструкции
- 1.5. Температура окружающей среды в непосредственной близости от устройства и внутри его корпуса от -40 до +85 °С.

2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Устройство предназначено для передачи данных Ethernet со скоростью 10/100 Mb/s и PoE++ по кабелю UTP на расстояние до 150 метров. При каскадном подключении (до 5-и устройств) на расстояние до 800 метров. Устанавливается между коммутатором и оконечным устройством.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- интерфейсы: два порта RJ-45 10Base-T/100Base-TX
- питание: PoE++
- стандарты
 - IEEE 802.3i-1990 10Base-T (медная витая пара AWG 26)
 - IEEE 802.3u-1995 100Base-TX (медная витая пара AWG 26)
 - IEEE 802.3af-2003 PoE
 - IEEE 802.3at-2009 PoE+
 - IEEE 802.3bt-2018 PoE++
- функции: Автосогласование подключения
Индикация питания и режимов работы
- габаритные размеры: 80x50x30 мм

4. ИНДИКАЦИЯ И РАЗЪЁМЫ



5. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



6. ДЛИНА ЛИНИИ ПРИ КАСКАДИРОВАНИИ

Тип кабеля	Количество удлинителей в линии				
	1	2	3	4	5
0,51 мм Витая пара UTP Cat. 5/6	250 метров	400 метров	550 метров	700 метров	800 метров
Мощность полезной нагрузки	50W	20W	10W	6W	4W

7. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Инжектор IVT-Extender-PoE – 1 шт.
Паспорт – 1 шт.
Упаковка – 1 шт.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие качества оборудования требованиям п.3 и п.6, бесплатную поддержку, ремонт или замену при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и правил эксплуатации (в соответствии с условиями, указанными в паспорте), в течение всего срока службы.

Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности оборудования являются:

- нарушение правил эксплуатации
- умышленная порча
- наличие механических повреждений (падение с высоты, следы ударов)
- пожар, наводнение, стихийные бедствия
- воздействие разряда молнии
- аварии в сети питания
- неправильное подключение оборудования
- выход из строя в результате внесения пользователем технических изменений в оборудование.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Удлинитель Ethernet PoE/PoE+

Модель **IVT-Extender-PoE**

соответствует требованиям
ГОСТ Р 51558-2000, ГОСТ Р 51317.6.1-99
согласно ТУ 4372-001-48998870-2015;
требованиям ТР ТС 020/2011
и признан годным для эксплуатации

Дата проверки: _____

Дата продажи: _____



Скачайте
Инструкцию

10. КЛИЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА

По всем вопросам, связанным с использованием оборудования IVT можно обращаться с 10:00 до 18:00 (время московское) в рабочие дни:

Тел./факс: (+7) (812) 321-4680

Эл. почта: support@infoteh.ru Интернет: www.infoteh.ru

IVT
Удлинитель Fast Ethernet PoE++

IVT-Extender-PoE

ПАСПОРТ

