ЛКД-ИОИ-425-01

Извещатель охранный инфракрасный

Паспорт

Извещатель охранный инфракрасный предназначен для обнаружения пересечения невидимого инфракрасного барьера, создаваемого между передатчиком и приемником. Устройство может использоваться для защиты внешних и внутренних рубежей.



Внешний вид

Технические параметры

Модель	ЛКД-ИОИ-425-01
Дистанция обнаружения	250 м (на улице), 750м (в помещении)
Метод обнаружения	3 варианта: Одновременное пересечение 4-х лучей; Одновременное пересечение 2-х верхних лучей; Одновременное пересечение 2-х нижних лучей.
Таймер задержки	50 - 700 мс (регулируемый)
Угол поворота оптического блока	По горизонтали: 180° (±90°), По вертикали: 20° (±10°)
Частота	4 режима на выбор
Питание	12 В – 24 В (AC/DC); ≤110 мА
Цикл тревоги	≥ 1.5 с
Тревожный выход	1х релейный выход (AC/DC 30 В, ≤ 1 А)
Датчик вскрытия	Н3
Класс защиты	IP65
Рабочая температура	-25°С … +55°С
Влажность	≤ 95%
Исполнение	Внутренне/внешнее, настенный/потолочный монтаж
Габаритные размеры	395х105х100 мм
Вес	3000 г

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 12 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru