

ЛКД-КПГ-111, ЛКД-КПГ-112, ЛКД-КПГ-113, ЛКД-КПГ-114

Кабелепереход гибкий накладной

Паспорт

Технические параметры

Тип монтажа	Накладной
Рабочий диаметр	6 мм
Угол открытия двери	180°
Длина рукава	200 мм
Рабочая температура	-60°C до +70°C
Класс защиты	IP 40


Длина кабелеперехода

ЛКД-КПГ-111	200 мм
ЛКД-КПГ-112	300 мм
ЛКД-КПГ-113	400 мм
ЛКД-КПГ-114	500 мм



Гибкий кабелепереход ЛКД-КПГ предназначен для защиты проводов от механических повреждений при монтаже систем охранно-пожарной сигнализации, теленаблюдения, а также других цепей постоянного или переменного тока, устанавливаемых на подвижных конструкциях (окна, двери).

Кабелепереход конструктивно состоит из двух наконечников, соединенных между собой металлорукавом (гибким переходом) с условным проходом 6мм, длина которого зависит от модификации. Каждый наконечник оснащен двумя отверстиями для крепления к поверхности.



Транспортирование и хранение

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

Условия хранения должны соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 5 лет с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

Ограничения гарантии

1. Условия хранения изделий у Заказчика должны обеспечивать их сохранность от механических повреждений.
2. Температурный диапазон эксплуатации от -60 до +70°C, относительная влажность не более 93% при температуре 35°C.
3. Организации, эксплуатирующие гибкие кабелепереходы, несут полную ответственность за правильность их эксплуатации, надзор и контроль их работы.
4. Гарантийным случаем не является: использование Товара не по его целевому назначению, наличие механических повреждений Товара как внешних, так и внутренних (царапины, вмятины, выламывание частей Товара, попадание внутрь посторонних предметов, жидкостей), наличие химических, электрохимических, электростатических, экстремальных термических повреждений, самостоятельное вмешательство Покупателем в целостность Товара, хранение Товара в среде с избыточной влажностью, естественный износ Товара.