# Карта удаленного управления SNMP CB506 для ИБП "Связь инжиниринг"



Торговая марка: Связь инжиниринг

Модель: NetAgent CB506

Карта SNMP CB506 предназначена для удаленного мониторинга и управления ИБП через локальную сеть или Интернет. Позволяет в режиме реального времени получать информацию о состоянии электросети и ИБП. Благодаря наличию встроенного http-сервера доступ к карте может осуществляться через любой ВЕБ-браузер. Дополнительный USB-порт на передней панели карты предназначен для подключения датчика температуры и влажности окружающей среды (поставляется отдельно).

## Подключение

- Поддерживает протоколы http, https, IPv.4, IPv.6, SNMP v.1/v.2c/v.3, TCP/IP, Telnet, SMTP, SSL, SSH, BACnet
- Разъемы подключения RJ45 Ethernet, USB
- Поддержка протокола Modbus по TCP/IP
- Аутентификация пользователя через пароль, по IP-адресу, сервер Radius
- Возможно подключение дополнительного датчика состояния окружающей среды

## Управление

- Доступ к интерфейсу карты через любой ВЕБ-браузер
- Поддержка ИБП MIB, RFC1628, PPC MIB
- Тактовая частота системы 1 ГГц
- Возможность удаленного запуска перезагрузки, тестирования и выключения ИБП серии СИПБ

## Установка и эксплуатация

- Установка во внутренний слот ИБП
- Настройка расписания выполнения команд
- Ведения журналов событий и параметров электросети и ИБП
- Отправка информационных сообщений на e-mail или trap-оповещений
- Возможность дистанционного обновления прошивки

SEC.RU | Короткий путь к информации
parus-electro.ru
Скачано с sec.ru

| | |
|---|---|
| **Общие** | |
| **Модель платы** | CB506 |
| **Применяется с ИБП** | СИПБ/СИП380 |
| **Протоколы** | http, https, IPv.4, IPv.6, SNMP v.1/v.2c/v.3, TCP/IP, SMTP, SSL(2048бит)/TLS, SSH, SNTP, DHCP, Telnet, BOOTP, DNS, DDNS, PPPoE, Radius, Modbus по TCP/IP, BACnet, Syslog, LDAP |
| **Исполнение** | Для установки во внутренний слот |
| **Гарантия** | 12 месяцев |
| **Технические характеристики** | |
| **Разъемы** | 1 x RJ45 Ethernet10/100/1000M UTP, USB |
| **Аутентификация** | Пароль, IP-адрес, сервер Radius |
| **Подключение датчиков** | USB-датчик температуры и влажности окружающей среды |
| **Выходные сигналы** | События и параметры ИБП и электросети. Отправка по электронной почте или trap-сообщениями. |
| **Команды управления** | Выключение, перезагрузка и запуск самотестирования ИБП, функция WakeOnLAN |
| **Рабочие условия** | |
| **Температура эксплуатации** | 0°C ~ 60°C |
| **Относительная влажность при эксплуатации** | 10 ~ 90 % (без конденсации) |
| **Высота над уровнем моря** | 0 ~ 3000 метров |
| **Температура хранения** | -45°C ~ +125°C |
| **Высота хранения над уровнем моря** | 0 ~ 15000 метров |
| **Физические характеристики** | |
| **Размер (Ш x Г x В), мм** | 68,4x133,6x43,1 |
| **Размер упаковки (Ш x Г x В), мм** | 150x180x65 |
| **Вес нетто, кг** | 0.08 |
| **Вес брутто, кг** | 0.2 |

SEC.RU | Короткий путь к информации
parus-electro.ru
Скачано с sec.ru