

# Замок электромагнитный «КОДОС LOCK-30»

Этикетка

5.221.73 ЭТ



## 1 Основные сведения об изделии

Замок электромагнитный «КОДОС LOCK-30»

---

серийный номер изделия или партии изделий

Дата выпуска (изготовления) \_\_\_\_\_

## 2 Комплектность

|   |                               |          |
|---|-------------------------------|----------|
| 1 | Замок электромагнитный        | - 1 шт.  |
| 2 | Якорь                         | - 1 шт.  |
| 3 | L-образное крепление (уголок) | - 1 шт.  |
| 4 | Комплект крепежа              | - 1 шт.  |
| 5 | Инструкция по монтажу         | - 1 экз. |
| 6 | Этикетка                      | - 1 экз. |
| 7 | Упаковка                      | - 1 шт.  |

## 3 Технические характеристики

|                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Напряжение питания (постоянного тока, устанавливается перемычкой), В | 12            |
| Потребляемый ток, мА:                                                |               |
| при напряжении питания 12 В                                          | 480           |
| Усилие удержания, <b>кг</b>                                          | 300           |
| Габаритные размеры, <b>мм</b> :                                      | 250 x 47 x 25 |
| Якорь, <b>мм</b>                                                     | 180 x 38 x 11 |
| Тип установки                                                        | накладной     |
| Диапазон рабочих температур °С                                       | -20...+50     |

## 4 Назначение

Электромагнитный замок «КОДОС LOCK-30» предназначен для применения в качестве исполнительного запирающего устройства в составе комплексных и индивидуальных систем контроля доступа различного функционального назначения и в системах охранно-пожарной сигнализации. Управление отпиранием и запираением замка выполняется удаленно при использовании контроллера доступа, кнопки выхода или другого управляющего устройства.



**Рисунок 1**



**Рисунок 2**

L-образное крепление (рисунок 2) представляет собой перфорированный металлический уголок толщиной 3 мм, предназначенный для монтажа электромагнитного замка «КОДОС LOCK-30» на двери с открытием наружу. Предусмотрена возможность регулировки положения во время монтажа.



*Возможны отдельные несоответствия между изделием и настоящим рисунком, не влияющие на применение изделия*

## 5 Свидетельство о приемке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Подпись .....

## 6 Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение трех лет со дня продажи при соблюдении условий подключения и эксплуатации и при отсутствии повреждений корпуса.