

Комплект фотоэлементов для ворот и шлагбаумов HS-A003

ПАСПОРТ

1. Общие сведения

- 1.1 Фотоэлементы — это устройство безопасности, состоящее из инфракрасного передатчика и приемника, которые устанавливаются в проем ворот. В случае пересечения инфракрасного луча в блок управления поступает сигнал о появлении препятствия в опасной зоне действия автоматической системы, и система вырабатывает реакцию, соответствующую установленной логике работы — остановка или реверс полотна ворот или автоматики. Также используется для систем охраны (периметральная сигнализация). Может применяться как внутри помещений, так и снаружи.

По требованию Заказчика может комплектоваться Стойками для фотоэлементов АЯКС 0,5м или 1,5м.

2. Основные технические характеристики.

Приёмник (Receiver):

- Напряжение питания: 12–36 В AC/DC
- Рабочий ток: 32 мА
- Дальность обнаружения: до 15 м
- Выход тревоги: релейный выход NO/NC или NC/NO (джампер)
- Коммутируемые параметры:
 - 30 В DC / 3 А (макс.)
 - 250 В AC / 3 А (макс.)
- Габариты: 132 × 57 × 35 мм
- IP55

Передатчик (Transmitter):

- Напряжение питания: 12–36 В AC/DC
- Рабочий ток: <20 мА
- Длина волны излучения: 940 нм
- Габариты: 132 × 57 × 35 мм
- IP55

3. Комплектность

- приемник – 1 шт,
- передатчик – 1 шт,
- комплект крепежа – 2 шт
- паспорт - 1 шт

4. Гарантийные обязательства.

Покупателю предоставляется гарантия работоспособности устройства на 1 год с момента приобретения, при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

5. Страна изготовитель – Китай.

ПРЕДПРИЯТИЕ ПОСТАВЩИК

ООО "СНВ" Россия, 390027, г.Рязань. ул. Новая 51В пом.Н1 Тел./Факс: (4912) 45-16-94, 45-37-88, 210-215

<http://m-kontakt.ru>

e-mail: 451694@list.ru



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ