

ПАСПОРТ
Комплект передачи IP-видео по Wi-Fi BR-20



1. Технические характеристики.

Общие:

Стандарты	IEEE 802.11 b/g
Службы	NAT, DNS, DHCP Server, DynDNS, Port Forwarding
Сетевой интерфейс	10/100 Base-TX (Cat.5, RJ-45) Ethernet
Частотный диапазон	От 2412 до 2472 МГц
Скорости передачи данных	54 Мбит/с (IEEE 802.11 g), 11 Мбит/с (IEEE 802.11 b)
Режимы работы	Access Point, Station, Bridge, Station WDS
Шифрование	WEP 64/128/152-бит, WPA (TKIP) и WPA-2 (AES)
Ширина канала	20 / 40 МГц
Мощность излучения	600 мВт
Тип антенны	Направленная, сегментно-параболическая
Коэффициент усиления антенны	27 dBi
Диаграмма направленности антенны	6° (горизонтальная), 6° (вертикальная)
Тип крепежа антенны	К мачте
Радиус покрытия	До 20 км

Эксплуатация:

Питание	Passive PoE 24 В
Рабочий диапазон температур	От -40 до +50°C
Класс защиты	IP54
Размеры (шхвхг)	Антенна: 900x1020x195 мм (1 шт)

2. Комплект поставки.

2.1 Wi-Fi точка доступа	2 шт.
2.2 Источник питания PoE	2 шт.
2.3 Антенна	2 шт.
2.4 Кабель FTP 25 м	2 шт.
2.5 Упаковочная тара	1 шт.

3. Назначение.

Нередко возникает необходимость подключить дополнительную IP-камеру или IP-видеосервер на значительном расстоянии от развернутой системы наблюдения. В этом случае удобно воспользоваться комплектом передачи данных по Wi-Fi BR-20. Это обеспечивает экономию не только средств, но и времени на прокладывание кабельных систем. Точки доступа и антенны комплекта могут быть размещены на мачтах, крышах или стенах зданий. Единственное, но необходимое условие – наличие прямой видимости между точками установки антенн оборудования беспроводной передачи данных. Если прямой видимости нет, можно попытаться обеспечить ее, подняв антенны выше, изменив места расположения антенн, установив ретранслятор или искать другие пути решения организации связи. Комплект BR-20 состоит из 2-х точек доступа Wi-Fi уличного всепогодного исполнения, направленных антенн с усилением 27 dBi, источников питания, кабелей и переходников для подключения оборудования. К одной из точек доступа подключаются IP-видеокамеры или IP-видеосервера, к другой – кабель Ethernet длиной 25 м для включения в локальную сеть. Питание и передача данных осуществляется по технологии PoE, что снижает стоимость и трудоемкость монтажа и позволяет более гибко выбирать место для установки оборудования. Источник питания должен располагаться в отапливаемом помещении, так как он имеет комнатное исполнение. Возможна дополнительная поставка электротехнического шкафа уличного исполнения для размещения источников питания и другого оборудования в тех случаях, когда отсутствует возможность размещения их в отапливаемом помещении.

4. Утилизация.

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам, установленным органами самоуправления региона, в котором происходит утилизация

5. Гарантийные обязательства.

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:
<http://www.beward.ru/contact/service/>

6. Свидетельство о приемке.

Комплект передачи IP-видео по Wi-Fi BR-20 исправен, работоспособен и признан годным к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи: _____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических и прочих повреждений, а также комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в рабочем состоянии, претензий не имею.

От продавца _____
подпись

От покупателя _____
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП Бевард"
Сделано в России