



**Благодарим Вас за выбор нашего комплекта СКУД SPRUT.  
Перед эксплуатацией ознакомьтесь с настоящим руководством.**

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



Сечение и длина соединительных проводов нагрузки должны соответствовать максимальному выходному току.



Не допускается попадание воды, строительной пыли и посторонних предметов внутрь комплекта.



Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Комплект системы контроля управления доступа (СКУД) SPRUT – готовое решение, включающее в себя устройства, которые необходимы для организации автономной системы контроля и управления доступом. После монтажа устройств из комплекта Вы получите надежно запирающуюся дверь с доводчиком, быстро открывающуюся при помощи электронных ключей, отсекающую нежелательных посетителей. Комплект рассчитан на установку человеком, не имеющим специальных знаний по монтажу и настройке СКУД.

### Комплект обеспечивает:

- работу 1 полноценной точки прохода в автономном режиме;
- доступ (или ограничение) для разрешения (или запрета) прохода на охраняемую территорию;
- работу по протоколам Wiegand и Touch Memory;
- программирование при помощи мастер-ключа или перемычек;
- хранение базы ключей (карт доступа) пользователей;

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Номинальное напряжение питания                   | 12 В                |
| Температура окружающей среды                     | от -10 °С до +40 °С |
| Количество контролируемых точек прохода, шт      | 1                   |
| Количество пользовательских ключей, не более, шт | 1000                |
| Масса двери для точки прохода, не более, кг      | 120                 |
| Ток потребления замка, не более                  | 3 А                 |
| Габаритные размеры ШхВхГ без упаковки, не более  | 360 x 250 x 100 мм  |
| Габаритные размеры ШхВхГ в упаковке, не более    | 395 x 275 x 110 мм  |
| Масса, НЕТТО (БРУТТО), не более                  | 6 (6,3) кг          |
| Содержание драгоценных металлов и камней         | нет                 |

## ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Комплект должен храниться в упаковке завода-изготовителя в закрытом помещении при температуре от -10° до +40°С и относительной влажности до 80%. В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих **коррозию**.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| КОМПЛЕКТЫ СКУД<br>ОБОРУДОВАНИЕ       | Офис<br>бюджет | Офис<br>стандарт | Железная<br>Дверь | Калитка |
|--------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|---------|
| Замок<br>электромеханический         |                |                  |                   | 1       |
| Замок<br>электромагнитный            | 1              | 1                | 1                 |         |
| ИБП 12В, 2А, шт.                     |                | 1                | 1                 |         |
| Источник питания 12В,<br>2А          | 1              |                  |                   | 1       |
| Аккумулятор 12В, 7<br>Ач, шт.        |                | 1                | 1                 |         |
| Контроллер SPRUT<br>PACS 01SA, шт.   | 1              | 1                | 1                 | 1       |
| Доводчик для дверей                  | 1              | 1                | 1                 | 1       |
| Кнопка запроса<br>выхода             | 1              | 1                | 1                 | 1       |
| Считыватель формата<br>EM-Marine     | 1              | 1                | 1                 | 1       |
| Карта доступа типа<br>EM Marine, шт. | 5              | 5                | 5                 | 5       |
| Руководство по<br>эксплуатации, экз. | 1              | 1                | 1                 | 1       |
| Тара упаковочная, шт.                | 1              | 1                | 1                 | 1       |

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

**Срок гарантии — 12 месяцев** со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.

**Срок службы — 5 лет** с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Отметки продавца в руководстве по эксплуатации, равно как и наличие самого руководства по эксплуатации, паспорта и оригинальной упаковки не являются обязательными и не влияют на обеспечение гарантийных обязательств.

Предприятие-изготовитель не несёт ответственность и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа. При наличии внешних повреждений корпуса и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не производится. Гарантийное обслуживание проводится предприятием-изготовителем.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Наименование:

КОМПЛЕКТ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ПРОХОДА И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ

- ☐ Комплект СКУД Офис бюджет
- ☐ Комплект СКУД Офис стандарт
- ☐ Комплект СКУД Железная дверь
- ☐ Комплект СКУД Калитка

Дата выпуска «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

соответствует требованиям ФИАШ.420570.001ТУ «Средства контроля прохода и управления доступом СКУД SPRUT», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и признан годным к эксплуатации.

Штамп службы контроля качества



### ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец \_\_\_\_\_

Дата продажи «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.      м. п.

### ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация \_\_\_\_\_

Дата ввода в эксплуатацию «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.      м. п.



**bast.ru** — официальный сайт

**skat-ups.ru** — интернет-магазин

**справочная служба** — [info@bast.ru](mailto:info@bast.ru)

**горячая линия** — 8-800-200-58-30

**техподдержка** — [911@bast.ru](mailto:911@bast.ru)



Техподдержка  
Telegram



Техподдержка  
WhatsApp



формат А5  
ФИАШ.753813.262 РЭ-2