



АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ



АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

Чувствительный коврик

MP8030 8060

Documentazione
Tecnica**M63**

rev. 1.01

CAME 09/96

119PM63



MP - устройство управления для автоматических дверей. Процесс установки устройства очень прост - положите чувствительный коврик около двери под любое покрытие (например, ковролин).

Модели

MP 8030 - размер 800x300 мм

MP 8060 - размер 800x600 мм

Электрические подключения

Чувствительный коврик имеет нормально открытые контакты (два провода). Подключение производится на контакты 2-R1 или 2-R2 блока управления.

Если необходимо использовать более одного чувствительного коврика, их контакты подключаются к блоку управления параллельно.

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения надежности работы и долговечности чувствительного коврика не допускать попадания внутрь пыли и воды. Также не следует класть на чувствительный коврик предметы, способные его повредить (например, острые).

Технические характеристики

Усилие срабатывания	10-20 кг/дм ²
Максимальное усилие	200 кг/дм ²
Максимальная нагрузочная способность выходных контактов	40 В, 0.5А
Толщина коврика	3 мм
Толщина коврика в месте выхода проводов	6 мм
Провода подключения	0.5 x 1.5 мм
Максимально допустимая неровность поверхности, на которую устанавливается коврик	1 мм



АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

Management quality certificate
DIN EN ISO 9001Registration №
12 100 8953ООО «УМС Рус» - официальное представительство
компании "CAME Cancelli Automatici S.p.a." в России

Тел: (495) 739-00-69,

Web: www.umcrus.ru, E-mail: info@umcrus.ru

Техническая поддержка: 8-800-200-15-50

SEC.RU
ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ