



«Кронштейн-02» Этикетка

1 Основные сведения

1.1 Кронштейн предназначен для установки извещателя на стене или потолке.

1.2 Кронштейн обеспечивает поворот извещателя в горизонтальной плоскости на 87° и вертикальной плоскости на $17,5^\circ$.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры, мм, не более.....46×34×25

Масса, кг, не более0,013

3 Комплектность

Кронштейн-02.....1 шт.

Этикетка1 экз.

Винт 2-4×30 ГОСТ 11650-801 экз.

4 Порядок установки

4.1 Сделать разметку крепежных отверстий на несущей поверхности по приложенному кронштейну.

4.2 Закрепить кронштейн на стене или потолке с помощью винтов (в комплект поставки не входят).

4.3 Снять крышку и печатную плату с извещателя и получить доступ к основанию извещателя.

4.4 Выдавить в основании извещателя заглушку паз для установки кронштейна.

4.5 Совместить фиксатор кронштейна с пазом для кронштейна на извещателе и частично вернуть винт с внутренней стороны основания извещателя в фиксатор кронштейна (рисунок 1).



Рисунок 1

4.6 Провести при необходимости провода от источника электропитания и шлейфа сигнализации через отверстие для ввода проводов в основании извещателя.

4.7 Установить необходимое направление извещателя и затянуть винт.

4.8 Установить печатную плату, совместив пазы на плате с направляющими выступами на основании и надавив на плату до упора (до щелчка).

4.9 Закрепить подведенные провода в клеммах извещателя.

4.10 Установить на место крышку извещателя.

ЗАО «НТЦ «ТЕКО»

420108, г. Казань,

ул. Гафури, д.73, а/я 87

Техподдержка: support@teko.biz

Гарантийное обслуживание: otk@teko.biz

Web: www.teko.biz