

Спецификация

- 4.3" TFT LCD 480×272, цветной
- Сенсорное управление
- Встроенный блок питания
- Управление внешним замком монитора



Технические характеристики

Модель	Видеодомофон Optimus Leader DM-24B (w)
Дисплей	4.3" TFT LCD, цветной
Разрешение	480×272
Управление	Сенсорная тач-панель
Подключение	4-проводное
Стандарт видео	PAL/NTSC
Поддерживаемые стандарты видео	CVBS
Продолжительность беседы	120 секунд
Экранное меню	Нет
Количество мелодий звонка	16 полифонических мелодий
Режим «Не беспокоить»	Нет
Интерком	Нет
Отображение календаря и времени на экране	Нет
Запись фото/видео	Нет
Слот под SD карту	Нет
Автоответчик	Нет
Удаление вызывной панели от домофона	До 30м (4*0,30мм²); до 50м (4*0,5мм²); до 100м* (4*1мм²)
Управление внешним замком монитора	Да, до 1А / до 30В (до 2А/12В)
Время открытия реле внешнего замка монитора	5 сек. (фиксированное)

Регулировка времени открытия	Нет
Функция фоторамки	Нет
Фоновая музыка	Нет
Детектор движения	Нет
Цифровой зум	Нет
Тревожный вход	Нет
Видео выход	Нет
Возможности подключения	До 2х комплектных вызывных панелей Optimus Leader 2.0 DS-700R (черный)/ Leader DSA-30IR (b), До 2х аналоговых камер
Совместимость с многоквартирными домофонами	Да, при наличии модулей сопряжения МСК и МСЦ
Напряжение питания	АС 100-240 В (встроенный БП)
Потребляемая мощность в дежурном режиме	5 Вт
Потребляемая мощность в рабочем режиме	14 Вт
Рабочая температура	От 0° до + 50°С
Класс защиты монитора	IP 54
Совместимые вызывные панели	4-проводные вызывные видеопанели Optimus Leader 2.0 DS-700R (черный)/ Leader DSA-30IR (b)
Установка	Накладной (монтажная пластина)
Размеры	185x128x21 мм
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса монитора	Пластик
Вес изделия (нетто)	340 г
Комплектация	Видеодомофон – 1шт. Монтажный комплект – 1шт. Комплект проводов для подключения – 1шт Кронштейн для видеодомофона – 1шт. Коробка-1шт.

Обратите внимание!

Данная модель видеодомофона совместима со следующими моделями вызывных панелей Optimus:

- Optimus Leader DSA-30IR (b)
- Optimus Leader 2.0 DS-700R (черный)