

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- 1. В соответствии с данной гарантией Производитель дает обязательства в течение гарантийного срока устранить недостаток в изделии или осуществить замену изделия, на которое распространяются условия настоящей гарантии.
- 2. Производитель не несет ответственности за любой ущерб, убытки или расходы, прямые, косвенные или случайные, последовательные или особые, связанные с использованием изделия.
- 3. Услуги по гарантийному обслуживанию могут быть оказаны при обращении потребителя к Производителю по гарантийному случаю в период до истечения гарантийного срока.
- 4. Настоящая гарантия не распространяется на изделия с измененным, неразборчивым или отсутствующим на изделии серийным номером.
- 5. Производитель принимает на обслуживание изделия без установленных дополнительных элементов, в том числе носителей информации, декоративных и защитных элементов. До передачи изделия Производителю на обслуживание, необходимо отделить все элементы, не входящие в комплектацию поставки изделия. Производитель не несет ответственности за детали/элементы, не входящие в комплект поставки изделия, переданные вместе с изделием на обслуживание.
- 6. Все дефектные изделия/детали изделия, которые подверглись замене на новые, переходят в собственность Производителя.
- 7. Настоящая гарантия не распространяется на:
  - 7.1. Периодическое обслуживание, ремонт или замену частей в связи с их естественным износом\*;
  - 7.2. Расходные материалы (компоненты), которые требуют периодической замены на протяжении срока службы изделия. Например: элементы питания, карты памяти.
  - 7.3. Риски, связанные с транспортировкой изделия для обслуживания;
  - 7.4. Недостатки изделия, вызванные неправильной эксплуатацией изделия:
    - 7.4.1. Неправильное обращение, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, деформацию изделия или повреждение сенсорных панелей;
    - 7.4.2. Нарушение правил и условий установки, эксплуатации и обслуживания изделия, изложенных в Руководстве пользователя и другой документации, предоставляемой Потребителю в комплекте с изделием;

- 7.4.3. Установку или использование изделия с нарушением технических стандартов и норм безопасности, действующих в стране установки или эксплуатации.
- 7.4.4. Использование программного обеспечения, не входящего в комплект поставки изделия или в результате неправильной установки, настройки, изменения (вмешательства в программный код) программного обеспечения, входящего в комплект поставки изделия;
- 7.4.5. Использование изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям Производителя;
- 7.4.6. Несанкционированного вмешательства в конструкцию изделия, в том числе попытка осуществления самостоятельного ремонта;
- 7.4.7. Несчастных случаев, пожаров, попадания насекомых, инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или неподходящего питания, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.
- 8. Настоящая гарантия распространяется исключительно на аппаратные компоненты изделия. Гарантия не распространяется на программное обеспечение.
- 9. Срок службы изделия составляет 7 лет от даты производства изделия. Использование товара по истечении срока службы может представлять опасность для здоровья или имущества потребителя. Ответственность за любые последствия эксплуатации изделия после истечения срока службы в полном объеме возлагается на лицо, осуществляющее эту эксплуатацию.

\* Под естественным износом понимается ожидаемое уменьшение пригодности детали в результате износа или обычного воздействия окружающей среды. Интенсивность износа и долговечность детали, зависит от условий ее работы (характера нагрузки, величины удельного давления, температуры и т.д.), а также материала детали, регулировки, смазки, своевременности и тщательности выполнения работ по техническому обслуживанию, соблюдения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в Руководстве пользователя.

Произведено в Китае  
по заказу и под контролем НОВИКАМ РОССИЯ

Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев. Настоящий документ и содержащиеся в нем информация защищены авторским правом. Все права защищены © Copyright 2025 Novicam™



Максимально надёжное российское обслуживание

novicam  
IP-ВИДЕОКАМЕРА  
LUX 52M  
v.1107V



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ  
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ОПИСАНИЕ

Уличная всепогодная IP-видеокамера Novicam™ LUX 52M передает изображение в превосходном качестве, благодаря CMOS матрице 1/3" 5 Мп. Камера оснащена фиксированным объективом с фокусным расстоянием 2.8 мм. Поддерживается ручной и автоматический сдвиг ИК-светофильтра, что позволяет включить встроенную ИК-подсветку в темное время суток, способную осветить объекты на расстоянии до 30 метров. В результате повышается качество изображения, предотвращается появление цветового шума и как следствие уменьшается размер файла при записи. Обладает функцией двойной подсветки. В стандартных условиях ночная съемка осуществляется с помощью ИК-подсветки, при обнаружении человека, камера кратковременно отключает ИК-подсветку и активирует режим LED-подсветки, что обеспечивает получение цветной картинки высокого качества. Класс защиты IP66 позволяет использовать камеру в любых погодных условиях, обеспечивает защиту от влаги, пыли, грязи и прочих неблагоприятных для устройства факторов окружающей среды. Простота настройки и доступ к камере из любой точки мира предоставляется бесплатным облачным сервисом, а поддержка стандарта ONVIF обеспечит связь со всеми популярными IP-видеорегистраторами и программным обеспечением. Высококачественная мегапиксельная камера Novicam™ LUX 52M идеально подходит для использования

в качестве отдельного устройства видеонаблюдения, а также в составе системы видеонаблюдения внутри и вне помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- Уличная всепогодная IP-камера 5 Мп 25 к/с
- ИК-подсветка 30 м. Механический ИК-фильтр
- Подсветка видимого диапазона до 30 м.
- Поддержка записи на microSD
- Встроенный микрофон
- Поддержка PoE

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- |                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| ▪ IP-видеокамера –              | 1 шт. |
| ▪ Влагозащитный разъем –        | 1 шт. |
| ▪ Форма для точного монтажа –   | 1 шт. |
| ▪ Крепежный комплект –          | 1 шт. |
| ▪ Технический паспорт изделия – | 1 шт. |

Производитель оставляет за собой право без уведомления Потребителя вносить изменения в конструкцию изделий, технические характеристики и комплектацию для улучшения их технических и эксплуатационных параметров.

www.kodoss.ru

СПЕЦИФИКАЦИЯ

|                                      |                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Модель                               | Novicam™ LUX 52M (v.1107V)                                               |
| ИСПОЛНЕНИЕ                           |                                                                          |
| Тип камеры                           | Уличная всепогодная                                                      |
| Исполнение корпуса                   | Купольная шаровидная                                                     |
| ЭЛЕКТРОНИКА                          |                                                                          |
| Матрица                              | 1/3" 5 Мп CMOS с прогрессивным сканированием                             |
| Максимальное разрешение              | 5 Мп (2560×1920)                                                         |
| TV система   Операци. система        | Интегрированная OS Linux                                                 |
| Формат сжатия видео/аудио            | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG / G.711A, G.711U, AAC, RAW_PCM       |
| Графический интерфейс                | WEB интерфейс                                                            |
| Ограничение доступа                  | Администратор + Пользователи (установка прав доступа, ручная блокировка) |
| Чувствительность                     | 0.01 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл.)                                       |
| ИК-фильтр                            | Механический                                                             |
| LED-подсветка                        | Авто                                                                     |
| Электронный затвор                   | Авто/Ручной (1/5-1/20000 с)                                              |
| СИСТЕМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ                |                                                                          |
| Настройка изображения                | Яркость, Контрастность, Насыщенность, Четкость                           |
| Настройка канала                     | Настройки детектора движения, Цвет изображения, Имя, Текст, Дата, Время  |
| Настройка экспозиции                 | Авто/Вручную                                                             |
| Баланс белого                        | Авто/Вручную                                                             |
| Контроль усиление (AGC)              | Авто                                                                     |
| Компенсация задней засветки (BLC)    | Есть                                                                     |
| Антитуман                            | Есть                                                                     |
| Широкий динамич. диапазон (WDR)      | DWDR                                                                     |
| Подавление мерцания                  | 50/60 Гц                                                                 |
| Технология шумоподавления            | 2D/3D DNR                                                                |
| Настройка скрытой области            | Есть                                                                     |
| Детекция движения                    | Есть                                                                     |
| Зеркальное отображение               | Есть                                                                     |
| Режим день/ночь                      | Авто/Цветной/ЧБ/По расписанию                                            |
| ОПТИКА                               |                                                                          |
| Объектив                             | 5 Мп фиксированный с ИК-коррекцией                                       |
| Фокусное расстояние                  | 2.8 мм                                                                   |
| Угол обзора по диагонали             | 109°                                                                     |
| Угол обзора по горизонтали/вертикали | 96.3°/ 52.1°                                                             |
| Тип крепления                        | Встроенное (M12)                                                         |

РУКОВОДСТВО  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Полное Руководство  
пользователя можно  
скачать на официаль-  
ном сайте  
[www.novicam.ru](http://www.novicam.ru)  
или отсканировав  
этот QR-код

МОБИЛЬНОЕ  
ПРИЛОЖЕНИЕ



Мобильное  
приложение  
Novicam UltraView  
для Android & iOS

ЕДИНАЯ СЛУЖБА  
ПОДДЕРЖКИ



Telegram Chat  
[tp@novicam.ru](https://t.me/novicam_ru)



Максимально надежное российское оборудование с гарантией 3 года

ПОДСВЕТКА

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Двойная подсветка в ночное время | Есть        |
| Дальность видимой подсветки      | 30 метров   |
| Дальность ИК-подсветки           | 30 метров   |
| Длина волны ИК-света             | 850 нм      |
| Продолжительность работы ИК      | 20000 часов |

ИНТЕРФЕЙСЫ

|              |                                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Видеовыходы  | Основной поток:<br>5 Мп (2560×1920) 25 к/с,<br>4 Мп (2560×1440) 25 к/с,<br>3 Мп (2304×1296) 25 к/с,<br>1080p (1920×1080) 25 к/с,<br>720p (1280×720) 25 к/с, | Дополнительный поток:<br>D1 (704×576) 25 к/с,<br>360p (640×360) 25 к/с,<br>CIF (352×288) 25 к/с | Третий поток:<br>VGA (640×480) 25 к/с,<br>CIF (352×288) 25 к/с,<br>QVGA (320×240) 25 к/с |
| Аудиовход    | Встроенный микрофон                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                          |
| Карта памяти | Слот MicroSD (до 1 Тб)                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                          |

СЕТЬ

|                                   |                                                                                                                                                                        |  |  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Порт RJ-45                        | 10/100 Мбит (ONVIF (Profile S/T/G/M), SDK, CGI, IPv4/IPv6, RTSP/RTCP/RTP, TCP/UDP, HTTP/HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, UPnP, ICMP, IGMP, FTP, NTP, SMTP, 802.1x, SNMP) |  |  |
| WEB браузер                       | Chrome, Firefox, Microsoft Edge                                                                                                                                        |  |  |
| CMS программа                     | Novicam ULTRA CMS                                                                                                                                                      |  |  |
| Мобильный клиент                  | Novicam UltraView (Android/iPhone)                                                                                                                                     |  |  |
| Поддерживаемые стандарты битрейта | CBR / VBR                                                                                                                                                              |  |  |

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

|                                   |                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Климатическая защита              | IP66                                                           |
| Дальность передачи видео          | до 100 м (без использования дополнительного оборудования)      |
| Размеры (Ø×В)                     | Ø111×95 мм                                                     |
| Рабочая температура               | -45°C...+55°C                                                  |
| Относительная влажность, не более | 90%                                                            |
| Энергопотребление                 | DC 12В (~15%...+25%) 0.44 А (ИК вкл.), 5.3Вт; PoE IEEE 802.3af |

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует исправность изделия и его нормальную работу в течение 5 (пяти) лет с даты производства или 1 (одного) года с даты продажи/передачи потребителю (в зависимости от того, какой срок наступит позднее) при соблюдении условий, изложенных в Руководстве пользователя.  
Дата производства указана на этикетке устройства и в паспорте изделия либо зашифрована в серийном номере.  
Определение даты производства с использованием серийного номера осуществляется в разделе "Проверка гарантийного срока оборудования" на веб-странице: [www.novicam.ru/tech-support](http://www.novicam.ru/tech-support)  
Серийный номер состоит из латинских букв и цифр. Например: 2033-325d38878c.  
Дата продажи подтверждается документами о покупке (товарный чек, товарная накладная и пр.). Для подтвер-

ждения даты продажи просим Вас сохранять документы о покупке изделия на весь период гарантийного срока. Дата передачи потребителю подтверждается документами передачи товара.  
Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружится недостаток, Производитель по настоящей гарантии безвозмездно произведет ремонт/замену изделия ненадлежащего качества или его дефектных деталей в соответствии с приведенными ниже Условиями гарантийного обслуживания. Ремонт/замена изделия или его дефектных деталей может производиться с использованием новых и/или восстановленных деталей по решению Производителя.  
При выявлении недостатков в работе изделия потребителю следует обратиться в Единую службу под-  
держки.

[www.kodos.ru](http://www.kodos.ru)