

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- 1. В соответствии с данной гарантией Производитель дает обязательства в течение гарантийного срока устранить недостаток в изделии или осуществить замену изделия, на которое распространяются условия настоящей гарантии.
- 2. Производитель не несет ответственности за любой ущерб, убытки или расходы, прямые, косвенные или случайные, последовательные или особые, связанные с использованием изделия.
- 3. Услуги по гарантийному обслуживанию могут быть оказаны при обращении потребителя к Производителю по гарантийному случаю в период до истечения гарантийного срока.
- 4. Настоящая гарантия не распространяется на изделия с измененным, неразборчивым или отсутствующим на изделии серийным номером.
- 5. Производитель принимает на обслуживание изделия без установленных дополнительных элементов, в том числе носителей информации, декоративных и защитных элементов. До передачи изделия Производителю на обслуживание, необходимо отделить все элементы, не входящие в комплектацию поставки изделия. Производитель не несет ответственности за детали/элементы, не входящие в комплект поставки изделия, переданные вместе с изделием на обслуживание.
- 6. Все дефектные изделия/детали изделия, которые подверглись замене на новые, переходят в собственность Производителя.
- 7. Настоящая гарантия не распространяется на:
  - 7.1. Периодическое обслуживание, ремонт или замену частей в связи с их естественным износом\*;
  - 7.2. Расходные материалы (компоненты), которые требуют периодической замены на протяжении срока службы изделия. Например: элементы питания, карты памяти.
  - 7.3. Риски, связанные с транспортировкой изделия для обслуживания;
  - 7.4. Недостатки изделия, вызванные неправильной эксплуатацией изделия:
    - 7.4.1. Неправильное обращение, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, деформацию изделия или повреждение сенсорных панелей;
    - 7.4.2. Нарушение правил и условий установки, эксплуатации и обслуживания изделия, изложенных в Руководстве пользователя и другой документации, предоставляемой Потребителю в комплекте с изделием;

- 7.4.3. Установку или использование изделия с нарушением технических стандартов и норм безопасности, действующих в стране установки или эксплуатации.
- 7.4.4. Использование программного обеспечения, не входящего в комплект поставки изделия или в результате неправильной установки, настройки, изменения (вмешательства в программный код) программного обеспечения, входящего в комплект поставки изделия;
- 7.4.5. Использование изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям Производителя;
- 7.4.6. Несанкционированного вмешательства в конструкцию изделия, в том числе попытка осуществления самостоятельного ремонта;
- 7.4.7. Несчастных случаев, пожаров, попадания насекомых, инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или недопустимого питания, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.
- 8. Настоящая гарантия распространяется исключительно на аппаратные компоненты изделия. Гарантия не распространяется на программное обеспечение.
- 9. Срок службы изделия составляет 7 лет от даты производства изделия. Использование товара по истечении срока службы может представлять опасность для здоровья или имущества потребителя. Ответственность за любые последствия эксплуатации изделия после истечения срока службы в полном объеме возлагается на лицо, осуществляющее эту эксплуатацию.

\* Под естественным износом понимается ожидаемое уменьшение пригодности детали в результате износа или обычного воздействия окружающей среды. Интенсивность износа и долговечность детали, зависит от условий ее работы (характера нагрузки, величины удельного давления, температуры и т.д.), а также материала детали, регулировки, смазки, своевременности и тщательности выполнения работ по техническому обслуживанию, соблюдения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в Руководстве пользователя.

Произведено в Китае  
по заказу и под контролем НОВИКАМ РОССИЯ

Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев. Настоящий документ и содержащиеся в нем информация защищены авторским правом. Все права защищены © Copyright 2024 Novicam™



ОТДЕЛ  
ТЕХНИЧЕСКОГО  
КОНТРОЛЯ  
novicam



Максимально надёжное российское оборудование

novicam  
IP ВИДЕОКАМЕРА  
LUX 53MX  
v.1046V



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ  
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ОПИСАНИЕ

Уличная всепогодная IP видеочкамера Novicam™ LUX 53MX передает изображение в превосходном качестве, благодаря CMOS матрице 1/2.7" с разрешением 5 Мп. Камера оснащена фиксированным объективом с фокусным расстоянием 2.8 мм.

Поддерживается ручной и автоматический сдвиг ИК-светофильтра, что позволяет включить встроенную ИК-подсветку в темное время суток, способную осветить объекты на расстоянии до 40 метров. В результате повышается качество изображения, предотвращается появление цветового шума и как следствие уменьшается размер файла при записи.

IP камеры имеют на борту многофункциональные нейросетевые алгоритмы видеонализа, что позволяет с высокой точностью реализовать такие типы детекции, как детекция людей, лиц, автомобилей. На уровне камер могут быть реализованы такие правила, как вторжение в зону, пересечение одиночной или двойной линии, движение в недопустимом направлении и др. В связе с видеорегистраторами новых линеек BIT X/MASTER X/FOCUS X/MAX X раскрываются широкие возможности по использованию видеоналитики камер для настройки действий (системы реакции) по детекции определенных типов объектов и возможностям поиска в архиве только представляющих интерес событий.

Класс защиты IP67 позволяет использовать камеру в любых погодных условиях, обеспечивая защиту от влаги, пыли, грязи и прочих неблагоприятных для устройств факторов окружающей среды. Простота настройки и доступа к камере из любой точки мира предоставляется бесплатным облачным сервисом,

а поддержка стандарта ONVIF обеспечит связь со всеми популярными IP видеорегистраторами и программным обеспечением.

Поддерживает режим широкого динамического диапазона WDR, позволяющего обеспечить сбалансированное изображение в условиях высококонтрастного освещения.

Высококачественная мегапиксельная камера Novicam™ LUX 53MX идеально подходит для использования в качестве отдельного устройства видеонаблюдения, а также в составе системы видеонаблюдения внутри и вне помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- Уличная всепогодная IP камера 5 Мп 25 к/с
- ИК-подсветка 40 м. Механический ИК-фильтр
- Встроенный микрочип
- Поддержка записи на microSD
- Широкий динамический диапазон (WDR)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- |                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| ▪ IP видеочкамера -             | 1 шт. |
| ▪ Влагозащитный разъем -        | 1 шт. |
| ▪ Форма для точного монтажа -   | 1 шт. |
| ▪ Крепежный комплект -          | 1 шт. |
| ▪ Шестигранный ключ -           | 1 шт. |
| ▪ Технический паспорт изделия - | 1 шт. |

Настоящий документ содержит ознакомительную информацию об изображении, которые могут быть изменены без предварительного уведомления для улучшения качества продукта.

www.kodoss.ru

СПЕЦИФИКАЦИЯ

|                                   |                                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Модель                            | Novicam™ LUX 53MX (v.1046V)                                              |
| ИСПОЛНЕНИЕ                        |                                                                          |
| Тип камеры                        | Уличная всепогодная                                                      |
| Исполнение корпуса                | Пуля                                                                     |
| ЭЛЕКТРОНИКА                       |                                                                          |
| Матрица                           | 1/2.7" 5 Мп CMOS с прогрессивным сканированием                           |
| Максимальное разрешение           | 5 Мп                                                                     |
| TV система   Операционная система | Интегрированная OS Linux                                                 |
| Формат сжатия видео               | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG/G.711A, RAW_PCM                      |
| Графический интерфейс             | WEB интерфейс                                                            |
| Ограничение доступа               | Администратор + Пользователи (установка прав доступа, ручная блокировка) |
| Чувствительность                  | 0.01 люкс (цвет), 0 люкс (ИК-вкл.)                                       |
| ИК-фильтр                         | Механический                                                             |
| Электронный затвор                | Авто/Ручной (1/5-1/20000 с)                                              |
| Соотношение сигнал/шум            | 55 дБ                                                                    |
| СИСТЕМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ             |                                                                          |
| Настройка изображения             | Яркость, Контрастность, Насыщенность, Четкость, Коридор                  |
| Настройка канала                  | Настройки детектора движения, Цвет изображения, Имя, Текст, Дата, Время  |
| Настройка экспозиции              | Авто/Вручную                                                             |
| Баланс белого                     | Авто/Вручную                                                             |
| Контроль усиления (AGC)           | Авто                                                                     |
| Компенсация задней засветки (BLC) | BLC                                                                      |
| Подавление ярких пятен (HLC)      | HLC                                                                      |
| Широкий динамич. диапазон (WDR)   | WDR                                                                      |
| Подавление мерцания               | 50/60 Гц                                                                 |
| Технология шумоподавления         | 2D/3D DNR                                                                |
| Коридорный режим (Aisle mode)     | Есть                                                                     |
| Антитуман                         | Есть                                                                     |
| Настройка скрытой области         | Есть                                                                     |
| Детекция движения                 | Есть                                                                     |
| Зеркальное отображение            | Есть                                                                     |
| Режим день/ночь                   | Авто/Цветной/ЧБ/По расписанию                                            |
| ROI (Область интереса)            | Есть                                                                     |
| ОПТИКА                            |                                                                          |
| Объектив                          | 5 Мп с ИК-коррекцией                                                     |
| Фокусное расстояние               | 2.8 мм                                                                   |

РУКОВОДСТВО  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Полное Руководство пользователя можно скачать на официальном сайте  
[www.novicam.ru](http://www.novicam.ru)  
или отсканировав QR-код

МОБИЛЬНОЕ  
ПРИЛОЖЕНИЕ



Мобильное приложение Novicam UltraView для Android & iOS

ЕДИНАЯ СЛУЖБА  
ПОДДЕРЖКИ



+7 495 215 5490  
Telegram Chat  
[t.me/novicam\\_ru](https://t.me/novicam_ru)

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Угол обзора по диагонали             | 119.6°                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Угол обзора по горизонтали/вертикали | 105.5°/ 56.3°                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Тип крепления                        | Встроенное (M12)                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ИК-ПОДСВЕТКА                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Дальность ИК-подсветки               | 40 метров                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Длина волны ИК-света                 | 850 нм                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Продолжительность работы ИК          | 20000 часов                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ИНТЕРФЕЙСЫ                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Видеовыходы                          | Основной поток: 5 Мп (2880×1620) 25 к/с, 4 Мп (2560×1440) 25 к/с, 1080p (1920×1080) 25 к/с, 720p (1280×720) 25 к/с<br>Дополнительный поток: D1 (704×576) 25 к/с, VGA (640×480) 25 к/с, CIF (352×288) 25 к/с<br>Третий поток: VGA (640×480) 25 к/с, CIF (352×288) 25 к/с, QVGA (320×240) 25 к/с |
| Аудиовход                            | Встроенный микрофон                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Карта памяти                         | Слот microSD (до 256 Гб)                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| СЕТЬ                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Порт RJ-45                           | 10/100 Мбит (IPv4/IPv6 / RTSP / RTP / RTCP / TCP/IP / UDP/IP / DHCP / DNS / DDNS / UPnP / ICMP / IGMP / NTP / SMTP / FTP / 802.1x / SNMP / HTTP / HTTPS / PPPoE)                                                                                                                               |
| Протокол взаимодействия IP устройств | ONVIF, SDK, CGI                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| WEB браузер                          | Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CMS программа                        | Novicam ULTRA CMS                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Мобильный клиент                     | Novicam UltraView (Android/iPhone)                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Облачный сервис                      | Cloud P2P: Novicam ULTRA CMS<br>Novicam UltraView (Android/iPhone)                                                                                                                                                                                                                             |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Климатическая защита                 | IP66                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Дальность передачи видео             | до 100 м (без использования дополнительного оборудования)                                                                                                                                                                                                                                      |
| Размеры (Ш×В×Д)                      | 64×64×187.6 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Рабочая температура                  | -45°C ... +55°C                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Энергопотребление                    | DC 12 В±15% 0.47 А (ИК-вкл.), 5.6 Вт; PoE IEEE 802.3af                                                                                                                                                                                                                                         |

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует исправность изделия и его нормальную работу в течение 5 (пяти) лет с даты производства или 1 (одного) года с даты продажи/передачи потребителю (в зависимости от того, какой срок наступит позднее) при соблюдении условий, изложенных в Руководстве пользователя.  
Дата производства указана на этикетке устройства и в паспорте изделия либо зашифрована в серийном номере.  
Определение даты производства с использованием серийного номера осуществляется в разделе "Проверка гарантийного срока оборудования" на веб-странице: [www.novicam.ru/tech-support](http://www.novicam.ru/tech-support)  
Серийный номер состоит из латинских букв и цифр. Например: 2033-325d38878с.  
Дата продажи подтверждается документами о покупке (товарный чек, товарная накладная, пр.). Для подтвер-

ждения даты продажи просим Вас сохранять документы о покупке изделия на весь период гарантийного срока. Дата передачи потребителю подтверждается документами передачи товара.  
Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружится недостаток, Производитель по настоящей гарантии безвозмездно произведет ремонт/замену изделия ненадлежащего качества или его дефектных деталей в соответствии с приведенными ниже Условиями гарантийного обслуживания. Ремонт/замена изделия или его дефектных деталей может производиться с использованием новых и/или восстановленных деталей по решению Производителя.  
При выявлении недостатков в работе изделия потребителю следует обратиться в Единую службу поддержки.



Максимально надежное российское оборудование

[www.kodos.ru](http://www.kodos.ru)