

Технический паспорт

Переговорные квартирные трубки для цифровых двухпроводных домофонных систем

Переговорные квартирные трубки для цифровых двухпроводных домофонных систем (в дальнейшем - трубки) типа LM-8, LY-8 и LC-8 предназначены для работы с домофонными системами типа LASKOMEX CD-2000, LASKOMEX AO-3000XXX и др. Трубки устанавливаются в квартирах абонентов и служат для связи абонента с посетителем, а также дистанционного открывания входной двери.

Технические параметры

Тип трубки	Габаритные размеры, мм	Масса, г	Диапазон рабочих температур	Относительная влажность воздуха (при +25°C). не более	Возможность отключения сигнала вызова
LM-8	210x56x46	240	+5°C...+45°C	80%	Есть
LY-8	212x80x46	280	+5°C...+45°C	80%	Есть
LC-8	188x83x56	170	+5°C...+45°C	80%	Есть

Трубки оснащены трёхпозиционным переключателем громкости вызывного сигнала:

- верхнее положение - громкий вызывной сигнал;
- нижнее положение - тихий вызывной сигнал;
- среднее положение - вызывной сигнал отключён.

Порядок установки

Трубка крепится к стене в вертикальном положении и может быть установлена в любом месте квартиры. Для крепления трубок используются шурупы диаметром 3мм, длина выбирается в зависимости от структуры стены. Подключение к линии домофона производится проводом ТРП-2х0,4, клеммы для подключения расположены на печатной плате трубки. При подключении необходимо соблюдать полярность. Запрещается подключать к трубке источники повышенного напряжения (телефонная линия, электрическая сеть и т.д.).

Транспортирование и хранение

Упакованные изделия могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолётов и открытых палуб судов, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку изделий. Трубки должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от +5°C до +45°C, и относительной влажности не более 80% при температуре +25°C, а также при отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

Гарантия изготовителя

Условия гарантии устройств типа LM-8, LY-8 и LC-8 действуют при выполнении потребителем правил использования, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации трубки - 12 месяцев со дня продажи. Гарантия учитывает все повреждения изделия, которые возникают по вине производителя.

Гарантийные условия прекращают действовать в случаях: нарушения или отсутствия гарантийных меток, вандализма, повреждений из-за насекомых, самостоятельного ремонта, несоблюдения инструкций по монтажу и эксплуатации. Срок службы изделий - 5 лет.

Условия ремонта

Производитель обязуется произвести ремонт неисправного изделия в течение 10 рабочих дней с момента поступления в ремонт. Доставка неисправного изделия и получение его из ремонта осуществляется за счёт покупателя.