

Серийный номер* _____

Дата продажи* « _____ » _____ 20__ г.

ШТАМП
ПРОДАВЦА

OSNOVO

cable transmission

PoE инжектор

Midsan-1/151GA

ПАСПОРТ

EAC

*Заполняется представителем организации, осуществившей продажу

КОДОС

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

реклама
www.kodos.ru

1. Назначение и основные сведения об изделии

Инжектор Midspan-1/151GA представляет собой устройство, предназначенное для подачи питания (PoE) на оконечные PoE устройства (камера с PoE, PoE удлинитель и т.д.) по кабелю витой пары.

2. Основные технические данные

Модель	Midspan-1/151GA
Назначение	PoE инжектор
Параметры Ethernet, Мбит/с	10/100/1000 Мбит/с
Стандарты PoE	Совместим с оборудованием стандарта IEEE 802.3af
Выходная мощность PoE	15.4 Вт
Метод подачи PoE	Метод В (4,5,7,8)
Выходное напряжение PoE	DC48 - 48.8V
LED индикаторы	-
Подключение	<u>Входы:</u> RJ-45 (DATA) x 1; питание (вилка Евро Тип С) <u>Выходы:</u> RJ-45 (DATA+PoE) x 1;
Грозозащита	-
Питание	AC110 - 220V, 50 - 60Hz
Рабочая температура	-20...+45 °C
Размеры (ШxВxГ), мм	83x31x45
Дополнительно	✓ Защита от перегрузки; ✓ Защита от КЗ

*Производитель имеет право изменять технические характеристики изделия и комплектацию без предварительного уведомления.

Полное описание изделия и вся документация представлены на сайте:



3. Комплект поставки

1. Инжектор Midspan-1/151GA – 1шт.
2. Руководство по эксплуатации – 1шт.

4. Транспортировка и хранение

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя и может осуществляться любым видом закрытого транспорта на любые расстояния при соблюдении условий транспортирования. Транспортирование осуществляется в соответствии с действующими на данном транспорте правилами. Изделие, до введения его в эксплуатацию, должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях, соответствующих условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 без примесей, вызывающих коррозию.

5. Сведения об утилизации

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде по окончании срока службы. Утилизация производится по правилам утилизации бытовой техники.

6. Сведения о содержании драгоценных металлов

Изделие не содержит драгоценных металлов.

7. Гарантийные обязательства

Официальный представитель изготовителя гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 7 лет (84 месяца) со дня продажи.

В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, официальный представитель изготовителя производит ремонт или замену изделия. Официальный представитель изготовителя не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров.

Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.

Авторизованный сервисный центр OSNOVO находится по адресу: 105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 33/44, тел. 8-800-707-06-54.

Дополнительная информация на сайте: www.osnovo.ru/support/service