

Серийный номер* _____

Дата продажи* « _____ » _____ 20__ г.

ШТАМП
ПРОДАВЦА

OSNOVO

cable transmission

Мощный PoE инжектор 65 Вт

Midsparan-1/652G

ПАСПОРТ

EAC

*Заполняется представителем организации, осуществившей продажу

КОДОС

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

реклама
www.kodos.ru

1. Назначение и основные сведения об изделии

Инжектор Midspan-1/652G представляет собой устройство, предназначенное для подачи питания (PoE) на оконечные PoE устройства (мощная поворотная камера с PoE, PoE удлинитель и т.д.) по кабелю витой пары.

2. Основные технические данные

Модель	Midspan-1/652G
Назначение	PoE инжектор
Параметры Ethernet, Мбит/с	1 Гбит/с (10/100/1000 BaseT)
Стандарты	Соответствует PoE – IEEE 802.3af/at/bt Автоматическое определение PoE устройств
Выходная мощность PoE	65 Вт
Метод подачи PoE	A (1,2+ 3,6-) + B (4,5+ 7,8-)
Выходное напряжение PoE	52V (стаб.), (1.25A)
LED индикаторы	Индикатор питания Индикатор PoE
Подключение	<u>Входы:</u> RJ-45 (DATA)x1; AC 220Vx1 <u>Выходы:</u> RJ-45 (DATA+PoE)x1;
Грозозащита	3kV 8/20us 3kV – ESD защита
Питание	AC 100-240V, (0.75A)
Рабочая температура	-10...+65 °C
Размеры (ШхВхГ)	70x35x180
Дополнительно	✓ Защита от перегрузки; ✓ Защита от КЗ Подходит для питания коммутаторов удлинителей SW-20600/D, SW-8050/D, E-PoE/1G и тд

Полное описание изделия и вся документация представлены на сайте:



3. Комплект поставки

1. Инжектор Midspan-1/652G – 1шт.
2. Кабель AC 100-240V – 1шт.
3. Руководство по эксплуатации – 1шт.
4. Упаковка – 1шт

4. Транспортировка и хранение

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя и может осуществляться любым видом закрытого транспорта на любые расстояния при соблюдении условий транспортирования. Транспортирование осуществляется в соответствии с действующими на данном транспорте правилами. Изделие, до введения его в эксплуатацию, должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях, соответствующих условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 без примесей, вызывающих коррозию.

5. Сведения об утилизации

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде по окончании срока службы. Утилизация производится по правилам утилизации бытовой техники.

6. Сведения о содержании драгоценных металлов

Изделие не содержит драгоценных металлов.

7. Гарантийные обязательства

Официальный представитель изготовителя гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 7 лет (84 месяца) со дня продажи.

В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, официальный представитель изготовителя производит ремонт или замену изделия. Официальный представитель изготовителя не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров.

Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.

Авторизованный сервисный центр OSNOVO находится по адресу: 105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 33/44, тел. 8-800-707-06-54.

Дополнительная информация на сайте: www.osnovo.ru/support/service