

Руководство по эксплуатации

Комплект смещения якоря МК 150-PS предназначен для крепления якоря замка ALM-150P на двери. Комплект позволяет осуществить регулируемую установку якоря замка на расстоянии от 8 до 34 мм от полотна двери.

Крепление якоря возможно, как с помощью втулки резьбовой (при таком креплении сверлится сквозное отверстие в полотне двери), так и без сверления сквозного отверстия в полотне двери, в этом случае применяются фиксатор и упор.

Цветовое исполнение комплекта: белый (RAL 9016), коричневый (RAL 8017), серый (RAL 9006), черный (RAL 9005).

1 Комплект поставки

В комплект поставки (рисунок 1) входят:

- втулка резьбовая (1).....1 шт.
- болт M10 (2).....1 шт.
- кожух (3).....1 шт.
- кожух якоря (4).....1 шт.
- фиксатор (5).....1 шт.
- упор (6).....1 шт.
- комплект крепежа:
 - винт M6x45 (7).....1 шт.
 - гайка M6 (8).....1 шт.
 - шайба 6 (9).....3 шт.
- руководство по эксплуатации
- упаковочная коробка.




Рисунок 1 – Комплект поставки

2 Указания по монтажу

Комплект смещения якоря МК 150-PS состоит из втулки резьбовой, болта M10, кожуха, кожуха якоря, фиксатора, упора и комплекта крепежа.

При монтаже якоря на полотне двери со сквозным отверстием применяется втулка резьбовая (1) (рисунок 2). Диаметр отверстия под втулку резьбовую – 12 мм.




Рисунок 2

При монтаже якоря без сверления полотна двери насквозь применяют фиксатор (5) и упор (6) (рисунок 3). Для крепления упора, фиксатора, кожуха и болта М10 на полотне двери используются саморезы (в комплект поставки не входят).

При расстоянии от якоря до полотна двери от 8 до 13мм необходимо сверлить отверстие под штифт Ø7мм.

Варианты расположения якоря относительно полотна двери показаны на рисунке 4, при этом применяют различные сочетания деталей комплекта.

При любом сочетании комплектующих уплотнительное кольцо должно быть плотно прижато к якорю.




Рисунок 3




Рисунок 4 – Варианты установки якоря

3 Условия хранения и эксплуатации

Комплект смещения якоря МК 150-PS подлежит хранению в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5 до 40°C при относительной влажности воздуха до 80% в упаковке поставщика.

Условия эксплуатации монтажного комплекта и замка, с которым он применяется, указаны в руководстве по эксплуатации на замок.

4 Свидетельство о приемке

МК 150-PS комплект смещения якоря

Дата приемки ОТК

Штамп ОТК



Производитель: ООО «АЛЕКО»
111024, Москва, 1-ая ул. Энтузиастов д.3
Телефон: +7 (495) 145-82-84
www.alekolock.ru, e-mail: info@alekolock.ru