

NetAgent MODBUS NET-485 mini



ОПИСАНИЕ

Промышленный стандартный протокол Modbus. Подходит для заводских и промышленных объектов. Совместима с ИБП серий MAC, MAS, MRT. Сетевой интерфейс 10/100 UTP.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер контакта	Описание	Тип контакта
1	Контакт заземления	Земля
2	Вход постоянного тока	Вход
3	+ 5,5В и -5,5В – уровень напряжения для RS232	Выход
4	От -3 В до -15 В для логики «1», от + 3 В до + 15 В для логики «0»	Вход
5-7		Не используются
8	Обнаружение включения карты NET485, подключение к контакту 10	
9	Контакт заземления	Земля
10	Обнаружение включения карты NET485, подключение к контакту 8	
11-12		Не используются

* Примечание:

- Время работы в режиме батарейной поддержки может отличаться в зависимости от мощности и вида нагрузки, состояния сети электропитания, срока службы батарей, температуры окружающей среды и т.д.
- Установка и подключение трехфазного оборудования должно осуществляться только сертифицированными

специалистами. Пожалуйста, обращайтесь в представительство POWERCOM в Москве или в Центральный сервисный центр.

- В связи с постоянной работой по улучшению свойств продукции технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления с отражением в сопроводительной документации.
- Данная информация не является офертой и не может рассматриваться как гарантия производителя.
- Номинальное напряжение ИБП устанавливается в соответствии с региональными стандартами.