



Модуль интеграции Орион Про

Версия 2.0.1

Руководство по эксплуатации

АО НВП «Болид» 2026 год

Оглавление

Модуль интеграции Орион Про.....	6
Установка и настройка.....	6
Интерфейс SOAP.....	8
Интерфейс JSON-RPC 2.0.....	8
Описание типов данных и методов SOAP и JSON-RPC интерфейсов.....	9
TServiceError.....	9
TOperationResult<T>.....	9
TServiceInfo.....	9
TItemTypeInfo.....	10
TEventType.....	10
TEvent.....	11
TAccessFlags.....	12
TEventsGroup.....	13
TTimeWindow.....	13
TTimeInterval.....	14
TAccessLevelItem.....	15
TAccessLevel.....	16
TAccessZone.....	17
TEntryPoint.....	17
TPersonData.....	18
TKeyData.....	20
TCompany.....	21
TDepartment.....	21
TPosition.....	22
TExitGroup.....	22
TComputer.....	22
TComPort.....	23
TDeviceItem.....	23
TDevice.....	24
TSection.....	24
TSectionsGroup.....	25
TItem.....	25
TReaderItem.....	26
TItemADCValue.....	27
TScript.....	27
TVisitData.....	28
TCarData.....	29
TPersonCustomField.....	29
TAbsenceReasonType.....	29
TAbsenceReason.....	30
TExternalEvent.....	30
TDbChangeLogItem.....	31
GetReplService(...).....	32
GetServiceInfo(...).....	32
GetAdditionalTypesForItemType(...).....	33
GetEventTypes(...).....	34
GetEventTypesForItemType(...).....	35
GetEventsGroups(...).....	36
GetEventsGroupById(...).....	37
GetEventsGroupsByEventTypeId(...).....	37
GetEvents(...).....	38
GetEventsCount(...).....	41
GetEventsFromId(...).....	42
SubscribeEvents(...).....	43
CheckEventSubscription(...).....	44
UnsubscribeEvents(...).....	45
SubscribeStates(...).....	46
CheckStatesSubscription(...).....	47

UnsubscribeStates(...)	47
GetAccessLevels(...)	48
GetAccessLevelsCount(...)	49
GetAccessLevelById(...)	50
GetAccessZones(...)	50
GetEntryPoints(...)	51
GetEntryPointsCount(...)	52
GetEntryPointById(...)	53
PutPassWithAccLevels(...)	53
PutPassWithEntryPoints(...)	56
BlockPass(...)	58
BlockPerson(...)	59
BlockPersonByPass(...)	59
DeletePass(...)	60
GetPersons(...)	61
GetPersonsCount(...)	63
SearchPersons(...)	64
AddPerson(...)	66
UpdatePerson(...)	68
GetPersonPassList(...)	70
GetPersonPassListByPass(...)	71
GetPersonById(...)	72
GetPersonByPass(...)	73
GetPersonByExternalId(...)	75
GetPersonByAdditionalExternalId(...)	77
GetPersonByTabNumber(...)	79
GetPersonsWithEmptyPassList(...)	80
GetPersonsForEntryPoint(...)	82
DeletePerson(...)	83
DeletePersonByPass(...)	84
StopPerson(...)	85
StopPersonByPass(...)	86
GetVisits(...)	87
GetVisitById(...)	87
GetVisitByImpersonalPersonId(...)	88
GetVisitByPersonId(...)	89
AddVisit(...)	89
DeleteVisit(...)	90
UpdateVisit(...)	91
GetCars(...)	92
GetCarById(...)	92
AddCar(...)	93
DeleteCar(...)	94
UpdateCar(...)	95
AddPersonCar(...)	96
DeletePersonCar(...)	97
GetPersonCars(...)	98
GetCarPersons(...)	99
GetCompanies(...)	100
SearchCompany(...)	101
GetCompanyById(...)	102
CreateCompany(...)	102
UpdateCompany(...)	103
DeleteCompany(...)	104
GetDepartments(...)	105
SearchDepartment(...)	105
GetDepartmentById(...)	106
CreateDepartment(...)	107
UpdateDepartment(...)	108
DeleteDepartment(...)	109
GetCompanyDepartments(...)	110

GetPositions(...)	111
SearchPosition(...)	111
GetPositionById(...)	112
CreatePosition(...)	113
UpdatePosition(...)	114
DeletePosition(...)	115
GetExitGroups(...)	115
SearchExitGroup(...)	116
GetExitGroupById(...)	117
CreateExitGroup(...)	118
UpdateExitGroup(...)	119
DeleteExitGroup(...)	120
CreateTimeWindow(...)	120
GetTimeWindowById(...)	122
DeleteTimeWindow(...)	123
EditTimeWindow(...)	124
GetTimeWindows(...)	125
AddTimeInterval(...)	126
DeleteTimeInterval(...)	128
EditTimeInterval(...)	129
CreateAccessLevel(...)	130
EditAccessLevel(...)	131
DeleteAccessLevel(...)	131
AddAccessLevelItem(...)	132
EditAccessLevelItem(...)	134
DeleteAccessLevelItem(...)	135
GetKeyData(...)	135
GetKeyDataById(...)	136
UpdateKeyData(...)	137
AddKey(...)	139
DeleteKey(...)	140
GetKeys(...)	141
GetKeysCount(...)	142
GetComputers(...)	143
GetComPorts(...)	144
GetDevices(...)	145
GetDeviceById(...)	146
GetDevicesItems(...)	147
GetDeviceItems(...)	148
GetDeviceItemById(...)	148
GetSections(...)	149
GetSectionsCount(...)	150
GetSectionById(...)	151
GetSectionsGroups(...)	152
GetSectionsGroupsCount(...)	153
GetSectionsGroupById(...)	153
GetSectionItems(...)	154
GetSectionItemsCount(...)	155
GetSectionsGroupItems(...)	156
GetSectionsGroupItemsCount(...)	157
GetItems(...)	158
GetItemsByTimeOfChange(...)	159
GetItemsCount(...)	160
GetItemById(...)	161
GetReaderItems(...)	162
GetReaderItemsCount(...)	163
AddReaderItem(...)	164
DeleteReaderItem(...)	165
GetLoginToken(...)	166
ExtendTokenExpiration(...)	166
GetItemsForLogin(...)	167

GetItemsStates(...)	168
ControllItems(...)	169
GetADCValues(...)	172
GetScripts(...)	172
SendPasswordToEmail(...)	173
GetRecognitionChannels(...)	174
GetRecognitionChannelsCount(...)	174
GetRecognitionChannelById(...)	175
GetPersonCustomFields(...)	175
SetPersonCustomFieldValue(...)	176
GetAbsenceReasonTypes(...)	176
GetAbsenceReasonTypeById(...)	177
AddAbsenceReasonType(...)	178
DeleteAbsenceReasonType(...)	178
GetAbsenceReasons(...)	179
AddAbsenceReason(...)	180
DeleteAbsenceReason(...)	180
AddExternalEvent(...)	181
GetBioPrintFromReader(...)	182
CancelBioPrintReading(...)	182
ConvertWiegandToTouchMemory(...)	183
ConvertPinToTouchMemory(...)	184
ConvertImageToBioTemplate(...)	184
GetPinTouchMemory(...)	185
GetChangedPersons(...)	186
GetChangedEntryPoints(...)	186
GetChangedKeys(...)	187
GetChangedAccessLevels(...)	187
GetChangedAccessLevelItems(...)	188
GetChangedTimeWindows(...)	188
GetChangedTimeIntervals(...)	189
GetRooms(...)	190
SearchRoom(...)	190
GetRoomById(...)	191
CreateRoom(...)	191
UpdateRoom(...)	192
DeleteRoom(...)	192

Модуль интеграции Орион Про

Модуль интеграции обеспечивает информационное взаимодействие стороннего программного обеспечения с пакетом программного обеспечения АРМ "Орион Про" версии 1.12 и выше для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион".

Модуль интеграции является Web-сервисом, доступ к которому осуществляется по протоколам SOAP и JSON-RPC.

Может быть запущен как служба Windows, так и как обыкновенное приложение. Сервис работает под управлением операционных систем Windows 7 (32 bit или 64 bit) и выше.

Взаимодействие стороннего приложения и "Орион ПРО" схематично изображено на рис. 1.1.



Рис 1.1.

Установка и настройка

- Распаковать содержимое архива IntegrServ.zip, содержащего дистрибутив модуля интеграции, в любое место на диске.
- Запустить программу выполнив integrServ.exe, развернуть окно программы, кликнув на значок в системной панели Windows, и отредактировать настройки программы. Настройки программы будут сохранены в файле: "%ProgramData%\BolidIntegrServ\settings.ini", который допускается редактировать вручную. Если требуется, чтобы настройки и логи модуля интеграции хранились непосредственно в директории установки модуля интеграции, то необходимо перенести в нее файл «settings.ini».

[Sockets]

SoapLogging=1 – логирование SOAP запросов (0 — выкл, 1 — вкл)

[OrionPro]

SynchWithModules=1 – синхронизация изменений в БД СКУД с модулями «Орион Про» (0 — выкл, 1 — вкл)

[CoreOrion]

SynchWithCores=1 – синхронизация изменений в БД СКУД с ядром опроса (0 — выкл, 1 — вкл) (зависит от параметра SynchWithModules)

XmlRpcServerPort=8184 – Порт xml-rpc сервера (используется только при SynchWithCores = 1)

XmlRpcLogging=1 — логирование xml-rpc запросов (0 — выкл, 1 — вкл)

[Sockets]

SoapLogging=0 — логирование SOAP запросов (0 — выкл, 1 — вкл)

JsonRpcLogging=0 – логирование JSON-RPC запросов (0 — выкл, 1 — вкл)

LogsLifeTimeMinutes=4320 — длительность хранения логов в минутах

ListenPort=8090 — порт HTTP модуля интеграции

ListenPortSSL=8091 — порт HTTPS модуля интеграции

SSLCertFile=C:\ProgramData\BolidIntegrServ\certificate.pem — путь к файлу, содержащему SSL-сертификат

SSLKeyFile=C:\ProgramData\BolidIntegrServ\private.key — путь к файлу, содержащему приватный ключ SSL

SSLPassword=orion — пароль ключа SSL

[DBMS]

HostName=127.0.0.1:1433\SQLEXPRESS — адрес СУБД MS SQL Server

Database=orion_base — название базы данных

UserName=sa — имя пользователя для доступа к СУБД MS SQL Server

Password=123456 — пароль для доступа к СУБД MS SQL Server

[HttpAuth]

IsNeedAuth=0 — первичная авторизация (0 — выкл, 1 — вкл)

Login=login — логин

Password=password — пароль

[RemoteControl] — параметры вторичной авторизации. Данный функционал поддерживается АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3

TokenLifeTime=300 — время жизни токена авторизованного пользователя (сек.) (0 — бесконечно)

IsTokenRequired=0 — требуется вторичная авторизация (0 — выкл, 1 — вкл)

[SMTP] — данные параметры необходимы при использовании механизма восстановления пароля для отправки электронного письма с временным паролем.

UserName=ivanov — имя пользователя SMTP

Password=123456 — пароль SMTP

Host=mail-serv.bolid.ru — адрес SMTP сервера

Port=25 — порт SMTP сервера

FromText=ivanov@bolid.ru — адрес отправителя

SubjText=Восстановление пароля — текст темы письма

BodyText=Your password: "%PASSWORD%" — текст письма, где %PASSOWRD% - временный пароль

Следует обратить внимание, что при включенных параметрах “SoapLogging”, “JsonRpcLogging” и “XmlRpcLogging”, модуль интеграции сохраняет в текстовые файлы весь входящий и исходящий трафик, что может привести к переполнению дискового пространства.

- Если необходимо, чтобы модуль интеграции работал как служба Windows, в директории модуля интеграции выполнить следующую команду: "integrServ.exe /INSTALL", после чего запустить службу через "Оснастку" Windows.

- Для включения первичной авторизации (HTTP basic authentication) необходимо в файле settings.ini параметру "IsNeedAuth" раздела "HttpAuth" присвоить значение "1" и указать логин и пароль (параметры "Login" и "Password").
- Для включения вторичной авторизации (**поддерживается АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3**) необходимо в файле settings.ini параметру "IsTokenRequired" раздела "RemoteControl" присвоить значение "1". Для ее использования в АБД требуется добавить пароль с типом «удаленное управление», затем посредством вызова GetLoginToken() получить токен, который далее будет использоваться при вызове методов. Т.к. токен имеет ограниченное время действия (задается параметром "TokenLifeTime"), необходимо его продливать посредством вызова метода ExtendTokenExpiration().

Для ряда методов (ControllItems, GetItemsForLogin, GetItemsStates, GetADCValues) вторичная авторизация необходима независимо от значения параметра "IsTokenRequired".

Интерфейс SOAP

WSDL документ, описывающий SOAP интерфейс доступен по ссылке:

<http://127.0.0.1:8090/wsdl/iorionpro> (при условии, что модуль интеграции запущен на локальном компьютере).

Взаимодействие с SOAP интерфейсом осуществляется по адресу: <http://127.0.0.1:8090/soap/iorionpro>.

Интерфейс JSON-RPC 2.0

Взаимодействие с JSON-RPC интерфейсом осуществляется по адресу:

<http://127.0.0.1:8090/jsonrpc/iorionpro>.

Описание типов данных и методов SOAP и JSON-RPC интерфейсов

TServiceError

Свойства типа

Свойство	Тип	Описание
ErrorCode	string	Код ошибки
Description	string	Описание ошибки
InnerExceptionMessage	string	Сообщение об ошибке, содержащееся в исходном исключении

Пример описания в формате JSON:

```
{
  "errorCode": "0",
  "description": "Unrecognized error",
  "innerExceptionMessage": "Token not found"
}
```

TOperationResult<T>

Свойства типа

Свойство	Тип	Описание
Success	bool	Признак успешности операции
OperationResult	T	Результат операции
ServiceError	TServiceError	Информация об ошибке

В случае успеха - результат записывается в свойство **Result<T>** и имеет соответствующий тип **T**.

В случае ошибки — информация об ошибке записывается в **TOperationResult.Error**, а свойство **Result** равно Null.

Пример описания в формате JSON:

```
{
  "success": true,
  "operationResult": {
    "serviceVersion": "2.0.0.1",
    "softwareVersion": "1.20.3.8",
    "softwareName": "APM Орион Про",
    "databaseVersion": "MSSQL",
    "serverTime": "2025-05-06T15:47:30.000Z"
  }
}
```

TServiceInfo

Свойства типа

Свойство	Тип	Описание
ServiceVersion	string	Версия модуля интеграции
SoftwareVersion	string	Версия ПО АРМ «Орион Про»
SoftwareName	string	Наименование АРМ «Орион Про»
DatabaseVersion	string	Версия БД АРМ «Орион Про»
ServerTime	DateTime	Текущее время на сервере

Пример описания в формате JSON:

```
{
  "serviceVersion": "2.0.0.1",
  "softwareVersion": "1.20.3.8",
  "softwareName": "APM Орион Про",
  "databaseVersion": "MSSQL",
  "serverTime": "2025-04-06T15:47:30.000Z"
}
```

TItemTypeInfo

Свойства типа

Свойство	Тип	Описание
ItemType	string	Тип элемента
AdditionalType	int	Подтип элемента
Name	string	Название
DeviceVersion	int	Версия устройства
EventGroupId	int	Группа событий для данного типа элемента

Пример описания в формате JSON:

```
{
  "itemType": "LOOP",
  "additionalType": 1,
  "name": "Охранный",
  "deviceVersion": 0,
  "eventGroupId": 48
}
```

TEventType

Свойства типа

Свойство	Тип	Описание
Id	int	Уникальный идентификатор типа события
CharId	string	Международное обозначение
Description	string	Описание события
Comments	string	Комментарий
Category	string	Название категории события
HexCode	string	Код цвета события (RGB)
IsAlarm	bool	Признак тревожного события

Пример описания в формате JSON:

```
{
  "id": 1,
  "charId": "AR",
  "description": "Восстановление сети 220",
  "category": "Отключения\\включения",
  "hexColor": "#000000",
}
```

```

    "isAlarm": false,
    "comments": "Сеть 220В восстановлена"
}

```

TEvent

Свойства типа

Свойство	Тип	Описание
Id	int	Уникальный идентификатор записи (ID) в журнале событий
EventId	string	Уникальный идентификатор записи (GUID) в журнале событий
EventTypeId	int	Идентификатор типа события (TEventType.Id)
EventDate	DateTime	Дата и время события
Description	string	Описание события (комментарий)
ComputerId	int	Идентификатор компьютера
ComPortNumber	int	Номер последовательного порта
PKUAddress	int	Адрес сетевого контроллера
DevAddress	int	Адрес устройства
ZoneAddress	int	Адрес зоны
ItemId	int	Идентификатор элемента, по которому произошло событие
ItemType	string	Тип элемента, по которому произошло событие "SECTION" - зона; "LOOP" - вход (шлейф); "DEVICE" - устройство; "READER" - считыватель; "RELAY" - выход (реле); "ACCESSZONE" - зона доступа; "ACCESSPOINT" - точка доступа (дверь); "SECTIONGROUP" - группа зон.
AccessPointId	int	Идентификатор точки доступа (двери)
AccessPointName	string	Наименование точки доступа (двери)
AccessZoneId	int	Идентификатор зоны доступа
SectionId	int	Идентификатор зоны/группы зон в зависимости от значения поля ItemType: идентификатор группы зон, если свойство ItemType имеет значение «SECTIONGROUP», в противном случае — идентификатор зоны.
PassMode	int	Режим прохода (0 – не определен, 1 – вход, 2 – выход)
CardNo	string	Номер карты доступа
PersonId	int	Идентификатор сотрудника
LastName	string	Фамилия владельца ключа
FirstName	string	Имя владельца ключа
MiddleName	string	Отчество владельца ключа
BirthData	DateTime	Дата рождения владельца ключа
TabNum	string	Табельный номер владельца ключа
AccessFlags	TEvetAccess	Флаги доступа

	Flags	
StrAddr	string	Строковый адрес элемента

Пример описания в формате JSON:

```
{
  "id": 214286,
  "eventId": "{B8A4F78C-9125-F011-B7FF-107C61D31197}",
  "eventType": 251,
  "eventDate": "2025-04-30T10:05:51.000Z",
  "description": "",
  "computerId": 1,
  "comPortNumber": 70,
  "pKUAddress": 174,
  "devAddress": 219,
  "zoneAddress": 29,
  "accessPointId": 0,
  "accessPointName": "",
  "accessZoneId": 0,
  "passMode": 0,
  "cardNo": "",
  "personId": 0,
  "lastName": "",
  "firstName": "",
  "middleName": "",
  "birthDate": "",
  "tabNum": "",
  "itemId": 0,
  "itemType": "DEVICE",
  "sectionId": 0,
  "readerId": -1,
  "accessFlags": {
    "isBlocked": false,
    "isNoRights": false,
    "isBrokenAntipassback": false,
    "isBrokenTimeWindow": false,
    "isExpired": false,
    "isAdditionalCodeInputError": false,
    "isDuressCode": false,
    "isConfirmationCodeError": false,
    "isConfirmationWaiting": false
  },
  "strAddr": "\\C2000-E:192.168.201.161"
}
```

TAccessFlags

Свойства типа

Свойство	Тип	Описание
IsBlocked	bool	Идентификатор заблокирован
IsNoRights	bool	Нет прав доступа
IsBrokenAntipassback	bool	Нарушено правило antipassback
IsBrokenTimeWindow	bool	Нарушение окна времени
IsExpired	bool	Истек или не начался срок действия идентификатора
IsAdditionalCodeInputError	bool	Ошибка ввода дополнительного кода

r		
IsDuressCode	bool	Предъявлен код принуждения
IsConfirmationCodeError	bool	Ошибка подтверждающего кода
IsConfirmationWaiting	bool	Ожидание подтверждения по кнопке

Пример описания в формате JSON:

```
{
  "isBlocked": false,
  "isNoRights": false,
  "isBrokenAntipassback": false,
  "isBrokenTimeWindow": false,
  "isExpired": false,
  "isAdditionalCodeInputError": false,
  "isDuressCode": false,
  "isConfirmationCodeError": false,
  "isConfirmationWaiting": false
}
```

TEventsGroup

Свойства типа

Свойство	Тип	Описание
Id	int	Уникальный идентификатор группы событий
Name	int	Название группы событий
Comment	DateTime	Комментарий
Events	int[]	Список кодов событий, входящих в группу

Пример описания в формате JSON:

```
{
  "id": 1,
  "name": "ТС для трансляции - 'Пожары'",
  "comment": "",
  "events": [
    37,
    44,
    139,
    141,
    143,
    144,
    145,
    146,
    147,
    43
  ]
}
```

TTimeWindow

Свойства типа

Свойство	Тип	Описание
Id	int	Уникальный идентификатор

Name	string	Наименование окна времени
Calendar	byte[12*31]	Календарь на весь год. На каждый месяц отведен 31 байт, каждый байт хранит код одного дня месяца. Коды: 0..13 — дни двух недель, описанные во временном интервале; 14 – праздник; 15 – обычный день (дни недели считаются по общепринятому календарю).
TimeIntervals	TTimeInterval[]	Временные интервалы окна времени

Пример описания в формате JSON:

```
{
  "id": 1,
  "name": "Всегда",
  "calendar": [
    0,
    0
  ],
  "timeIntervals": [{
    "id": 1,
    "timeWindowId": 1,
    "startTime": "2005-01-01T00:00:00.000Z",
    "endTime": "2019-01-01T23:59:00.000Z",
    "days": [
      true,
      true,
      true,
      true,
      true,
      true,
      true,
      true,
      true,
      true,
      true,
      true,
      true,
      true,
      true,
      true
    ],
    "isEnterActivity": true,
    "isExitActivity": true,
    "isAccessSaturday": true,
    "isAccessSunday": true,
    "isAccessHoliday": true
  }]
}
```

TTimeInterval

Свойства типа

Свойство	Тип	Описание
Id	int	Уникальный идентификатор

TimeWindowId	int	Уникальный идентификатор окна времени
StartTime	DateTime	Время начала действия временного интервала
EndTime	DateTime	Время окончания действия временного интервала
Days	bool[15]	Дни недели действия временного интервала. Байты 0..13 — флаги действия временного интервала в дни двух недель. Байт 14 — флаг действия временного интервала в праздник.
IsEnterActivity	bool	Признак активности временного интервала на вход
IsExitActivity	bool	Признак активности временного интервала на выход
IsAccessSaturday	bool	Доступ по субботам
IsAccessSunday	bool	Доступ по воскресеньям
IsAccessHoliday	bool	Доступ в выходные дни

Пример описания в формате JSON:

```
{
  "id": 1,
  "timeWindowId": 1,
  "startTime": "2005-01-01T00:00:00.000Z",
  "endTime": "2019-01-01T23:59:00.000Z",
  "days": [
    true,
    true,
    true,
    true,
    true,
    true,
    true,
    true,
    true,
    true,
    true,
    true,
    true,
    true,
    true,
    true
  ],
  "isEnterActivity": true,
  "isExitActivity": true,
  "isAccessSaturday": true,
  "isAccessSunday": true,
  "isAccessHoliday": true
}
```

TAccessLevelItem

Свойства типа

Свойство	Тип	Описание
Id	int	Уникальный идентификатор
ItemType	string	Тип логического объекта СКУД/ОПС: "SECTION" - зона; "ACCESSZONE" - зона доступа; "ACCESSPOINT" - точка доступа (дверь);

		“SECTIONGROUP” - группа зон.
ItemId	int	Идентификатор объекта СКУД/ОПС
Rights	int	Для точки доступа и зоны доступа: 0 — проход; 1 — вход; 2 — выход; 3 — вход/выход. Для зоны и группы зон. 1 — взятие; 2 — снятие; 8 — включение автоматики; 16 — выключение автоматики; 32 — пуск пожаротушения; 64 — отмена пуска пожаротушения.
TimeWindowId	int	Идентификатор окна времени
Antipassback	int	Режим antipassback: 0 — нет; 1 — строгий; 2 — временной; 3 — мягкий.
LockTime	int	Время разблокировки для временного antipassback в минутах
IsZonalAntipassback	bool	Зональный antipassback
DoubleConfirmationId	int	ID подтверждающего уровня доступа для подтверждения по двум лицам
TripleConfirmationId	int	ID подтверждающего уровня доступа для подтверждения по трем лицам
IsConfirming	bool	Признак подтверждающего уровня доступа
IsConfirmationButton	bool	Подтверждение по кнопке
IsAddCode	bool	Дополнительный код.

Пример описания в формате JSON:

```
{
  "id": 1,
  "itemType": "SECTION",
  "itemId": 0,
  "timeWindowId": 1,
  "rights": 3,
  "antipassback": 0,
  "lockTime": 0,
  "isZonalAntipassback": false,
  "doubleConfirmationId": 0,
  "tripleConfirmationId": 0,
  "isConfirming": false,
  "isConfirmationButton": false,
  "isAddCode": false
}
```

TAccessLevel

Свойства типа

Свойство	Тип	Описание
Id	int	Уникальный идентификатор
Name	string	Наименование уровня доступа
Description	string	Описание уровня доступа (комментарий)
Items	TAccessLevelItem[]	Элементы уровня доступа

Пример описания в формате JSON:

```
{
  "id": 1,
  "name": "Запрет",
  "description": "Запрещается проход через двери и управление разделами",
  "items": []
}
```

TAccessZone

Свойства типа

Свойство	Тип	Описание
Id	int	Уникальный идентификатор
Name	string	Наименование зоны доступа

Пример описания в формате JSON:

```
{
  "id": 1,
  "name": "Внешний мир"
}
```

TEntryPoint

Свойства типа

Свойство	Тип	Описание
Id	int	Уникальный идентификатор
Name	string	Наименование точки доступа
Comment	string	Комментарий
EnterAccessZoneId	int	Идентификатор зоны доступа на вход
ExitAccessZoneId	int	Идентификатор зоны доступа на выход
EntryPointType	int	Тип точки доступа: 1 — однонаправленная дверь; 2 — одна дверь на вход/выход; 3 — турникет; 4 — шлагбаум; 5 — шлюз.

Пример описания в формате JSON:

```
{
  "id": 1,
```

```

    "name": "Цоколь",
    "enterAccessZoneId": 2,
    "exitAccessZoneId": 1,
    "entryPointType": 2,
    "readers": [
        108,
        109
    ],
    "index": 1
}

```

TPersonData

Свойства типа

Свойство	Тип	Описание
Id	int	Уникальный идентификатор
LastName	string	Фамилия
FirstName	string	Имя
MiddleName	string	Отчество
Address	string	Домашний адрес сотрудника
BirthDate	DateTime	Дата рождения
CompanyId	int	Идентификатор <u>организации</u>
DepartmentId	int	Идентификатор подразделения
PositionId	int	Идентификатор должности
Company	string	Наименование организации
Department	string	Наименование подразделения
Position	string	Наименование должности
TabNum	string	Табельный номер
Photo	byte[]	Фото (формат BMP или JPEG)
Phone	string	Контактный телефон
HomePhone	string	Домашний телефон
AccessLevelId	int	Идентификатор уровня доступа (для присваивания графика работы данного уровня доступа вновь создаваемому подразделению)
Status	int	Статус сотрудника 1 — владелец; 2 — администратор; 3 — дежурный офицер; 4 — дежурный оператор; 5 — хозорган; 6 — служащий; 7 — оператор бюро пропусков; 8 — посетитель.
ContactIdIndex	int	Индекс Contact ID
IsLockedDayCrossing	bool	Флаг - запрет перехода через сутки
IsFreeShedule	bool	Флаг - свободный график
ExternalId	string	Идентификатор сотрудника во внешней системе
AdditionalExternalId	string	Дополнительный идентификатор сотрудника во внешней системе

IsInArchive	bool	Признак того, что сотрудник помещен в архив
DocumentType	int	Тип документа
DocumentNumber	string	Номер документа
DocumentSerials	string	Серия документа
DocumentIssueData	DateTime	Дата выдачи документа
DocumentEndingDate	DateTime	Дата окончания действия документа
DocumentIssuer	string	Кем выдан документ
DocumentIssuerCode	string	Код подразделения, выдавшего документ
Sex	int	Пол
Birthplace	string	Место рождения
EmailList	string	Список e-mail адресов сотрудника
ArchivingTimeStamp	DateTime	Дата помещения сотрудника в архив
IsInBlackList	bool	Признак того, что сотрудник находится в черном списке
IsDismissed	bool	Признак того, что сотрудник уволен
BlackListComment	string	Причина занесения сотрудника в черный список
DismissedComment	string	Причина увольнения сотрудника
ChangeTime	DateTime	Дата и время последнего редактирования сотрудника
Itn	string	ИНН
RoomId	int	Идентификатор комнаты
ExitGroupId	int	Идентификатор группы эвакуации
ExitGroup	string	Наименование группы эвакуации

Пример описания в формате JSON:

```
{
  "id": 1,
  "lastName": "Иванов",
  "firstName": "Иван",
  "middleName": "Иванович",
  "birthDate": "",
  "company": "",
  "department": "",
  "position": "",
  "companyId": 0,
  "departmentId": 0,
  "positionId": 0,
  "tabNum": "1",
  "phone": "",
  "homePhone": "",
  "address": "",
  "photo": "",
  "accessLevelId": 0,
  "status": 1,
  "contactIdIndex": 0,
  "isLockedDayCrossing": false,
  "isFreeShedule": false,
  "externalId": "",
  "additionalExternalId": "",
  "isInArchive": false,
}
```

```

"documentType": 0,
"documentSerials": "",
"documentNumber": "",
"documentIssueDate": "",
"documentEndingDate": "",
"documentIssuer": "",
"documentIssuerCode": "",
"sex": 0,
"birthplace": "",
"emailList": "",
"archivingTimeStamp": "",
"isInBlackList": false,
"isDismissed": false,
"blackListComment": "",
"changeTime": "2025-04-03T15:16:47.000Z",
"itn": "",
"dismissedComment": "",
"roomId": 0,
"exitGroupId": 0,
"exitGroup": ""
}

```

TKeyData

Свойства типа

Свойство	Тип	Описание
Id	int	Уникальный идентификатор ключа
CodeType	int	Тип кода ключа: 1 — пароль для программ; 2 — пин-код; 3 — брелок TochMemory; 4 — Проху-карта; 5 — автомобильный номер; 7 — отпечаток пальца; 8 — шаблон лица SB101; 9 — шаблон ладони; 12 — пин-код2; 16 — Шаблон лица SF10/SF10T/SF50; 17 — Шаблон лица из фото; 18 — QR-код; 19 — Шаблон лица SF6P.
Code	string	Код ключа
AdditionalCodeType	int	Тип кода дополнительного ключа
AdditionalCode	string	Код дополнительного ключа
PersonId	int	Идентификатор владельца ключа
AccessLevelId	int	Уровень доступа ключа
StartDate	DateTime	Дата начала срока действия ключа
EndData	DateTime	Дата окончания срока действия ключа
IsBlocked	bool	Признак блокировки ключа
IsStoreInDevice	bool	Хранить ключ в приборе
IsStoreInS2000	bool	Хранить ключ в пульте C2000

IsInStopList	bool	Карта в стоп-листе
Comment	string	Комментарий

Пример описания в формате JSON:

```
{
  "id": 1,
  "codeType": 1,
  "additionalCodeType": 0,
  "code": "1",
  "additionalCode": "",
  "personId": 1,
  "accessLevelId": 2,
  "startDate": "2024-02-11T12:26:34.000Z",
  "endDate": "2035-02-11T12:26:34.000Z",
  "isBlocked": false,
  "isStoreInDevice": false,
  "isStoreInS2000": false,
  "isInStopList": false,
  "comment": "",
  "login": ""
}
```

TCompany

Свойства типа

Свойство	Тип	Описание
Id	int	Уникальный идентификатор организации
Name	string	Наименование организации
Address	string	Адрес организации
Phone	string	Контактный телефон
companyType	int	Тип компании: 1 — гостевая; 2 — сотрудника.

Пример описания в формате JSON:

```
{
  "id": 1,
  "name": "Организация",
  "address": "",
  "phone": "",
  "companyType": 0
}
```

TDepartment

Свойства типа

Свойство	Тип	Описание
----------	-----	----------

Id	int	Уникальный идентификатор подразделения
Name	string	Наименование подразделения
CompanyId	int	Идентификатор организации-владельца
AccessLevelId	int	Идентификатор уровня доступа (для присваивания графика работы данного уровня доступа вновь создаваемому подразделению)

Пример описания в формате JSON:

```
{
  "id": 1,
  "name": "Подразделение",
  "description": "",
  "companyId": 1,
  "accessLevelId": 0
}
```

TPosition

Свойства типа

Свойство	Тип	Описание
Id	int	Уникальный идентификатор должности
Name	string	Наименование должности

Пример описания в формате JSON:

```
{
  "id": 1,
  "name": "Должность 1"
}
```

TExitGroup

Свойства типа

Свойство	Тип	Описание
Id	int	Уникальный идентификатор группы эвакуации
Name	string	Наименование группы эвакуации
Comment	string	Комментарий

Пример описания в формате JSON:

```
{
  "id": 1,
  "name": "Группа 1",
  "comment": ""
}
```

TComputer

Свойства типа

Свойство	Тип	Описание
Id	int	Уникальный идентификатор компьютера

Ip	string	Ip-адрес компьютера
Name	string	Имя компьютера
Number	int	Пользовательский номер

Пример описания в формате JSON:

```
{
  "id": 1,
  "ip": "127.0.0.1",
  "name": "PC1",
  "number": 1
}
```

TComPort

Свойства типа

Свойство	Тип	Описание
Id	int	Уникальный идентификатор порта
Number	int	Номер порта
ComputerId	int	Идентификатор компьютера

Пример описания в формате JSON:

```
{
  "id": 1,
  "number": 1,
  "computerId": 1
}
```

TDeviceItem

Свойства типа

Свойство	Тип	Описание
Id	int	Идентификатор элемента устройства
Name	string	Название элемента устройства
DeviceId	int	Идентификатор устройства
ItemType	string	Тип элемента устройства "LOOP" - вход (шлейф); "READER" - считыватель; "RELAY" - выход (реле).
Address	int	Адрес элемента относительно устройства
ContactId	int	Номер зоны Contact ID
ComputerId	int	Идентификатор компьютера, которому принадлежит элемент устройства
Number	int	Пользовательский номер

Пример описания в формате JSON:

```
{
```

```

    "id": 2195,
    "name": "Считыватель 1, Прибор 126",
    "deviceId": 1,
    "itemType": "READER",
    "address": 1,
    "additionalType": 0,
    "remoteControlCategoryId": 5,
    "contactId": 0,
    "computerId": 1,
    "number": 3506
  }

```

TDevice

Свойства типа

Свойство	Тип	Описание
Id	int	Идентификатор устройства
Address	int	Адрес устройства
DevType	int	Тип устройства
Name	string	Название устройства
ComPortId	int	Идентификатор порта
PKUId	int	Идентификатор сетевого контроллера (C2000M, ППКУП "Сириус")
ComputerId	int	Идентификатор компьютера, которому принадлежит устройство
Number	int	Пользовательский номер

Пример описания в формате JSON:

```

{
  "id": 1,
  "address": 126,
  "devType": 0,
  "name": "C2000 (1)",
  "comPortId": 1,
  "pKUId": 0,
  "hwId": 0,
  "ipAddress": "",
  "computerId": 1,
  "number": 1
}

```

TSection

Свойства типа

Свойство	Тип	Описание
Id	int	Идентификатор зоны
Number	int	Номер зоны
Name	string	Название зоны
Comment	string	Комментарий
ComputerId	int	Идентификатор компьютера

Пример описания в формате JSON:

```
{
  "id": 3,
  "number": 7,
  "name": "7 основной",
  "computerId": 1,
  "sectionTypeId": 0,
  "sectionTypeName": "",
  "items": [],
  "remoteControlCategoriesIds": [2]
}
```

TSectionsGroup

Свойства типа

Свойство	Тип	Описание
Id	int	Идентификатор группы зон
Number	int	Номер группы зон
Name	string	Название группы зон
Comment	string	Комментарий
ComputerId	int	Идентификатор компьютера

Пример описания в формате JSON:

```
{
  "id": 3,
  "number": 111,
  "name": "Пожарка 1 этаж",
  "computerId": 1,
  "items": [],
  "remoteControlCategoriesIds": [2]
}
```

TItem

Свойства типа

Свойство	Тип	Описание
ItemType	string	Тип элемента системы "SECTION" - зона; "LOOP" - вход (шлейф); "DEVICE" - устройство; "READER" - считыватель; "RELAY" - выход (реле); "ACCESSZONE" - зона доступа; "ACCESSPOINT" - точка доступа (дверь); "SECTIONGROUP" - группа зон, "SCRIPT" - сценарий управления.
ItemId	int	Идентификатор элемента системы
State	int	Код состояния элемента системы
Multistate	int[]	Мультисостояние (множество кодов состояний)

ComputerId	int	Идентификатор компьютера
OwnerId	int	Идентификатор хоз. органа, изменившего состояние
TimeStamp	DateTime	Время последнего изменения состояния
Rights	int	Действия, разрешенные для текущего пользователя: Для точки доступа: 0 – проход; 1 – вход; 2 – выход. Для зоны или группы зон: 0 – просмотр; 1 – взятие; 2 – снятие; 3 – взятие/снятие.

Пример описания в формате JSON:

```
{
  "itemType": "LOOP",
  "itemId": 509,
  "rights": 0,
  "state": 47,
  "computerId": 1,
  "ownerId": 0,
  "timestamp": "2021-12-20T15:17:55.000Z"
}
```

TReaderItem

Свойства типа

Свойство	Тип	Описание
Id	int	Идентификатор связи элемента со считывателем
ReaderId	int	Идентификатор считывателя
ItemId	int	Идентификатор элемента (зона доступа, точка доступа, зона, группа зон), связанного с данным считывателем
ItemType	string	Тип элемента, связанного с данным считывателем: "SECTION" - зона; "ACCESSZONE" - зона доступа; "ACCESSPOINT" - точка доступа (дверь); "SECTIONGROUP" - группа зон.
Rights	int	Разрешенные действия с данного считывателя: Для точки доступа: 0 – проход; 1 – вход; 2 – выход. Для рзоны или группы зон: 0 – просмотр; 1 – взятие; 2 – снятие; 3 – взятие/снятие.

Пример описания в формате JSON:

```
{
  "id": 910,
  "readerId": 2086,
  "itemId": 1,
  "itemType": "ACCESSPOINT",
  "rights": 1
}
```

TItemADCValue

Свойства типа

Свойство	Тип	Описание
TimeStamp	DateTime	Дата и время получения значения АЦП
ComputerId	int	Идентификатор компьютера
ItemId	int	Идентификатор элемента
ItemType	string	Тип элемента системы "LOOP" - вход (шлейф); "DEVICE" - устройство; "READER" - считыватель; "RELAY" - выход (реле).
Value	float	Значение АЦП
ADCType	string	Тип данных: 1 — дымовые показатели; 2 — сопротивление; 3 — температура; 4 — влажность.

Пример описания в формате JSON:

```
{
  "timestamp": "2025-01-31T08:16:33.000Z",
  "computerId": 1,
  "itemId": 4,
  "itemType": "RELAY",
  "value": 10.38,
  "adcType": "Напряжение выхода"
}
```

TScript

Свойства типа

Свойство	Тип	Описание
Id	int	Идентификатор сценария управления
Name	string	Идентификатор компьютера
Comment	string	Комментарий

Пример описания в формате JSON:

```
{
```

```

    "id": 1,
    "name": "Сценарий 1",
    "comment": ""
}

```

TVisitData

Свойства типа

Свойство	Тип	Описание
Id	int	Идентификатор посетителя
PersonId	int	Идентификатор информации о посетителе
VisitedPersonId	int	Идентификатор сотрудника, к которому идет посетитель
VisitedCompanyId	int	Идентификатор компании, в которую идет посетитель
VisitDate	DateTime	Дата и время начала визита
VisitedRoom	string	Посещаемая комната
VisitedPersonPhone	string	Номер телефона сотрудника, к которому идет посетитель
VisitPurpose	string	Цель визита
ImpersonalPersonId	int	Идентификатор обезличенного сотрудника (шаблона посетителя)
AccessControlRule	int	Правило управления доступом: 0-й бит — при выходе установить «Запрет»; 1-й бит — установить шаблон и заблокировать; 2-й бит — установить шаблон; 3-й бит — установить шаблон и при выходе поместить в архив; 4-й бит — установить шаблон и срок действия ключа ограничить визитом.
VisitEndDateTime	DateTime	Дата и время окончания визита
InstructingPersonId	int	Ссылка на сотрудника, проводящего инструктаж
CarName	string	Марка автомобиля
CarNumber	string	Номер автомобиля
CarColor	string	Цвет автомобиля
IsCarOvernight	bool	Признак того, что автомобиль оставлен на ночь

Пример описания в формате JSON:

```

{
  "Id": 1,
  "PersonId": 43,
  "VisitedPersonId": 29,
  "VisitedCompanyId": 1,
  "VisitedDepartmentId": 1,
  "VisitDate": "2021-12-25T03:00:00.000Z",
  "VisitedRoom": "",
  "VisitedPersonPhone": "",
  "VisitPurpose": "",
  "ImpersonalPersonId": 1,
  "AccessControlRule": 11,
  "VisitEndDateTime": "2021-12-25T23:59:00.000Z",
  "InstructingPersonId": 1,
  "CarName": "",
  "CarNumber": "",

```

```

    "CarColor": "",
    "IsCarOvernight": true
}

```

TCarData

Свойства типа

Свойство	Тип	Описание
Id	int	Идентификатор автомобиля
Model	string	Модель
Color	string	Цвет
Number	string	Гос. номер автомобиля
Vin	string	VIN автомобиля
UserIndex	int	Пользовательский номер

Пример описания в формате JSON:

```

{
  "id": 1,
  "model": "Tesla Model X",
  "color": "blue",
  "number": "a123aa799",
  "userIndex": 1,
  "vin": "GF545345HHS"
}

```

TPersonCustomField

Свойства типа

Свойство	Тип	Описание
Id	int	Идентификатор пользовательского поля события
Name	string	Название пользовательского поля сотрудника
Value	string	Значение пользовательского поля сотрудника

Пример описания в формате JSON:

```

{
  "id": 1,
  "name": "Пользовательское поле 1",
  "value": ""
}

```

TAbsenceReasonType

Свойства типа

Свойство	Тип	Описание
Id	int	Идентификатор уважительной причины
Name	string	Описание уважительной причины

Пример описания в формате JSON:

```
{
  "id": 1,
  "name": "Уважительная причина"
}
```

TAbsenceReason

Свойства типа

Свойство	Тип	Описание
Id	int	Идентификатор причины отсутствия сотрудника
PersonId	int	Идентификатор сотрудника
StartDate	DateTime	День начала причины отсутствия
EndDate	DateTime	День окончания причины отсутствия
ReasonTypeId	int	Идентификатор уважительной причины
Comment	string	Комментарий
StartTime	DateTime	Время начала причины отсутствия
EndTime	DateTime	Время окончания причины отсутствия
Operator	string	ФИО оператора добавившего/редактировавшего причину отсутствия
IsValidReason	bool	Флаг уважительной причины отсутствия
IsIgnoreInCalc	bool	Не учитывать при расчетах

Пример описания в формате JSON:

```
{
  "id": 1,
  "personId": 1,
  "startDate": "2024-12-19T00:00:00.000Z",
  "endDate": "2024-12-25T00:00:00.000Z",
  "reasonTypeId": 1,
  "comment": "",
  "startTime": "2024-12-25T09:00:00.000Z",
  "endTime": "2024-12-25T12:00:00.000Z",
  "operator": "",
  "isValidReason": true,
  "isIgnoreInCalc": true
}
```

TExternalEvent

Свойства типа

Свойство	Тип	Описание
Id	int	Идентификатор внешнего события
ItemId	int	Идентификатор элемента, по которому произошло событие
ItemType	string	Тип элемента, по которому произошло событие. "SECTION" - зона; "LOOP" - вход (шлейф); "DEVICE" - устройство; "READER" - считыватель; "RELAY" - выход (реле); "ACCESSZONE" - зона доступа;

		"ACCESSPOINT" - точка доступа (дверь); "SECTIONGROUP" - группа зон.
Event	int	Код события
TimeStamp	DateTime	Время события
PersonId	int	Идентификатор сотрудника
KeyId	int	Идентификатор ключа
Text	int	Текст события
AccessMode	int	Направление прохода. 0 — проход; 1 — вход; 2 — выход.

Пример описания в формате JSON:

```
{
  "id": 1,
  "itemId": 1,
  "itemType": "ACCESSPOINT",
  "event": 28,
  "timestamp": "2024-12-25T09:00:00.000Z",
  "personId": 1,
  "keyId": 1,
  "text": "",
  "accessMode": 1
}
```

TDbChangeLogItem

Свойства типа

Свойство	Тип	Описание
Id	string	Идентификатор события об изменении данных
TimeStamp	DateStamp	Время изменения
Operation	int	Выполненная операция. 0 — добавление; 1 — изменение; 2 — удаление.
ValueId	id	Идентификатор записи, над которой выполнена операция
OperatorId	int	Идентификатор оператора, выполнившего операцию
Number	int	Идентификатор события об изменении данных
XmlData	string	Данные в формате xml

Пример описания в формате JSON:

```
{
  "id": 1,
  "timestamp": "2024-12-25T09:00:00.000Z",
  "operation": 0,
  "valueId": 1,
  "operatorId": 1,
  "number": 1,
  "xmlData": "<inserted ID=1 Name=Внешний мир GIndex=0/>"
}
```

```
}
```

GetReplService(...)

`bool GetReplService()` - проверка доступности модуля интеграции, возможности подключения к нему.

Входные данные

Нет.

Результирующие данные

Метод всегда возвращает значение «1».

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getReplService",
  "params": {},
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": true
}
```

GetServiceInfo(...)

`TOperationResult<TServiceInfo> GetServiceInfo()` - получение информации о модуле интеграции.

Входные данные

Нет.

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TServiceInfo>**, содержащий информацию о модуле интеграции или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getServiceInfo",
  "params": {},
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,

```

```

"result": {
  "success": true,
  "operationResult": {
    "serviceVersion": "1.0.0.88",
    "softwareVersion": "1.20.3.8",
    "softwareName": "APM Орион Про",
    "databaseVersion": "MSSQL",
    "serverTime": "2025-05-23T15:43:11.000Z"
  }
}
}

```

GetAdditionalTypesForItemType(...)

`TOperationResult<TItemTypeInfo[]> GetAdditionalTypesForItemType(itemType, token)`
 - получение списка подтипов элемента для указанного типа из АРМ «Орион Про».

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
itemType	int	Тип элемента
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TItemTypeInfo[]>**, содержащий список объектов с информацией о подтипе элемента или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getAdditionalTypesForItemType",
  "params": {
    "itemType": "SECTION"
  },
  "id": 1
}

```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": [
      {
        "itemType": "SECTION",
        "additionalType": 0,
        "name": "Зона",
        "deviceVersion": 0,
        "eventGroupId": 16
      }
    ]
  }
}

```

GetEventTypes(...)

`TOperationResult<TEventType[]> GetEventTypes(token)` - получение списка типов событий из АРМ «Орион Про».

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TEventType[]>**, содержащий список типов событий или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getEventTypes",
  "params": {
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": [
      {
        "id": 1,
        "charId": "AR",
        "description": "Восстановление сети 220",
        "category": "Отключения\\включения",
        "hexColor": "#000000",
        "isAlarm": false,
        "comments": "Сеть 220В восстановлена"
      },
      {
        "id": 2,
        "charId": "AT",
        "description": "Авария сети",
        "category": "Взятия\\снятия зон",
        "hexColor": "#000000",
        "isAlarm": false,
        "comments": "Отключение сети 220В"
      }
    ]
  }
}
```

GetEventTypesForItemType(...)

`TOperationResult<TEventType[]> GetEventTypesForItemType (itemType, additionalType, token)` - получение списка возможных типов событий для типа элемента из АРМ «Орион Про».

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
itemType	string	Тип элемента: "SECTION" - зона; "LOOP" - вход (шлейф); "DEVICE" - устройство; "READER" - считыватель; "RELAY" - выход (реле); "ACCESSZONE" - зона доступа; "ACCESSPOINT" - точка доступа (дверь); "SECTIONGROUP" - группа зон.
additionalType	int	Тип устройства, входа, выхода.
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TEventType[]>**, содержащий список типов событий или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getEventTypesForItemType",
  "params": {
    "itemType": "LOOP",
    "additionalType": 1
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": [
      {
        "id": 3,
        "charId": "BA",
        "description": "Тревога проникновения",
        "category": "Взятия\снятия\нормы",
        "hexColor": "#000000",
        "isAlarm": true,
        "comments": "Нарушение взятого на охрану охранного Входа"
      }
    ]
  },
}
```

```

        {
            "id": 17,
            "charId": "CI",
            "description": "Неудачное взятие",
            "category": "Взятия\\снятия зон",
            "hexColor": "#000000",
            "isAlarm": false,
            "comments": "В момент постановки на охрану Вход был нарушен или
неисправен"
        }
    ]
}

```

GetEventsGroups(...)

`TOperationResult<TEventsGroup[]> GetEventsGroups(token)` - получение списка групп событий из АРМ «Орион Про».

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса `TOperationResult<TEventsGroup[]>`, содержащий список групп событий или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```

{
    "jsonrpc": "2.0",
    "method": "getEventsGroups",
    "params": {
    },
    "id": 1
}

```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```

{
    "jsonrpc": "2.0",
    "id": 1,
    "result": {
        "success": true,
        "operationResult": [
            {
                "id": 1,
                "name": "ТС для трансляции - 'Пожары' ",
                "comment": "",
                "events": [
                    37,
                    44
                ]
            }
        ]
    },
}

```

```
}  
}
```

GetEventsGroupById(...)

`TOperationResult<TEventsGroup> GetEventsGroupById(id, token)` - получение группы событий по её идентификатору.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
id	int	Уникальный идентификатор группы событий
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TEventsGroup>**, содержащий информацию о группе событий или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{  
  "jsonrpc": "2.0",  
  "method": "getEventsGroupById",  
  "params": {  
    "id": 1  
  },  
  "id": 1  
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{  
  "jsonrpc": "2.0",  
  "id": 1,  
  "result": {  
    "success": true,  
    "operationResult": {  
      "id": 1,  
      "name": "ТС для трансляции - 'Пожары'",  
      "comment": "",  
      "events": [  
        37,  
        44  
      ]  
    }  
  }  
}
```

GetEventsGroupsByEventTypeId(...)

`TOperationResult<TEventsGroup[]> GetEventsGroupById(eventTypeId, token)` - получение списка групп событий по коду события.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
eventTypeId	int	Уникальный идентификатор типа события
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TEventsGroup[]>**, содержащий список групп событий или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getEventsGroupsByEventTypeId",
  "params": {
    "eventTypeId": 250,
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": [
      {
        "id": 3,
        "name": "ТС для трансляции - 'Неисправности'",
        "comment": "",
        "events": [
          1,
          2
        ]
      }
    ]
  }
}
```

GetEvents(...)

TOperationResult<TEvent[]> GetEvents(beginTime, endTime, eventTypes, offset, count, persons, entryPoints, sections, sectionsGroups, token) - получение событий, согласно переданному фильтру.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
beginTime	DateTime	Дата и время начала для фильтрации
endTime	DateTime	Дата и время конца для фильтрации

eventTypes	TeventType[]	Список типов событий для фильтрации
offset	int	Смещение относительно начала полного списка событий
count	int	Количество возвращаемых событий начиная с позиции offset
persons	TPersonData[]	Список сотрудников для фильтрации
entryPoints	TEntryPoint[]	Список точек доступа для фильтрации
sections	TSection[]	Список зон для фильтрации
sectionGroups	TSectionsGroup[]	Список групп зон для фильтрации
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired). При указании данного параметра метод возвращает события с учетом уровня доступа.

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TEvent[]>**, содержащий список событий или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getEvents",
  "params": {
    "beginTime": "2025-01-30T10:28:18",
    "endTime": "2025-12-30T22:40:18",
    "eventTypes": [],
    "offset": 0,
    "count": 2,
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": [
      {
        "id": 314,
        "eventId": "{C0F66C40-A94C-4D96-8BEE-53B6E4817224}",
        "eventType": 90,
        "eventDate": "2025-03-21T16:45:15.000Z",
        "description": "ППКУП Сириус ВЕДОМЫЙ 219",
        "computerId": 1,
        "comPortNumber": 222,
        "pKUAddress": 20,
        "devAddress": 40,
        "zoneAddress": 67,
      }
    ]
  }
}
```

```

"accessPointId": 0,
"accessPointName": "",
"accessZoneId": 0,
"passMode": 0,
"cardNo": "",
"personId": 0,
"lastName": "",
"firstName": "",
"middleName": "",
"birthDate": "",
"tabNum": "",
"itemId": 2,
"itemType": "DEVICE",
"sectionId": 14,
"readerId": -1,
"accessFlags": {
    "isBlocked": false,
    "isNoRights": false,
    "isBrokenAntipassback": false,
    "isBrokenTimeWindow": false,
    "isExpired": false,
    "isAdditionalCodeInputError": false,
    "isDuressCode": false,
    "isConfirmationCodeError": false,
    "isConfirmationWaiting": false
},
"strAddr": "\\Сириус:192.168.201.226"
},
{
    "id": 315,
    "eventId": "{2B70E2D0-425E-4E79-AF22-33A4182C409C}",
    "eventType": 255,
    "eventDate": "2025-03-21T17:00:01.000Z",
    "description": "ППКУП Сириус ВЕДОМЫЙ 219",
    "computerId": 1,
    "comPortNumber": 222,
    "pKUAddress": 20,
    "devAddress": 40,
    "zoneAddress": 67,
    "accessPointId": 0,
    "accessPointName": "",
    "accessZoneId": 0,
    "passMode": 0,
    "cardNo": "",
    "personId": 0,
    "lastName": "",
    "firstName": "",
    "middleName": "",
    "birthDate": "",
    "tabNum": "",
    "itemId": 2,
    "itemType": "DEVICE",
    "sectionId": 14,
    "readerId": -1,
    "accessFlags": {
        "isBlocked": false,
        "isNoRights": false,
        "isBrokenAntipassback": false,
        "isBrokenTimeWindow": false,
        "isExpired": false,
        "isAdditionalCodeInputError": false,

```

```

        "isDuressCode": false,
        "isConfirmationCodeError": false,
        "isConfirmationWaiting": false
    },
    "strAddr": "\\Сирius:192.168.201.226"
}
    ]
}
}

```

GetEventsCount(...)

`TOperationResult<int> GetEventsCount(beginTime, endTime, eventTypes, persons, entryPoints, sections, sectionsGroups, token)` - получение количества событий системе, удовлетворяющим заданному фильтру.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
beginTime	DateTime	Дата и время начала для фильтрации
endTime	DateTime	Дата и время конца для фильтрации
eventTypes	TeventType[]	Список типов событий для фильтрации
persons	TPersonData[]	Список сотрудников для фильтрации
entryPoints	TEntryPoint[]	Список точек доступа для фильтрации
sections	TSection[]	Список зон для фильтрации
sectionsGroups	TSectionsGroup[]	Список групп зон для фильтрации
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired). При указании данного параметра метод возвращает количество событий с учетом уровня доступа.

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<int>**, содержащий количество событий в системе или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getEventsCount",
  "params": {
    "beginTime": "2025-01-30T10:28:18",
    "endTime": "2025-12-30T22:40:18",
    "eventTypes": []
  },
  "id": 1
}

```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```

{

```

```

    "jsonrpc": "2.0",
    "id": 1,
    "result": {
        "success": true,
        "operationResult": 1879
    }
}

```

GetEventsFromId(...)

`TOperationResult<TEvent[]> GetEvents(id, eventTypes, persons, entryPoints, sections, sectionsGroups, token)` - получение событий, согласно переданному фильтру, начиная с указанного id.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
id	int	Начальный идентификатор события
eventTypes	TeventType[]	Список типов событий для фильтрации
persons	TPersonData[]	Список сотрудников для фильтрации
entryPoints	TEntryPoint[]	Список точек доступа для фильтрации
sections	TSection[]	Список зон для фильтрации
sectionGroups	TSectionsGroup[]	Список групп зон для фильтрации
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired). При указании данного параметра метод возвращает события с учетом уровня доступа.

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TEvent[]>**, содержащий список событий или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```

{
    "jsonrpc": "2.0",
    "method": "getEventsFromId",
    "params": {
        "id": 0,
        "eventTypes": [],
        "persons": [],
        "entryPoints": [],
        "sections": [],
        "sectionsGroups": []
    },
    "id": 1
}

```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```

{

```

```

"jsonrpc": "2.0",
"id": 1,
"result": {
  "success": true,
  "operationResult": [
    {
      "id": 1879,
      "eventId": "{46764F00-6940-F011-B807-107C61D31197}",
      "eventType": 310,
      "eventDate": "2025-06-03T13:53:41.000Z",
      "description": "",
      "computerId": 1,
      "comPortNumber": 0,
      "pKUAddress": 0,
      "devAddress": 0,
      "zoneAddress": 0,
      "accessPointId": 0,
      "accessPointName": "",
      "accessZoneId": 0,
      "passMode": 0,
      "cardNo": "",
      "personId": 0,
      "lastName": "",
      "firstName": "",
      "middleName": "",
      "birthDate": "",
      "tabNum": "",
      "itemId": 0,
      "itemType": "",
      "sectionId": 0,
      "readerId": -1,
      "accessFlags": {
        "isBlocked": false,
        "isNoRights": false,
        "isBrokenAntipassback": false,
        "isBrokenTimeWindow": false,
        "isExpired": false,
        "isAdditionalCodeInputError": false,
        "isDuressCode": false,
        "isConfirmationCodeError": false,
        "isConfirmationWaiting": false
      },
      "strAddr": ""
    }
  ]
}
}

```

SubscribeEvents(...)

`TOperationResult<string> SubscribeEvents(callbackUrl, jsonRpcMethodName, eventTypes, persons, entryPoints, sections, sectionsGroups, token)` – подписка на получение событий.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
callbackUrl	string	URL-адрес обратного вызова для получения событий
jsonRpcMethodName	string	Название метода JSON-RPC для обратного вызова
eventTypes	TEventType[]	Список типов событий для фильтрации

persons	TPersonData[]	Список сотрудников для фильтрации
entryPoints	TEntryPoint[]	Список точек доступа для фильтрации
sections	TSection[]	Список зон для фильтрации
sectionGroups	TSectionsGroup[]	Список групп зон для фильтрации
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired). При указании данного параметра метод возвращает события с учетом уровня доступа.

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<string>**, содержащий токен подписки.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "subscribeEvents",
  "params": {
    "callbackUrl": "http://127.0.0.1:8096/jsonrpc",
    "jsonRpcMethodName": "test"
  },
  "id": 3
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 3,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": "{00943490-90B0-4472-ADCB-1A151D6091A1}"
  }
}
```

CheckEventSubscription(...)

TOperationResult<string> CheckEventsSubscription(subscriberToken, token) – проверка токена подписки на активность.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
subscriberToken	string	Токен подписки
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired). При указании данного параметра метод возвращает события с учетом уровня доступа.

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<bool>**, содержащий информацию об активности подписки.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "checkEventSubscription",
  "params": {
    "subscriberToken": "{6B89BD43-F92F-45F8-B659-959EF2F4E48D}",
    "token": ""
  },
  "id": 3
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 3,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": true
  }
}
```

UnsubscribeEvents(...)

TOperationResult<string> UnsubscribeEvents(subscriberToken, token) – отписаться от получения событий.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
subscriberToken	string	Токен подписки
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired). При указании данного параметра метод возвращает события с учетом уровня доступа.

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult**, содержащий информацию об успешном выполнении или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "unsubscribeEvents",
  "params": {
    "subscriberToken": "{6B89BD43-F92F-45F8-B659-959EF2F4E48D}",
    "token": ""
  },
  "id": 3
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 3,
  "result": {"success": true}
}
```

SubscribeStates(...)

`TOperationResult<string> SubscribeStates(callbackUrl, jsonRpcMethodName, items, token)` – подписка на получение изменения состояний элементов.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
callbackUrl	string	URL-адрес обратного вызова для получения изменения состояний
jsonRpcMethodName	string	Название метода JSON-RPC для обратного вызова
items	TItem[]	Список элементов для фильтрации
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired). При указании данного параметра метод возвращает события с учетом уровня доступа.

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<string>**, содержащий токен подписки.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "subscribeStates",
  "params": {
    "callbackUrl": "http://127.0.0.1:8096/jsonrpc",
    "jsonRpcMethodName": "test"
  },
  "id": 3
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 3,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": "{00943490-90B0-4472-ADCB-1A151D6091A1}"
  }
}
```

CheckStatesSubscription(...)

`TOperationResult<string> CheckEventsSubscription(subscriberToken, token)` – проверка токена подписки на активность.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
subscriberToken	string	Токен подписки
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired). При указании данного параметра метод возвращает события с учетом уровня доступа.

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<bool>**, содержащий информацию об активности подписки.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "checkStatesSubscription",
  "params": {
    "subscriberToken": "{6B89BD43-F92F-45F8-B659-959EF2F4E48D}",
    "token": ""
  },
  "id": 3
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 3,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": true
  }
}
```

UnsubscribeStates(...)

`TOperationResult<string> UnsubscribeStates(subscriberToken, token)` – отписаться от получения событий.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
subscriberToken	string	Токен подписки
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired). При указании данного параметра метод возвращает события с учетом уровня доступа.

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса `TOperationResult`, содержащий информацию об успешном выполнении или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "unsubscribeStates",
  "params": {
    "subscriberToken": "{6B89BD43-F92F-45F8-B659-959EF2F4E48D}",
    "token": ""
  },
  "id": 3
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 3,
  "result": {"success": true}
}
```

GetAccessLevels(...)

`TOperationResult<TAccessLevel[]> GetAccessLevels(offset, count, token)` - получение списка уровней доступа.

Входные данные

offset	int	Смещение относительно начала полного списка уровней доступа
count	int	Количество возвращаемых уровней доступа начиная с позиции offset
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции <code>IsTokenRequired</code>)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса `TOperationResult<TAccessLevel[]>`, содержащий список уровней доступа или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getAccessLevels",
  "params": {
    "offset": 0,
    "count": 1
  },
}
```

```
"id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": [
      {
        "id": 1,
        "name": "Запрет",
        "description": "Запрещается проход через двери и управление зонами",
        "items": []
      }
    ]
  }
}
```

GetAccessLevelsCount(...)

`TOperationResult<int> GetAccessLevelsCount(token)` - получение количества уровней доступа в системе.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<int>**, содержащий количество уровней доступа в системе или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getAccessLevelsCount",
  "params": {
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": 2
  }
}
```

GetAccessLevelById(...)

`TOperationResult<TAccessLevel> GetAccessLevelById(id, token)` – поиск уровня доступа по его идентификатору.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
id	int	Уникальный идентификатор уровня доступа
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TAccessLevel>**, содержащий данные найденного уровня доступа или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getAccessLevelById",
  "params": {
    "id": 1
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": {
      "id": 1,
      "name": "Запрет",
      "description": "Запрещается проход через двери и управление зонами",
      "items": []
    }
  }
}
```

GetAccessZones(...)

`TOperationResult<TAccessZone[]> GetAccessZones(token)` - получение списка зон доступа.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TAccessZone[]>**, содержащий список зон доступа или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getAccessZones",
  "params": {
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": [
      {
        "id": 1,
        "name": "Внешний мир"
      }
    ]
  }
}
```

GetEntryPoints(...)

TOperationResult<TEntryPoint[]> GetEntryPoints(offset, count, token) - получение списка точек доступа.

Входные данные

offset	int	Смещение относительно начала полного списка точек доступа
count	int	Количество возвращаемых точек доступа начиная с позиции offset
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TEntryPoint[]>**, содержащий список точек доступа или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getEntryPoints",
  "params": {
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

```
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": [
      {
        "id": 1,
        "name": "Точка доступа 1",
        "enterAccessZoneId": 0,
        "exitAccessZoneId": 0,
        "entryPointType": 1,
        "readers": [1213],
        "index": 1
      }
    ]
  }
}
```

GetEntryPointsCount(...)

`TOperationResult<int> GetEntryPointsCount (token)` - получение количества точек доступа в системе.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<int>**, содержащий количество точек доступа или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getEntryPointsCount",
  "params": {
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": 1
  }
}
```

```
}
```

GetEntryPointById(...)

`TOperationResult<TEntryPoint> GetEntryPointById(id, token)` - поиск точки доступа по ее идентификатору.

Входные данные

id	int	Уникальный идентификатор точки доступа
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TEntryPoint>**, содержащий данные найденной точки доступа или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getEntryPointById",
  "params": {
    "id": 1
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": {
      "id": 1,
      "name": "Точка доступа 1",
      "enterAccessZoneId": 0,
      "exitAccessZoneId": 0,
      "entryPointType": 1,
      "readers": [1213],
      "index": 1
    }
  }
}
```

PutPassWithAccLevels(...)

`TOperationResult<TPersonData> PutPassWithAccLevels(cardNo, personData, accessLevels, dateBegin, dateEnd, token, codeType)` – программирование сотрудника и ключа с использованием уровня доступа АРМ «Орион Про».

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
cardNo	string	Код ключа
personData	TPersonData	Информация о сотруднике
accessLevels	TAccessLevel[]	Уровень доступа АРМ «Орион Про»
dateBegin	DateTime	Дата начала действия ключа
dateEnd	DateTime	Дата окончания действия ключа
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)
codeType	int	Тип кода ключа: 1 — пароль для программ; 2 — пин-код; 3 — брелок TochMemory; 4 — Proху-карта; 5 — автомобильный номер; 7 — отпечаток пальца; 8 — шаблон лица SB101; 9 — шаблон ладони; 12 — пин-код2; 16 — Шаблон лица SF10/SF10T/SF50; 17 — Шаблон лица из фото; 18 — QR-код; 19 — Шаблон лица SF6P.

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TPersonData>**, содержащий информацию о добавленном сотруднике или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "putPassWithAccLevels",
  "params": {
    "cardNo": "690000002C223801",
    "codeType": 4,
    "personData": {
      "lastName": "Сидоров",
      "firstName": "Сергей",
      "middleName": "Сергеевич",
      "company": "ООО ТКФ",
      "department": "Бухгалтерия",
      "position": "Бухгалтер",
      "tabNum": "443",
      "sex": 1,
      "status": 6,
      "accessLevelId": 0
    },
    "accessLevels": [
      {
        "id": 2
      }
    ]
  }
}
```

```

    ],
    "dateBegin": "2018-09-14T00:00:00Z",
    "dateEnd": "2118-01-01T23:59:59Z"
  },
  "id": 1
}

```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": {
      "id": 5,
      "lastName": "Сидоров",
      "firstName": "Сергей",
      "middleName": "Сергеевич",
      "birthDate": "",
      "company": "ООО ТКФ",
      "department": "Бухгалтерия",
      "position": "Бухгалтер",
      "companyId": 0,
      "departmentId": 0,
      "positionId": 0,
      "tabNum": "443",
      "phone": "",
      "homePhone": "",
      "address": "",
      "photo": "",
      "accessLevelId": 0,
      "status": 6,
      "contactIdIndex": 0,
      "isLockedDayCrossing": false,
      "isFreeShedule": false,
      "externalId": "",
      "additionalExternalId": "",
      "isInArchive": false,
      "documentType": 0,
      "documentSerials": "",
      "documentNumber": "",
      "documentIssueDate": "",
      "documentEndingDate": "",
      "documentIssuer": "",
      "documentIssuerCode": "",
      "sex": 0,
      "birthplace": "",
      "emailList": "",
      "archivingTimeStamp": "",
      "isInBlackList": false,
      "isDismissed": false,
      "blackListComment": "",
      "changeTime": "",
      "itn": "",
      "dismissedComment": "",
      "roomId": 0,
      "exitGroupId": 0,
      "exitGroup": ""
    }
  }
}

```

```
}
```

PutPassWithEntryPoints(...)

`TOperationResult<TPersonData> PutPassWithEntryPoints(cardNo, personData, entryPoints, accessZones, dateBegin, dateEnd, timeBegin, timeEnd, accessSaturday, accessSunday, accessHoliday, token)` – программирование сотрудника и ключа с использованием зон доступа и точек доступа АРМ «Орион Про».

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
cardNo	string	Код ключа
personData	TPersonData	Информация о сотруднике
entryPoints	TAccessPoint[]	Точки доступа АРМ «Орион Про»
accessZones	TAccessZone[]	Зоны доступа АРМ «Орион Про»
dateBegin	DateTime	Дата начала действия ключа
dateEnd	DateTime	Дата окончания действия ключа
timeBegin	DateTime	Время начала действия временного интервала создаваемого окна времени
timeEnd	DateTime	Время окончания действия временного интервала создаваемого окна времени
accessSaturday	int	Признак активности временного интервала в субботу
accessSunday	int	Признак активности выходного интервала в воскресенье
accessHoliday	int	Признак активности временного интервала в праздничный день
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TPersonData>**, содержащий информацию о добавленном сотруднике или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "putPassWithEntryPoints",
  "params": {
    "cardNo": "5500000FBA963F01",
    "personData": {
      "lastName": "Сидоров",
      "firstName": "Сергей",
      "middleName": "Сергеевич",
      "company": "ООО ТКФ",
      "department": "Бухгалтерия",
      "position": "Бухгалтер",

```

```

        "tabNum": "42043341",
        "sex": 1,
        "status": 6,
        "accessLevelId": 0
    },
    "entryPoints": [
        {
            "id": 1
        }
    ],
    "dateBegin": "2018-09-14T00:00:00Z",
    "dateEnd": "2118-01-01T23:59:59Z",
    "timeBegin": "2018-09-14T00:00:00Z",
    "timeEnd": "2018-09-14T00:00:00Z",
    "token": ""
},
"id": 1
}

```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```

{
    "jsonrpc": "2.0",
    "id": 1,
    "result": {
        "success": true,
        "operationResult": {
            "id": 6,
            "lastName": "Сидоров",
            "firstName": "Сергей",
            "middleName": "Сергеевич",
            "birthDate": "",
            "company": "ООО ТКФ",
            "department": "Бухгалтерия",
            "position": "Бухгалтер",
            "companyId": 0,
            "departmentId": 0,
            "positionId": 0,
            "tabNum": "42043341",
            "phone": "",
            "homePhone": "",
            "address": "",
            "photo": "",
            "accessLevelId": 0,
            "status": 6,
            "contactIdIndex": 0,
            "isLockedDayCrossing": false,
            "isFreeShedule": false,
            "externalId": "",
            "additionalExternalId": "",
            "isInArchive": false,
            "documentType": 0,
            "documentSerials": "",
            "documentNumber": "",
            "documentIssueDate": "",
            "documentEndingDate": "",
            "documentIssuer": "",
            "documentIssuerCode": "",
            "sex": 0,
            "birthplace": "",
            "emailList": ""
        }
    }
}

```

```

        "archivingTimeStamp": "",
        "isInBlackList": false,
        "isDismissed": false,
        "blackListComment": "",
        "changeTime": "",
        "itn": "",
        "dismissedComment": "",
        "roomId": 0,
        "exitGroupId": 0,
        "exitGroup": ""
    }
}

```

BlockPass(...)

`TOperationResult<string> BlockPass(cardNo, blocked, token)` – блокировка/разблокировка ключа.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
cardNo	string	Код ключа
blocked	bool	Признак блокировки ключа
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<string>**, содержащий код заблокированного/разблокированного ключа или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "blockPass",
  "params": {
    "cardNo": "55000000FBA963F01",
    "blocked": true
  },
  "id": 1
}

```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": "55000000FBA963F01"
  }
}

```

BlockPerson(...)

`TOperationResult<string[]> BlockPerson(personData, blocked, token)` – блокировка/разблокировка всех ключей, связанных с данным сотрудником.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
personData	TPersonData	Информация о сотруднике
blocked	bool	Признак блокировки ключей
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<string[]>**, содержащий список кодов заблокированных/разблокированных ключей или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "blockPerson",
  "params": {
    "personData": {
      "id": 6
    },
    "blocked": true
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": ["5500000FBA963F01"]
  }
}
```

BlockPersonByPass(...)

`TOperationResult<string[]> BlockPersonByPass(cardNo, blocked, codeType, token)` – блокировка/разблокировка всех ключей, связанных с данным сотрудником. Поиск сотрудника осуществляется по одному из принадлежащих ему ключей.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
cardNo	string	Код ключа, принадлежащий сотруднику, которого необходимо заблокировать

blocked	bool	Признак блокировки ключей
codeType	int	Тип кода ключа: 1 — пароль для программ; 2 — пин-код; 3 — брелок TochMemory; 4 — Проху-карта; 5 — автомобильный номер; 7 — отпечаток пальца; 8 — шаблон лица SB101; 9 — шаблон ладони; 12 — пин-код2; 16 — Шаблон лица SF10/SF10T/SF50; 17 — Шаблон лица из фото; 18 — QR-код; 19 — Шаблон лица SF6P.
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<string[]>**, содержащий список кодов заблокированных/разблокированного ключей или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "blockPersonByPass",
  "params": {
    "cardNo": "55000000FBA963F01",
    "blocked": true,
    "codeType": 0
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": ["55000000FBA963F01"]
  }
}
```

DeletePass(...)

TOperationResult<string> DeletePass(cardNo, codeType, token) – удаление ключа.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
----------	-----	----------

cardNo	string	Код ключа
CodeType	int	Тип кода ключа: 1 — пароль для программ; 2 — пин-код; 3 — брелок TochMemory; 4 — Proху-карта; 5 — автомобильный номер; 7 — отпечаток пальца; 8 — шаблон лица SB101; 9 — шаблон ладони; 12 — пин-код2; 16 — Шаблон лица SF10/SF10T/SF50; 17 — Шаблон лица из фото; 18 — QR-код; 19 — Шаблон лица SF6P.
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<string>**, содержащий код удаленного ключа или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "deletePass",
  "params": {
    "cardNo": "5500000FBA963F01"
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": "5500000FBA963F01"
  }
}
```

GetPersons(...)

TOperationResult<TPersonData[]> GetPersons(withoutPhoto, offset, count, filter, isEmployees, isVisitors, token) - получение списка сотрудников.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
----------	-----	----------

withoutPhoto	bool	Если значение данного параметра true, то информация о сотрудниках возвращается без фото. Значение по умолчанию: false.
offset	int	Смещение относительно начала полного списка сотрудников. Значение по умолчанию: 0.
count	int	Количество возвращаемых сотрудников начиная со смещения offset. При значениях данного параметра и параметра offset равным 0, возвращается полный список сотрудников. Значение по умолчанию: 0.
filter	string[]	Фильтр. Строки массива имеют следующий формат: "fieldName=fieldValue".
isEmployees	bool	Если данный параметр имеет значение true, то в списке будут только сотрудники, к которым идет посетитель.
isVisitors	bool	Если данный параметр имеет значение true, то в списке будут только посетители.
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TPersonData[]>**, содержащий список сотрудников или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getPersons",
  "params": {
    "withoutPhoto": true
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": [
      {
        "id": 1,
        "lastName": "Иванов",
        "firstName": "Иван",
        "middleName": "Иванович",
        "birthDate": "",
        "company": "",
        "department": "",
        "position": ""
      }
    ]
  }
}
```

```

        "companyId": 0,
        "departmentId": 0,
        "positionId": 0,
        "tabNum": "1",
        "phone": "",
        "homePhone": "",
        "address": "",
        "photo": "",
        "accessLevelId": 0,
        "status": 1,
        "contactIdIndex": 0,
        "isLockedDayCrossing": false,
        "isFreeShedule": false,
        "externalId": "",
        "additionalExternalId": "",
        "isInArchive": false,
        "documentType": 0,
        "documentSerials": "",
        "documentNumber": "",
        "documentIssueDate": "",
        "documentEndingDate": "",
        "documentIssuer": "",
        "documentIssuerCode": "",
        "sex": 0,
        "birthplace": "",
        "emailList": "",
        "archivingTimeStamp": "2025-06-17T14:14:27.000Z",
        "isInBlackList": false,
        "isDismissed": false,
        "blackListComment": "",
        "changeTime": "2025-06-17T14:14:27.000Z",
        "itn": "",
        "dismissedComment": "",
        "roomId": 0,
        "exitGroupId": 0,
        "exitGroup": ""
    }
}
}
}

```

GetPersonsCount(...)

TOperationResult<int> GetPersonsCount(filter, isEmployees, isVisitors, token)-
получение количества сотрудников в системе.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
filter	string[]	Фильтр. Строки массива имеют следующий формат: "fieldName=fieldValue".
isEmployees	bool	Если данный параметр имеет значение true, то в списке будут только сотрудники, к которым идет посетитель.
isVisitors	bool	Если данный параметр имеет значение true, то в списке будут только посетители.
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется

		при включенной опции IsTokenRequired)
--	--	---

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<int>**, содержащий количество сотрудников в системе или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getPersonsCount",
  "params": {
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": 1
  }
}
```

SearchPersons(...)

TOperationResult<TPersonData[]> SearchPersons(filters, withoutPhoto, token) - поиск сотрудников.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
filters	string[][]	Набор групп значений в формате "fieldName=fieldValue" для поиска. Каждая группа значений описывает одного сотрудника. Пример описания параметра в формате xml: <Filters> <Person> <Item>LastName=Иванов</Item> <Item>FirstName=Иван</Item> </Person> <Person> <Item>LastName=Петров</Item> <Item>FirstName=Петр</Item> </Person> </Filters>
withoutPhoto	bool	Если значение данного параметра true, то информация о сотрудниках возвращается без фото. Значение по умолчанию: false.
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TPersonData[]>**, содержащий список сотрудников или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "searchPersons",
  "params": {
    "filters": [
      ["LastName=Иванов" , "FirstName=Иван"],
      [ "LastName=Петров" , "FirstName=Петр" ]
    ]
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": [
      {
        "id": 1,
        "lastName": "Иванов",
        "firstName": "Иван",
        "middleName": "Иванович",
        "birthDate": "",
        "company": "",
        "department": "",
        "position": "",
        "companyId": 0,
        "departmentId": 0,
        "positionId": 0,
        "tabNum": "1",
        "phone": "",
        "homePhone": "",
        "address": "",
        "photo": "",
        "accessLevelId": 0,
        "status": 1,
        "contactIdIndex": 0,
        "isLockedDayCrossing": false,
        "isFreeShedule": false,
        "externalId": "",
        "additionalExternalId": "",
        "isInArchive": false,
        "documentType": 0,
        "documentSerials": "",
        "documentNumber": "",
        "documentIssueDate": "",
        "documentEndingDate": "",
        "documentIssuer": ""
      }
    ]
  }
}
```

```

        "documentIssuerCode": "",
        "sex": 0,
        "birthplace": "",
        "emailList": "",
        "archivingTimeStamp": "2025-06-17T14:14:27.000Z",
        "isInBlackList": false,
        "isDismissed": false,
        "blackListComment": "",
        "changeTime": "2025-06-17T14:14:27.000Z",
        "itn": "",
        "dismissedComment": "",
        "roomId": 0,
        "exitGroupId": 0,
        "exitGroup": ""
    }}
}

```

AddPerson(...)

`TOperationResult<TPersonData> AddPerson(personData, token)` – добавление сотрудника.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
personData	TPersonData	Информация о сотруднике
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса `TOperationResult<TPersonData>`, содержащий информацию о добавленном сотруднике или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "addperson",
  "params": {
    "persondata": {
      "id": 0,
      "lastname": "Сидоров",
      "firstname": "Сергей",
      "middlename": "Сергеевич",
      "birthdate": "1979-05-20T00:00:00",
      "companyid": 2,
      "departmentid": 109,
      "positionid": 85,
      "tabnum": "34543576rrf",
      "phone": "",
      "homephone": "",
      "address": "",
      "photo": ""
      "accesslevelid": 0,
      "status": 6,
      "contactidindex": 0,
    }
  }
}

```

```

    "islockeddaycrossing": false,
    "isfreeshedule": false,
    "externalid": "5389e367-3db3-11ea-80c9-005056aab926",
    "isinarchive": false,
    "documenttype": 0,
    "documentserials": "",
    "documentnumber": "",
    "documentissuedate": "",
    "documentendingdate": "1899-12-30T00:00:00",
    "documentisser": "",
    "documentissercode": "",
    "sex": 2,
    "birthplace": "",
    "emaillist": "",
    "archivingtimestamp": "2021-02-09T00:00:00",
    "isinblacklist": false,
    "isdismissed": false,
    "blacklistcomment": "",
    "changetime": "2025-02-05T16:57:10",
    "itn": "",
    "dismissedcomment": "",
    "roomid": 0
  },
},
"id": 1
}

```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": {
      "id": 13,
      "lastName": "Сидоров",
      "firstName": "Сергей",
      "middleName": "Сергеевич",
      "birthDate": "1979-05-20T00:00:00.000Z",
      "company": "",
      "department": "",
      "position": "",
      "companyId": 2,
      "departmentId": 109,
      "positionId": 85,
      "tabNum": "34543576rrf",
      "phone": "",
      "homePhone": "",
      "address": "",
      "photo": "",
      "accessLevelId": 0,
      "status": 6,
      "contactIdIndex": 0,
      "isLockedDayCrossing": false,
      "isFreeShedule": false,
      "externalId": "5389e367-3db3-11ea-80c9-005056aab926",
      "additionalExternalId": "",
      "isInArchive": false,
      "documentType": 0,
      "documentSerials": "",

```

```

        "documentNumber": "",
        "documentIssueDate": "",
        "documentEndingDate": "",
        "documentIssuer": "",
        "documentIssuerCode": "",
        "sex": 2,
        "birthplace": "",
        "emailList": "",
        "archivingTimeStamp": "2025-06-25T15:54:21.000Z",
        "isInBlackList": false,
        "isDismissed": false,
        "blackListComment": "",
        "changeTime": "2025-06-25T15:54:21.000Z",
        "itn": "",
        "dismissedComment": "",
        "roomId": 0,
        "exitGroupId": 0,
        "exitGroup": ""
    }
}
}

```

UpdatePerson(...)

`TOperationResult<TPersonData> UpdatePerson(personData, allowClearPhoto, token)` – обновление сотрудника.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
personData	TPersonData	Информация о сотруднике
allowClearPhoto	bool	false - если в поле Photo структуры personData отсутствуют данные, фотография сотрудника не изменяется; true - разрешить изменение.
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса `TOperationResult<TPersonData>`, содержащий информацию об обновленном сотруднике или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "updatePerson",
  "params": {
    "personData": {
      "id": 8,
      "lastName": "Васильев",
      "firstName": "Василий",
      "middleName": "Васильевич",
      "birthDate": "1899-12-30T00:00:00.000+03:00",
      "company": "",

```

```

    "department": "",
    "position": "",
    "companyId": 4,
    "departmentId": 2,
    "positionId": 3,
    "tabNum": "54353453",
    "phone": "",
    "homePhone": "",
    "address": "",
    "photo": null,
    "accessLevelId": 0,
    "status": 1,
    "contactIdIndex": 0,
    "isLockedDayCrossing": false,
    "isFreeShedule": false,
    "externalId": "",
    "isInArchive": false,
    "documentType": 0,
    "documentSerials": "",
    "documentNumber": "",
    "documentIssueDate": "1899-12-30T00:00:00.000+03:00",
    "documentEndingDate": "1899-12-30T00:00:00.000+03:00",
    "documentIssuer": "",
    "documentIssuerCode": "",
    "sex": 0,
    "birthplace": "",
    "emailList": "",
    "archivingTimeStamp": "1899-12-30T00:00:00.000+03:00",
    "isInBlackList": false,
    "isDismissed": false,
    "blackListComment": "",
    "changeTime": "2020-09-16T12:25:13.000+03:00",
    "itn": "",
    "dismissedComment": ""
  },
},
"result": 1
}

```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": {
      "id": 8,
      "lastName": "Васильев",
      "firstName": "Василий",
      "middleName": "Васильевич",
      "birthDate": "1899-12-30T03:00:00.000Z",
      "company": "",
      "department": "",
      "position": "",
      "companyId": 4,
      "departmentId": 2,
      "positionId": 3,
      "tabNum": "54353453",
      "phone": "",
      "homePhone": "",

```

```

        "address": "",
        "photo": "",
        "accessLevelId": 0,
        "status": 1,
        "contactIdIndex": 0,
        "isLockedDayCrossing": false,
        "isFreeShedule": false,
        "externalId": "",
        "additionalExternalId": "",
        "isInArchive": false,
        "documentType": 0,
        "documentSerials": "",
        "documentNumber": "",
        "documentIssueDate": "1899-12-30T03:00:00.000Z",
        "documentEndingDate": "1899-12-30T03:00:00.000Z",
        "documentIssuer": "",
        "documentIssuerCode": "",
        "sex": 0,
        "birthplace": "",
        "emailList": "",
        "archivingTimeStamp": "1899-12-30T03:00:00.000Z",
        "isInBlackList": false,
        "isDismissed": false,
        "blackListComment": "",
        "changeTime": "2020-09-16T09:25:13.000Z",
        "itn": "",
        "dismissedComment": "",
        "roomId": 0,
        "exitGroupId": 0,
        "exitGroup": ""
    }
}
}

```

GetPersonPassList(...)

`TOperationResult<string[]> GetPersonPassList(personData, token)` – получение списка кодов ключей сотрудника.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
personData	TPersonData	Информация о сотруднике, список ключей которого необходимо получить
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Метод возвращает объект класса `TOperationResult<string[]>`, содержащий список кодов ключей сотрудника или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getPersonPassList",
  "params": {

```

```

        "personData": {
            "id": 2
        }
    },
    "id": 1
}

```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```

{
    "jsonrpc": "2.0",
    "id": 1,
    "result": {
        "success": true,
        "operationResult": ["F4FFFFFFFF7777F0"]
    }
}

```

GetPersonPassListByPass(...)

`TOperationResult<string[]> GetPersonPassList(cardNo, codeType, token)` – получение списка кодов ключей сотрудника. Поиск сотрудника производится по одному из принадлежащих ему ключей.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
cardNo	string	Код ключа, принадлежащего сотруднику
codeType	int	Тип кода ключа: 1 — пароль для программ; 2 — пин-код; 3 — брелок TochMemory; 4 — Proху-карта; 5 — автомобильный номер; 7 — отпечаток пальца; 8 — шаблон лица SB101; 9 — шаблон ладони; 12 — пин-код2; 16 — Шаблон лица SF10/SF10T/SF50; 17 — Шаблон лица из фото; 18 — QR-код; 19 — Шаблон лица SF6P.
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса `TOperationResult<string[]>`, содержащий список кодов ключей сотрудника или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```

{
    "jsonrpc": "2.0",

```

```

"method": "getPersonPassListByPass",
"params": {
  "cardNo": "F4FFFFFFFF7777F0",
  "token": ""
},
"id": 1
}

```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": ["F4FFFFFFFF7777F0"]
  }
}

```

GetPersonById(...)

`TOperationResult<TPersonData> GetPersonById(id, withoutPhoto, token)` – поиск сотрудника по его идентификатору.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
id	int	Уникальный идентификатор сотрудника
withoutPhoto	bool	Если значение данного параметра true, то информация о сотрудниках возвращается без фото. Значение по умолчанию: false.
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TPersonData>**, содержащий данные найденного сотрудника.

Пример запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getPersonById",
  "params": {
    "id": 1,
    "withoutPhoto": true,
    "token": ""
  },
  "id": 1
}

```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",

```

```

"id": 1,
"result": {
  "success": true,
  "operationResult": {
    "id": 1,
    "lastName": "Иванов",
    "firstName": "Иван",
    "middleName": "Иванович",
    "birthDate": "",
    "company": "",
    "department": "",
    "position": "",
    "companyId": 0,
    "departmentId": 0,
    "positionId": 0,
    "tabNum": "1",
    "phone": "",
    "homePhone": "",
    "address": "",
    "photo": "",
    "accessLevelId": 0,
    "status": 1,
    "contactIdIndex": 0,
    "isLockedDayCrossing": false,
    "isFreeShedule": false,
    "externalId": "",
    "additionalExternalId": "",
    "isInArchive": false,
    "documentType": 0,
    "documentSerials": "",
    "documentNumber": "",
    "documentIssueDate": "",
    "documentEndingDate": "",
    "documentIssuer": "",
    "documentIssuerCode": "",
    "sex": 0,
    "birthplace": "",
    "emailList": "",
    "archivingTimeStamp": "2025-06-17T14:14:27.000Z",
    "isInBlackList": false,
    "isDismissed": false,
    "blackListComment": "",
    "changeTime": "2025-06-17T14:14:27.000Z",
    "itn": "",
    "dismissedComment": "",
    "roomId": 0,
    "exitGroupId": 0,
    "exitGroup": ""
  }
}
}

```

GetPersonByPass(...)

TOperationResult<TPersonData> GetPersonByPass(cardNo, withoutPhoto, codeType, token) – поиск сотрудника по коду ключа. Поиск сотрудника производится по одному из принадлежащих ему ключей.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
cardNo	string	Код ключа, принадлежащего сотруднику
withoutPhoto	bool	Если значение данного параметра true, то информация о сотрудниках возвращается без фото. Значение по умолчанию: false.
codeType	int	Тип кода ключа: 1 — пароль для программ; 2 — пин-код; 3 — брелок TochMemory; 4 — Проxy-карта; 5 — автомобильный номер; 7 — отпечаток пальца; 8 — шаблон лица SB101; 9 — шаблон ладони; 12 — пин-код2; 16 — Шаблон лица SF10/SF10T/SF50; 17 — Шаблон лица из фото; 18 — QR-код; 19 — Шаблон лица SF6P.
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TPersonData>**, содержащий данные найденного сотрудника.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getPersonByPass",
  "params": {
    "cardNo": "F4FFFFFFFF77777F0",
    "withoutPhoto": true,
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": {
      "id": 2,
      "lastName": "user",
      "firstName": "-",
      "middleName": "-",
      "birthDate": "",
      "company": ""
    }
  }
}
```

```

        "department": "",
        "position": "",
        "companyId": 0,
        "departmentId": 0,
        "positionId": 0,
        "tabNum": "",
        "phone": "",
        "homePhone": "",
        "address": "",
        "photo": "",
        "accessLevelId": 0,
        "status": 1,
        "contactIdIndex": 0,
        "isLockedDayCrossing": false,
        "isFreeShedule": false,
        "externalId": "",
        "additionalExternalId": "",
        "isInArchive": false,
        "documentType": 0,
        "documentSerials": "",
        "documentNumber": "",
        "documentIssueDate": "",
        "documentEndingDate": "",
        "documentIssuer": "",
        "documentIssuerCode": "",
        "sex": 0,
        "birthplace": "",
        "emailList": "",
        "archivingTimeStamp": "2025-06-19T10:19:27.000Z",
        "isInBlackList": false,
        "isDismissed": false,
        "blackListComment": "",
        "changeTime": "2025-06-19T10:19:27.000Z",
        "itn": "",
        "dismissedComment": "",
        "roomId": 0,
        "exitGroupId": 0,
        "exitGroup": ""
    }
}
}

```

GetPersonByExternalId(...)

`TOperationResult<TPersonData> GetPersonByExternalId(externalId, withoutPhoto, token)` – поиск сотрудника по идентификатору, присвоенному сторонней системой.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
externalId	string	Идентификатор сотрудника, присвоенный сторонней системой
withoutPhoto	bool	Если значение данного параметра true, то информация о сотрудниках возвращается без фото. Значение по умолчанию: false.
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TPersonData>**, содержащий данные найденного сотрудника.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getPersonByExternalId",
  "params": {
    "externalId": "1111",
    "withoutPhoto": true,
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": {
      "id": 8,
      "lastName": "Васильев",
      "firstName": "Василий",
      "middleName": "Васильевич",
      "birthDate": "",
      "company": "",
      "department": "",
      "position": "",
      "companyId": 4,
      "departmentId": 2,
      "positionId": 3,
      "tabNum": "54353453",
      "phone": "",
      "homePhone": "",
      "address": "",
      "photo": "",
      "accessLevelId": 0,
      "status": 1,
      "contactIdIndex": 0,
      "isLockedDayCrossing": false,
      "isFreeShedule": false,
      "externalId": "1111",
      "additionalExternalId": "1111",
      "isInArchive": false,
      "documentType": 0,
      "documentSerials": "",
      "documentNumber": "",
      "documentIssueDate": "1899-12-30T03:00:00.000Z",
      "documentEndingDate": "1899-12-30T03:00:00.000Z",

```

```

    "documentIssuer": "",
    "documentIssuerCode": "",
    "sex": 0,
    "birthplace": "",
    "emailList": "",
    "archivingTimeStamp": "2025-06-25T16:34:27.000Z",
    "isInBlackList": false,
    "isDismissed": false,
    "blackListComment": "",
    "changeTime": "2025-06-25T16:34:27.000Z",
    "itn": "",
    "dismissedComment": "",
    "roomId": 0,
    "exitGroupId": 0,
    "exitGroup": ""
  }
}
}

```

GetPersonByAdditionalExternalId(...)

`TOperationResult<TPersonData>`

`GetPersonByAdditionalExternalId(additionalExternalId, withoutPhoto, token)` – поиск сотрудника по дополнительному идентификатору, присвоенному сторонней системой.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
<code>additionalExternalId</code>	<code>string</code>	Дополнительный идентификатор сотрудника, присвоенный сторонней системой
<code>withoutPhoto</code>	<code>bool</code>	Если значение данного параметра <code>true</code> , то информация о сотрудниках возвращается без фото. Значение по умолчанию: <code>false</code> .
<code>token</code>	<code>string</code>	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции <code>IsTokenRequired</code>)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса `TOperationResult<TPersonData>`, содержащий данные найденного сотрудника.

Пример запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getPersonByAdditionalExternalId",
  "params": {
    "additionalExternalId": "1111",
    "withoutPhoto": true,
    "token": ""
  },
  "id": 1
}

```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": {
      "id": 8,
      "lastName": "Васильев",
      "firstName": "Василий",
      "middleName": "Васильевич",
      "birthDate": "",
      "company": "",
      "department": "",
      "position": "",
      "companyId": 4,
      "departmentId": 2,
      "positionId": 3,
      "tabNum": "54353453",
      "phone": "",
      "homePhone": "",
      "address": "",
      "photo": "",
      "accessLevelId": 0,
      "status": 1,
      "contactIdIndex": 0,
      "isLockedDayCrossing": false,
      "isFreeShedule": false,
      "externalId": "1111",
      "additionalExternalId": "1111",
      "isInArchive": false,
      "documentType": 0,
      "documentSerials": "",
      "documentNumber": "",
      "documentIssueDate": "1899-12-30T03:00:00.000Z",
      "documentEndingDate": "1899-12-30T03:00:00.000Z",
      "documentIssuer": "",
      "documentIssuerCode": "",
      "sex": 0,
      "birthplace": "",
      "emailList": "",
      "archivingTimeStamp": "2025-06-25T16:34:27.000Z",
      "isInBlackList": false,
      "isDismissed": false,
      "blackListComment": "",
      "changeTime": "2025-06-25T16:34:27.000Z",
      "itn": "",
      "dismissedComment": "",
      "roomId": 0,
      "exitGroupId": 0,
      "exitGroup": ""
    }
  }
}

```

GetPersonByTabNumber(...)

`TOperationResult<TPersonData> GetPersonByTabNumber(tabNum, withoutPhoto, token)` – поиск сотрудника по его табельному номеру.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
tabNum	int	Уникальный идентификатор сотрудника
withoutPhoto	bool	Если значение данного параметра true, то информация о сотрудниках возвращается без фото. Значение по умолчанию: false.
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TPersonData>**, содержащий данные найденного сотрудника.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getPersonByTabNumber",
  "params": {
    "tabNum": "54353453",
    "withoutPhoto": true,
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": {
      "id": 8,
      "lastName": "Васильев",
      "firstName": "Василий",
      "middleName": "Васильевич",
      "birthDate": "",
      "company": "",
      "department": "Постоялец",
      "position": "",
      "companyId": 4,
      "departmentId": 2,
      "positionId": 3,
      "tabNum": "54353453",
      "phone": "",
      "homePhone": "",
      "address": "",
      "photo": "",
      "accessLevelId": 0,

```

```

        "status": 1,
        "contactIdIndex": 0,
        "isLockedDayCrossing": false,
        "isFreeShedule": false,
        "externalId": "1111",
        "additionalExternalId": "",
        "isInArchive": false,
        "documentType": 0,
        "documentSerials": "",
        "documentNumber": "",
        "documentIssueDate": "1899-12-30T03:00:00.000Z",
        "documentEndingDate": "1899-12-30T03:00:00.000Z",
        "documentIssuer": "",
        "documentIssuerCode": "",
        "sex": 0,
        "birthplace": "",
        "emailList": "",
        "archivingTimeStamp": "2025-06-25T16:34:27.000Z",
        "isInBlackList": false,
        "isDismissed": false,
        "blackListComment": "",
        "changeTime": "2025-06-25T16:34:27.000Z",
        "itn": "",
        "dismissedComment": "",
        "roomId": 0,
        "exitGroupId": 0,
        "exitGroup": ""
    }
}
}

```

GetPersonsWithEmptyPassList(...)

`TOperationResult<TPersonData[]> GetPersonsWithEmptyPassList(token)` - получение списка сотрудников с пустым списком ключей.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса `TOperationResult<TPersonData[]>`, содержащий список сотрудников или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getPersonsWithEmptyPassList",
  "params": {
    "token": ""
  },
  "id": 1
}

```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": [
      {
        "id": 12,
        "lastName": "",
        "firstName": "",
        "middleName": "",
        "birthDate": "",
        "company": "",
        "department": "",
        "position": "",
        "companyId": 0,
        "departmentId": 0,
        "positionId": 0,
        "tabNum": "",
        "phone": "",
        "homePhone": "",
        "address": "",
        "photo": "",
        "accessLevelId": 0,
        "status": 0,
        "contactIdIndex": 0,
        "isLockedDayCrossing": false,
        "isFreeShedule": false,
        "externalId": "",
        "additionalExternalId": "",
        "isInArchive": false,
        "documentType": 0,
        "documentSerials": "",
        "documentNumber": "",
        "documentIssueDate": "",
        "documentEndingDate": "",
        "documentIssuer": "",
        "documentIssuerCode": "",
        "sex": 0,
        "birthplace": "",
        "emailList": "",
        "archivingTimeStamp": "",
        "isInBlackList": false,
        "isDismissed": false,
        "blackListComment": "",
        "changeTime": "",
        "itn": "",
        "dismissedComment": "",
        "roomId": 0,
        "exitGroupId": 0,
        "exitGroup": ""
      }
    ]
  }
}
```

GetPersonsForEntryPoint(...)

`TOperationResult<TPersonData[]> GetPersonsForEntryPoint(entryPoint, token)-`
получение списка сотрудников для точки доступа.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
entryPoint	TEntryPoint	Точка доступа, для которой запрашивается список сотрудников
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TPersonData[]>**, содержащий список сотрудников или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getPersonsForEntryPoint",
  "params": {
    "entryPoint": {
      "id": 1,
      "name": "",
      "enterAccessZoneId": 0,
      "exitAccessZoneId": 0,
      "entryPointType": 0,
      "readers": [],
      "index": 0
    },
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": [
      {
        "id": 6,
        "lastName": "Сидоров",
        "firstName": "Сергей",
        "middleName": "Сергеевич",
        "birthDate": "",
        "company": "",
        "department": "",
        "position": "",
        "companyId": 0,
        "departmentId": 0,

```

```

        "positionId": 0,
        "tabNum": "42043341",
        "phone": "",
        "homePhone": "",
        "address": "",
        "photo": "",
        "accessLevelId": 0,
        "status": 6,
        "contactIdIndex": 0,
        "isLockedDayCrossing": false,
        "isFreeShedule": false,
        "externalId": "",
        "additionalExternalId": "",
        "isInArchive": false,
        "documentType": 0,
        "documentSerials": "",
        "documentNumber": "",
        "documentIssueDate": "",
        "documentEndingDate": "",
        "documentIssuer": "",
        "documentIssuerCode": "",
        "sex": 0,
        "birthplace": "",
        "emailList": "",
        "archivingTimeStamp": "",
        "isInBlackList": false,
        "isDismissed": false,
        "blackListComment": "",
        "changeTime": "",
        "itn": "",
        "dismissedComment": "",
        "roomId": 0,
        "exitGroupId": 0,
        "exitGroup": ""
    }
}
]
}

```

DeletePerson(...)

`TOperationResult<string[]> DeletePerson(personData, token)` – удаление сотрудника и всех связанных с ним ключей.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
personData	TPersonData	Информация о сотруднике
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<string[]>**, содержащий список удаленных ключей сотрудника или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "deletePerson",
  "params": {
    "personData": {
      "id": 6
    },
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": []
  }
}
```

DeletePersonByPass(...)

`TOperationResult<string[]> DeletePersonByPass(cardNo, codeType, token)` – удаление сотрудника и всех связанных с ним ключей. Поиск удаляемого сотрудника производится по одному из принадлежащих ему ключей.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
cardNo	string	Код ключа, принадлежащего удаляемому сотруднику
codeType	int	Тип кода ключа: 1 — пароль для программ; 2 — пин-код; 3 — брелок TochMemory; 4 — Proxu-карта; 5 — автомобильный номер; 7 — отпечаток пальца; 8 — шаблон лица SB101; 9 — шаблон ладони; 12 — пин-код2; 16 — Шаблон лица SF10/SF10T/SF50; 17 — Шаблон лица из фото; 18 — QR-код; 19 — Шаблон лица SF6P.
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<string[]>**, содержащий список удаленных ключей сотрудника

или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "deletePersonByPass",
  "params": {
    "cardNo": "55000000BA963F01",
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": ["55000000BA963F01"]
  }
}
```

StopPerson(...)

`TOperationResult<string[]> StopPerson(personData, token)` – добавление/удаление сотрудника в/из стоп-листа.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
personData	TPersonData	Информация о сотруднике
stop	bool	true – добавить в стоп-лист; false – удалить из стоп-листа;
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<string[]>**, содержащий список кодов ключей, добавленных/извлеченных в/из стоп-листа или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "stopPerson",
  "params": {
    "personData": {
      "id": 1
    },
    "stop": true,
  }
}
```

```

    "token": ""
  },
  "id": 1
}

```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": ["1"]
  }
}

```

StopPersonByPass(...)

`TOperationResult<string[]> StopPersonByPass(cardNo, codeType, token)` – добавление/удаление сотрудника в/из стоп-листа. Поиск сотрудника производится по одному из принадлежащих ему ключей.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
cardNo	string	Код ключа, принадлежащий сотруднику, которого необходимо добавить в стоп-лист
codeType	int	Тип кода ключа: 1 — пароль для программ; 2 — пин-код; 3 — брелок TochMemory; 4 — Proху-карта; 5 — автомобильный номер; 7 — отпечаток пальца; 8 — шаблон лица SB101; 9 — шаблон ладони; 12 — пин-код2; 16 — Шаблон лица SF10/SF10T/SF50; 17 — Шаблон лица из фото; 18 — QR-код; 19 — Шаблон лица SF6P.
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<string[]>**, содержащий список кодов ключей, добавленных/извлеченных в/из стоп-листа или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",

```

```

    "method": "stopPersonByPass",
    "params": {
        "cardNo": "55000000FBA963F01",
        "stop": true,
        "token": ""
    },
    "id": 1
}

```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```

{
    "jsonrpc": "2.0",
    "id": 1,
    "result": {
        "success": true,
        "operationResult": ["55000000FBA963F01"]
    }
}

```

GetVisits(...)

Поддерживается в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3.

`TOperationResult<TVisit[]> GetVisits(token)` – получение списка посетителей из АРМ «Орион Про».

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса `TOperationResult<TVisit[]>`, содержащий список посетителей или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```

{
    "jsonrpc": "2.0",
    "method": "getVisits",
    "params": {},
    "id": 1
}

```

GetVisitById(...)

Поддерживается в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3.

`TOperationResult<TVisit> GetVisitById(id, token)` – получение информации о посетителе по его идентификатору из АРМ «Орион Про».

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
Id	int	Идентификатор посетителя
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TVisit>**, содержащий информацию о посетителе или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getVisitById",
  "params": {
    "id": 1
  },
  "id": 1
}
```

GetVisitByImpersonalPersonId(...)

Поддерживается в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3.

TOperationResult<TVisit> GetVisitByImpersonalPersonId(id, token) – получение информации о посетителе по идентификатору связанного с ним обезличенного сотрудника (шаблона посетителя) из АРМ «Орион Про».

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
Id	int	Идентификатор обезличенного сотрудника (шаблона посетителя)
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TVisit>**, содержащий информацию о посетителе или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getVisitByImpersonalPersonId",
  "params": {
    "id": 0,
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

GetVisitByPersonId(...)

Поддерживается в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3.

`TOperationResult<TVisit> GetVisitByPersonId(id, token)` – получение информации о посетителе по идентификатору сотрудника из АРМ «Орион Про».

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
Id	int	Идентификатор сотрудника, являющегося посетителем
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TVisit>**, содержащий информацию о посетителе или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getVisitByPersonId",
  "params": {
    "id": 0,
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

AddVisit(...)

Поддерживается в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3.

`TOperationResult<TVisit> AddVisit(visit, token)` – добавление посетителя.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
visit	TVisit	Информация о добавляемом посетителе
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TVisit>**, содержащий информацию о добавленном посетителе или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
```

```

"jsonrpc": "2.0",
"method": "addVisit",
"params": {
  "visit": {
    "id": 123,
    "personId": 5,
    "visitedPersonId": 7,
    "visitedCompanyId": 101,
    "visitedDepartmentId": 202,
    "visitDate": "2025-04-01T10:00:00.000+03:00",
    "visitedRoom": "Conference Room 1",
    "visitedPersonPhone": "+79251233333",
    "visitPurpose": "Business meeting",
    "impersonalPersonId": 2,
    "accessControlRule": 2,
    "visitEndDateTime": "2025-04-01T12:00:00.000+03:00",
    "instructingPersonId": 404,
    "carName": "Toyota Camry",
    "carNumber": "ABC-123",
    "carColor": "Black",
    "isCarOvernight": false
  }
},
"id": 1
}

```

DeleteVisit(...)

Поддерживается в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3.

`TOperationResult<TVisit> DeleteVisit (visit, token)` – удаление посетителя.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
visit	TVisit	Информация об удаляемом посетителе. Поиск и удаление посетителя производится по значению поля “id” структуры TVisit.
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TVisit>**, содержащий информацию об удаленном посетителе или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "deletevisit",
  "params": {
    "visit": {
      "id": 10
    },
    "token": ""
  },
}

```

```

    "id": 1
}

```

UpdateVisit(...)

Поддерживается в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3.

`TOperationResult<TVisit> DeleteVisit(visit, token)` – редактирование посетителя.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
visit	TVisit	Информация о редактируемом посетителе. Поиск и редактирование посетителя производится по значению поля "id" структуры TVisit.
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TVisit>**, содержащий информацию об отредактированном посетителе или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "updateVisit",
  "params": {
    "visit": {
      "id": 123,
      "personId": 5,
      "visitedPersonId": 7,
      "visitedCompanyId": 101,
      "visitedDepartmentId": 202,
      "visitDate": "2025-04-01T10:00:00.000+03:00",
      "visitedRoom": "Conference Room 1",
      "visitedPersonPhone": "+79251233333",
      "visitPurpose": "Business meeting",
      "impersonalPersonId": 2,
      "accessControlRule": 2,
      "visitEndDateTime": "2025-04-01T12:00:00.000+03:00",
      "instructingPersonId": 404,
      "carName": "Toyota Camry",
      "carNumber": "ABC-123",
      "carColor": "Black",
      "isCarOvernight": false
    },
    "token": ""
  },
  "id": 1
}

```

GetCars(...)

Поддерживается в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.

`TOperationResult<TCar[]> GetCars(token)` – получение списка автомобилей из АРМ «Орион Про».

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TCar[]>**, содержащий список автомобилей или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getCars",
  "params": {
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": [
      {
        "id": 1,
        "model": "Toyota Camry",
        "color": "Черный",
        "number": "A123BE77",
        "userIndex": 456,
        "vin": "1HGCM82633A123456"
      }
    ]
  }
}
```

GetCarById(...)

Поддерживается в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.

`TOperationResult<TCar> GetCarById(id, token)` – получение информации об автомобиле по его идентификатору.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
id	int	Идентификатор автомобиля

token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)
-------	--------	--

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TCar>**, содержащий информацию об автомобиле или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getCarById",
  "params": {
    "id": 1,
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": {
      "id": 1,
      "model": "Toyota Camry",
      "color": "Черный",
      "number": "A123BE77",
      "userIndex": 456,
      "vin": "1HGCM82633A123456"
    }
  }
}
```

AddCar(...)

Поддерживается в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.

TOperationResult<TCar> AddCar(car, token) – добавление автомобиля в АРМ «Орион Про».

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
car	TCar	Информация о добавляемом автомобиле
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TCar>**, содержащий информацию о добавленном автомобиле или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "addcar",
  "params": {
    "car": {
      "id": 123,
      "model": "Toyota Camry",
      "color": "Черный",
      "number": "A123BE77",
      "userindex": 456,
      "vin": "1HGCM82633A123456"
    },
    "token": "your-auth-token"
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": {
      "id": 1,
      "model": "Toyota Camry",
      "color": "Черный",
      "number": "A123BE77",
      "userIndex": 456,
      "vin": "1HGCM82633A123456"
    }
  }
}
```

DeleteCar(...)

Поддерживается в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.

`TOperationResult<TCar> DeleteCar(car, token)` – удаление автомобиля.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
car	TCar	Информация об удаляемом автомобиле. Поиск и удаление автомобиля производится по значению поля "id" структуры TCar.
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TCar>**, содержащий информацию об удаленном автомобиле или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "deleteCar",
  "params": {
    "car": {
      "id": 1
    },
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": {
      "id": 1,
      "model": "Toyota Camry",
      "color": "Черный",
      "number": "A123BE77",
      "userIndex": 456,
      "vin": "1HGCM82633A123456"
    }
  }
}
```

UpdateCar(...)

Поддерживается в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.

`TOperationResult<TCar> UpdateCar(car, token)` – редактирование автомобиля.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
car	TCar	Информация о редактируемом автомобиле. Поиск и редактирование автомобиля производится по значению поля “id” структуры TCar.
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TCar>**, содержащий информацию об отредактированном автомобиле или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
```

```

"jsonrpc": "2.0",
"method": "updateCar",
"params": {
  "car": {
    "id": 123,
    "model": "Toyota Camry",
    "color": "Черный",
    "number": "A123BE77",
    "userindex": 456,
    "vin": "1HGCM82633A123456"
  },
  "token": "your-auth-token"
},
"id": 1
}

```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": {
      "id": 1,
      "model": "Toyota Camry",
      "color": "Черный",
      "number": "A123BE77",
      "userIndex": 456,
      "vin": "1HGCM82633A123456"
    }
  }
}

```

AddPersonCar(...)

Поддерживается в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.

`TOperationResult<TCar> AddPersonCar(car, person, token)` – добавление связи сотрудника с автомобилем.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
car	TCar	Информация об автомобиле. Поиск автомобиля производится по значению поля “id” структуры TCar.
person	TPersonData	Информация о сотруднике. Поиск сотрудника производится по значению поля “id” структуры TPersonData.
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TCar>**, содержащий информацию об автомобиле или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "addPersonCar",
  "params": {
    "car": {
      "id": 1
    },
    "person": {
      "id": 12
    },
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": {
      "id": 1,
      "model": "",
      "color": "",
      "number": "",
      "userIndex": 0,
      "vin": ""
    }
  }
}
```

DeletePersonCar(...)

Поддерживается в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.

`TOperationResult<TCar> DeletePersonCar(car, person, token)` – удаление связи сотрудника с автомобилем.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
car	TCar	Информация об автомобиле. Поиск автомобиля производится по значению поля "id" структуры TCar.
person	TPersonData	Информация о сотруднике. Поиск сотрудника производится по значению поля "id" структуры TPersonData.
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TCar>**, содержащий информацию об автомобиле или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "deletePersonCar",
  "params": {
    "car": {
      "id": 1
    },
    "person": {
      "id": 12
    },
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": {
      "id": 1,
      "model": "",
      "color": "",
      "number": "",
      "userIndex": 0,
      "vin": ""
    }
  }
}
```

GetPersonCars(...)

Поддерживается в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.

TOperationResult<TCar[]> GetPersonCars(person, token) – получение списка автомобилей сотрудника.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
person	TPersonData	Информация о сотруднике. Поиск сотрудника производится по значению поля “id” структуры TPersonData.
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TCar[]>**, содержащий список автомобилей или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getPersonCars",
  "params": {
    "person": {
      "id": 3
    },
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": [
      {
        "id": 1,
        "model": "Toyota Camry",
        "color": "Черный",
        "number": "A123BE77",
        "userIndex": 456,
        "vin": "1HGCM82633A123456"
      }
    ]
  }
}
```

GetCarPersons(...)

Поддерживается в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.

TOperationResult<TPersonData[]> GetCarPersons(car, token) – получение списка сотрудников, связанных с автомобилем.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
car	TCar	Информация об автомобиле. Поиск автомобиля производится по значению поля “id” структуры TCar.
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TPersonData[]>**, содержащий список сотрудников или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getCarPersons",
  "params": {
    "car": {
      "id": 1
    },
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

GetCompanies(...)

`TOperationResult<TCompany[]> GetCompanies(isEmployees, isVisitors, token)` – получение списка компаний из АРМ «Орион Про».

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
isEmployees	bool	Получить компании, связанные с сотрудниками
isVisitors	bool	Получить компании, связанные с посетителями
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса `TOperationResult<TCompany[]>`, содержащий список компаний или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getCompanies",
  "params": {
    "isEmployees": true,
    "isVisitors": true,
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": [
```

```

        {
            "id": 1,
            "name": "ООО",
            "address": "",
            "phone": "",
            "companyType": 0
        }
    ]
}

```

SearchCompany(...)

`TOperationResult<TCompany[]> SearchCompany(name, token)` – получение отфильтрованного списка организаций из АРМ «Орион Про».

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
name	string	Подстрока для фильтрации списка организаций
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TCompany[]>**, содержащий список организаций с учетом фильтра или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```

{
    "jsonrpc": "2.0",
    "method": "searchCompany",
    "params": {
        "name": "ООО",
        "token": ""
    },
    "id": 1
}

```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```

{
    "jsonrpc": "2.0",
    "id": 1,
    "result": {
        "success": true,
        "operationResult": [
            {
                "id": 1,
                "name": "ООО",
                "address": "",
                "phone": "",
                "companyType": 0
            }
        ]
    }
}

```

GetCompanyById(...)

`TOperationResult<TCompany> GetCompanyById(id, token)` – получение информации о компании из АРМ «Орион Про».

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
Id	int	Идентификатор компании
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TCompany>**, содержащий информацию о компании или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getCompanyById",
  "params": {
    "id": 1,
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": {
      "id": 1,
      "name": "ООО",
      "address": "",
      "phone": "",
      "companyType": 0
    }
  }
}
```

CreateCompany(...)

`TOperationResult<TCompany> CreateCompany(company, token)` – добавление организации в АРМ «Орион Про».

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
----------	-----	----------

company	TCompany	Информация о создаваемой организации
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TCompany>**, содержащий информацию о созданной организации или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "CreateCompany",
  "params": {
    "company": {
      "id": 0,
      "name": "Компания",
      "address": "",
      "phone": "",
      "companyType": 0
    },
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": {
      "id": 3,
      "name": "Компания",
      "address": "",
      "phone": "",
      "companyType": 0
    }
  }
}
```

UpdateCompany(...)

TOperationResult<TCompany> UpdateCompany(company, token) – редактирование организации в АРМ «Орион Про».

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
company	TCompany	Информация об обновляемой организации
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TCompany>**, содержащий информацию об обновленной организации или информацию об ошибке.

DeleteCompany(...)

TOperationResult<TCompany> DeleteCompany(company, token) – удаление организации из АРМ «Орион Про».

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
company	TCompany	Информация об удаляемой организации
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TCompany>**, содержащий информацию об удаленной организации или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "deleteCompany",
  "params": {
    "company": {
      "id": 1
    },
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": {
      "id": 1,
      "name": "",
      "address": "",
      "phone": "",
      "companyType": 0
    }
  }
}
```

GetDepartments(...)

`TOperationResult<TDepartment[]> GetDepartments(token)` – получение списка подразделений из АРМ «Орион Про».

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TDepartment[]>**, содержащий список подразделений или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getDepartments",
  "params": {
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": [
      {
        "id": 1,
        "name": "Бухгалтерия",
        "description": "",
        "companyId": 1,
        "accessLevelId": 0
      }
    ]
  }
}
```

SearchDepartment(...)

`TOperationResult<TDepartment[]> SearchDepartment(name, token)` – получение отфильтрованного списка подразделений из АРМ «Орион Про».

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
name	string	Подстрока для фильтрации списка подразделений

token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)
-------	--------	--

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TDepartment[]>**, содержащий список подразделений с учетом фильтра или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "searchDepartment",
  "params": {
    "name": "Бухгалтерия",
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": [
      {
        "id": 1,
        "name": "Бухгалтерия",
        "description": "",
        "companyId": 1,
        "accessLevelId": 0
      }
    ]
  }
}
```

GetDepartmentById(...)

TOperationResult<TDepartment> GetDepartmentById(id, token) – получение информации о подразделении по его идентификатору из АРМ «Орион Про».

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
id	int	Идентификатор подразделения
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TDepartment>**, содержащий информацию о подразделении или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
```

```

"jsonrpc": "2.0",
"method": "getDepartmentById",
"params": {
  "id": 1,
  "token": ""
},
"id": 1
}

```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": {
      "id": 1,
      "name": "Бухгалтерия",
      "description": "",
      "companyId": 1,
      "accessLevelId": 0
    }
  }
}

```

CreateDepartment(...)

`TOperationResult<TDepartment> CreateDepartment(department, token)` – добавление подразделения в АРМ «Орион Про».

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
department	TDepartment	Информация о создаваемой организации
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TDepartment>**, содержащий информацию о созданном подразделении или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "CreateDepartment",
  "params": {
    "department": {
      "name": "Отдел продаж"
    },
    "token": ""
  },
  "id": 1
}

```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": {
      "id": 3,
      "name": "Отдел продаж",
      "description": "",
      "companyId": 0,
      "accessLevelId": 0
    }
  }
}
```

UpdateDepartment(...)

`TOperationResult<TDepartment> UpdateDepartment(department, token)` – редактирование подразделения в АРМ «Орион Про».

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
department	TDepartment	Информация об обновляемом подразделении
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TDepartment>**, содержащий информацию об обновленном подразделении или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "updateDepartment",
  "params": {
    "department": {
      "name": "Отдел продаж"
    },
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
```

```

    "id": 1,
    "result": {
      "success": true,
      "operationResult": {
        "id": 0,
        "name": "Отдел продаж",
        "description": "",
        "companyId": 0,
        "accessLevelId": 0
      }
    }
  }
}

```

DeleteDepartment(...)

`TOperationResult<TDepartment> DeleteDepartment(department, token)` – удаление организации из АРМ «Орион Про».

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
department	TDepartment	Информация об удаляемом подразделении
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TDepartment>**, содержащий информацию об удаленном подразделении или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "deleteDepartment",
  "params": {
    "department": {
      "id": 1
    },
    "token": ""
  },
  "id": 1
}

```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": {
      "id": 1,
      "name": "",
      "description": "",
      "companyId": 0,
      "accessLevelId": 0
    }
  }
}

```

```

    }
}
}

```

GetCompanyDepartments(...)

`TOperationResult<TDepartment[]> GetCompanyDepartments(company, token)` – получение списка подразделений заданной организации из АРМ «Орион Про».

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
company	TCompany	Информация о компании
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TDepartment[]>**, содержащий список подразделений заданной организации или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getCompanyDepartments",
  "params": {
    "company": {
      "id": 1
    },
    "token": ""
  },
  "id": 1
}

```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": [
      {
        "id": 1,
        "name": "Бухгалтерия",
        "description": "",
        "companyId": 1,
        "accessLevelId": 0
      }
    ]
  }
}

```

GetPositions(...)

`TOperationResult<TPosition[]> GetPositions(token)` – получение списка должностей из АРМ «Орион Про».

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TPosition[]>**, содержащий список должностей или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getPositions",
  "params": {
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": [
      {
        "id": 1,
        "name": "Бухгалтер"
      }
    ]
  }
}
```

SearchPosition(...)

`TOperationResult<TPosition[]> SearchPosition(name, token)` – получение отфильтрованного списка должностей из АРМ «Орион Про».

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
name	string	Подстрока для фильтрации списка должностей
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TPosition[]>**, содержащий список должностей с учетом фильтра или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "searchPosition",
  "params": {
    "name": "Бухгалтер",
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": [
      {
        "id": 1,
        "name": "Бухгалтер"
      }
    ]
  }
}
```

GetPositionById(...)

TOperationResult<TPosition> GetPositionById(id, token) – получение информации о должности по ее идентификатору из АРМ «Орион Про».

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
id	int	Идентификатор должности
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TPosition>**, содержащий информацию о должности или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getPositionById",
  "params": {
    "id": 1,
    "token": ""
  }
}
```

```

    },
    "id": 1
}

```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": {
      "id": 1,
      "name": "Бухгалтер"
    }
  }
}

```

CreatePosition(...)

`TOperationResult<TPosition> CreatePosition(position, token)` – добавление должности в АРМ «Орион Про».

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
position	TPosition	Информация о создаваемой должности
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TPosition>**, содержащий информацию о созданной должности или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "createPosition",
  "params": {
    "position": {
      "name": "Бухгалтер"
    },
    "token": ""
  },
  "id": 1
}

```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",

```

```

    "id": 1,
    "result": {
      "success": true,
      "operationResult": {
        "id": 2,
        "name": "Бухгалтер"
      }
    }
  }
}

```

UpdatePosition(...)

`TOperationResult<TPosition> UpdatePosition(position, token)` – редактирование должности в АРМ «Орион Про».

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
position	TPosition	Информация об обновляемой должности
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TPosition>**, содержащий информацию об обновленной должности или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "updatePosition",
  "params": {
    "position": {
      "name": "Бухгалтер"
    },
    "token": ""
  },
  "id": 1
}

```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": {
      "id": 2,
      "name": "Бухгалтер"
    }
  }
}

```

DeletePosition(...)

`TOperationResult<Position> DeletePosition(position, token)` – удаление должности из АРМ «Орион Про».

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
position	TPosition	Информация об удаляемой должности
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TPosition>**, содержащий информацию об удаленной должности или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "deletePosition",
  "params": {
    "position": {
      "id": 2
    },
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": {
      "id": 2,
      "name": ""
    }
  }
}
```

GetExitGroups(...)

`TOperationResult<TExitGroup[]> GetExitGroups(token)` – получение списка групп эвакуации из АРМ «Орион Про».

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется

		при включенной опции IsTokenRequired)
--	--	---

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TExitGroup[]>**, содержащий список групп эвакуации или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getExitGroups",
  "params": {
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": [
      {
        "id": 1,
        "name": "1",
        "comment": ""
      }
    ]
  }
}
```

SearchExitGroup(...)

TOperationResult<TExitGroup[]> SearchExitGroup(name, token) – получение отфильтрованного списка групп эвакуации из АРМ «Орион Про».

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
name	string	Подстрока для фильтрации списка групп эвакуации
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TExitGroup[]>**, содержащий список групп эвакуации с учетом фильтра или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "searchExitGroup",
  "params": {
    "name": "1",
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": [
      {
        "id": 1,
        "name": "1",
        "comment": ""
      }
    ]
  }
}
```

GetExitGroupById(...)

`TOperationResult<TExitGroup> GetExitGroupById(id, token)` – получение информации о группе эвакуации по ее идентификатору из АРМ «Орион Про».

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
id	int	Идентификатор группы эвакуации
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TExitGroup>**, содержащий информацию о группе эвакуации или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getExitGroupById",
  "params": {
    "id": 1,
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": {
      "id": 1,
      "name": "1",
      "comment": ""
    }
  }
}
```

CreateExitGroup(...)

`TOperationResult<TExitGroup> CreateExitGroup(ExitGroup, token)` – добавление группы эвакуации в АРМ «Орион Про».

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
exitGroup	TExitGroup	Информация о создаваемой группе эвакуации
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TExitGroup>**, содержащий информацию о созданной группе эвакуации или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "createExitGroup",
  "params": {
    "exitGroup": {
      "id": 0,
      "name": "1",
      "comment": ""
    },
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": {
      "id": 1,
      "name": "1",

```

```

        "comment": ""
    }
}

```

UpdateExitGroup(...)

`TOperationResult<TExitGroup> UpdateExitGroup(ExitGroup, token)` – редактирование группы эвакуации в АРМ «Орион Про».

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
exitGroup	TExitGroup	Информация об обновляемой группе эвакуации
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TExitGroup>**, содержащий информацию об обновленной группе эвакуации или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "updateExitGroup",
  "params": {
    "exitGroup": {
      "id": 0,
      "name": "1",
      "comment": ""
    },
    "token": ""
  },
  "id": 1
}

```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": {
      "id": 1,
      "name": "1",
      "comment": ""
    }
  }
}

```

DeleteExitGroup(...)

`TOperationResult<ExitGroup> DeleteExitGroup(ExitGroup, token)` – удаление группы эвакуации из АРМ «Орион Про».

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
exitGroup	TExitGroup	Информация об удаляемой группе эвакуации
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса `TOperationResult<TExitGroup>`, содержащий информацию об удаленной группе эвакуации или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "deleteExitGroup",
  "params": {
    "exitGroup": {
      "id": 1,
      "name": "",
      "comment": ""
    },
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": {
      "id": 1,
      "name": "",
      "comment": ""
    }
  }
}
```

CreateTimeWindow(...)

`TOperationResult<TTimeWindow> CreateTimeWindow(timeWindow, token)` – создание окна времени.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
timeWindow	TTimeWindow	Информация об окне времени


```

        "isAccessSunday": false,
        "isAccessHoliday": false
    }]
}
}
}

```

GetTimeWindowById(...)

`TOperationResult<TTimeWindow> GetTimeWindowById(id, token)` – получение окна времени по его идентификатору.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
id	int	Идентификатор окна времени
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса `TOperationResult<TTimeWindow>`, содержащий информацию об окне времени или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getTimeWindowById",
  "params": {
    "id": 1
  },
  "id": 1
}

```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": {
      "id": 1,
      "name": "Всегда",
      "calendar": "AAMIBwADAAM=",
      "timeIntervals": [
        {
          "id": 1,
          "timeWindowId": 1,
          "startTime": "2005-01-01T00:00:00.000Z",
          "endTime": "2019-01-01T23:59:00.000Z",
          "days": [
            true,
            true,
            true,
            true,

```

```

        true,
        true,
        true,
        true,
        true,
        true,
        true,
        true,
        true,
        true,
        true,
    ],
    "isEnterActivity": true,
    "isExitActivity": true,
    "isAccessSaturday": true,
    "isAccessSunday": true,
    "isAccessHoliday": true
  }
}
}
}

```

DeleteTimeWindow(...)

`TOperationResult<TTimeWindow> CreateTimeWindow(timeWindow, token)` – удаление окна времени.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
timeWindow	TTimeWindow	Информация об удаляемом окне времени. Поиск и удаление окна времени производится по значению поля "id" структуры TTimeWindow.
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TTimeWindow>**, содержащий информацию об удаленном окне времени или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "deletetimewindow",
  "params": {
    "timewindow": {
      "id": 16
    },
    "token": ""
  },
  "id": 1
}

```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": {
      "id": 16,
      "name": "",
      "calendar": "",
      "timeIntervals": []
    }
  }
}
```

EditTimeWindow(...)

`TOperationResult<TTimeWindow> EditTimeWindow(timeWindow, token)` – редактирование окна времени.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
timeWindow	TTimeWindow	Информация о редактируемом окне времени. Поиск и редактирование окна времени производится по значению поля "id" структуры TTimeWindow.
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса `TOperationResult<TTimeWindow>`, содержащий информацию об отредактированном окне времени или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "updateTimeWindow",
  "params": {
    "timeWindow": {
      "name": "test",
      "calendar":
        "BQYAAQIDBAUGAAECAwQFBgABAgMEBQYAAQIDBAUGAAECAwQFBgABAgMEBQYAAQIDBAUGAAECAwQFBgA
        QEBABAgMEBQYAAQIDBAUGAAECAwQFBgABAgMEBQYAAQIDBAUGAAECAwQFBgABAgMEBQYAAQIDBAUGAAE
        CAwQFEAYAAQIDBAUGAAECAwQFBgABAgMEBQYAAQIDBAUGAAECAwQFBgABAgMEBQYAAQIDBAUGAAECAwQ
        FBgABAgMQBAUGAAECAwQFBgABAgMEBQYAAQIDBAUGAAECAwQFBgABAgMEBQYAAQIDBAUGAAECAwQFBgA
        BAgMEBQYAAQIDBAUGAAECAwQQBQYAAQIDBAUGAAECAwQFBgABAgMEBQYAAQIDBAUGAAECAwQFBgABAgM
        EBQYAAQIDBAUGAAECAwQFBgABAhADBAUGAAECAwQFBgABAgMEBQYAAQIDBAUGAAECAwQFEBAQEBAQEBA
        QEBAQEBAQEBA==",
      "timeIntervals": [{}]
    },
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": {
      "id": 16,
      "name": "",
      "calendar":
"BQYAAQIDBAUGAAECAwQFBgABAgMEBQYAAQIDBAUGAAECAwQFBgABAgMEBQYAAQIDBAUGAAECAwQF\r\nr\nBgAQEBABAgMEBQYAAQIDBAUGAAECAwQFBgABAgMEBQYAAQIDBAUGAAECAwQFBgABAgMEBQYAAQID\r\nr\nnBAUGAAECAwQFEAYAAQIDBAUGAAECAwQFBgABAgMEBQYAAQIDBAUGAAECAwQFBgABAgMEBQYAAQID\r\nr\nnBAUGAAECAwQFBgABAgMQBAUGAAECAwQFBgABAgMEBQYAAQIDBAUGAAECAwQFBgABAgMEBQYAAQID\r\nr\nnBAUGAAECAwQFBgABAgMEBQYAAQIDBAUGAAECAwQQBQYAAQIDBAUGAAECAwQFBgABAgMEBQYAAQID\r\nr\nnBAUGAAECAwQFBgABAgMEBQYAAQIDBAUGAAECAwQFBgABAHADBAUGAAECAwQFBgABAgMEBQYAAQID\r\nr\nnBAUGAAECAwQFEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBA==",
      "timeIntervals": [
        {
          "id": 0,
          "timeWindowId": 0,
          "startTime": "",
          "endTime": "",
          "days": [],
          "isEnterActivity": false,
          "isExitActivity": false,
          "isAccessSaturday": false,
          "isAccessSunday": false,
          "isAccessHoliday": false
        }
      ]
    }
  }
}
```

`TOperationResult<TTimeWindow[]> GetTimeWindows(token)` - получение списка окон времени.

Параметр	Тип	Описание
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TTimeWindow[]>**, содержащий список окон времени или информацию об ошибке.

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getTimeWindows",
  "params": {},
  "id": 1
}
```

}

Пример резултата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": [
      {
        "id": 1,
        "name": "Всегда",
        "calendar": "AAMIBwADAAM=",
        "timeIntervals": [
          {
            "id": 1,
            "timeWindowId": 1,
            "startTime": "2005-01-01T00:00:00.000Z",
            "endTime": "2019-01-01T23:59:00.000Z",
            "days": [
              true,
              true,
              true,
              true,
              true,
              true,
              true,
              true,
              true,
              true,
              true,
              true,
              true,
              true,
              true,
              true,
              true,
              true
            ],
            "isEnterActivity": true,
            "isExitActivity": true,
            "isAccessSaturday": true,
            "isAccessSunday": true,
            "isAccessHoliday": true
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

AddTimeInterval(...)

```
TOperationResult<TTimeInterval> AddTimeInterval(timeWindow, timeInterval, token)
```

- добавление временного интервала в окно времени.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
timeWindow	TTimeWindow	Окно времени для добавления временного интервала. Поиск окна времени производится по значению поля “id” структуры TTimeWindow.

timeInterval	TTimeInterval	Информация о добавляемом временном интервале
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса `TOperationResult<TTimeInterval>`, содержащий информацию о добавленном временном интервале или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "addTimeInterval",
  "params": {
    "timeWindow": {
      "id": 3
    },
    "timeInterval": {
      "startTime": "2000-01-01T08:00:00.000+03:00",
      "endTime": "2000-01-01T18:00:00.000+03:00",
      "days": [
        true, true, true, true, true,
        false, false, false, false, false,
        false, false, false, false, false, false
      ],
      "isEnterActivity": true,
      "isExitActivity": true,
      "isAccessSaturday": false,
      "isAccessSunday": false,
      "isAccessHoliday": false
    },
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": {
      "id": 11,
      "timeWindowId": 0,
      "startTime": "2000-01-01T05:00:00.000Z",
      "endTime": "2000-01-01T15:00:00.000Z",
      "days": [
        true,
        true,
        true,
        true,
        true,
        false,
        false,
        false,
        false,
        false,
        false,
        false,
        false,
        false,
        false,
        false
      ]
    }
  }
}
```

```

        false,
        false,
        false,
        false,
        false,
        false,
        false,
        false
    ],
    "isEnterActivity": true,
    "isExitActivity": true,
    "isAccessSaturday": false,
    "isAccessSunday": false,
    "isAccessHoliday": false
}
}
}

```

DeleteTimeInterval(...)

`TOperationResult<TTimeInterval> DeleteTimeInterval(timeInterval, token)` – удаление временного интервала.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
timeInterval	TTimeInterval	Информация об удаляемом временном интервале. Поиск и удаление временного интервала производится по значению поля "id" структуры TTimeInterval.
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса `TOperationResult<TTimeInterval>`, содержащий информацию об успешном выполнении или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "deleteTimeInterval",
  "params": {
    "timeinterval": {
      "id": 1
    },
    "token": ""
  },
  "id": 1
}

```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,

```

```

    "result": {"success": true}
}

```

EditTimeInterval(...)

`TOperationResult<TTimeInterval> EditTimeInterval(timeInterval, token)` – редактирование временного интервала.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
timeInterval	TTimeInterval	Информация о редактируемом временном интервале. Поиск и редактирование временного интервала производится по значению поля "id" структуры TTimeInterval.
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса `TOperationResult<TTimeInterval>`, содержащий информацию об отредактированном временном интервале или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "edittimeinterval",
  "params": {
    "timeinterval": {
      "id": 2,
      "timewindowid": 2,
      "starttime": "2018-09-14T00:00:00Z",
      "endtime": "2018-09-14T00:00:00Z"
    },
    "token": ""
  },
  "id": 1
}

```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": {
      "id": 2,
      "timeWindowId": 2,
      "startTime": "2018-09-14T00:00:00.000Z",
      "endTime": "2018-09-14T00:00:00.000Z",
      "days": [],
      "isEnterActivity": false,
      "isExitActivity": false,
      "isAccessSaturday": false,

```

```

        "isAccessSunday": false,
        "isAccessHoliday": false
    }
}
}

```

CreateAccessLevel(...)

`TOperationResult<TAccessLevel> CreateAccessLevel(accessLevel, token)` – создание уровня доступа.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
accessLevel	TAccessLevel	Информация об уровне доступа
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TAccessLevel>**, содержащий информацию о созданном уровне доступа или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "createAccessLevel",
  "params": {
    "accessLevel": {
      "id": 0,
      "name": "Тест1",
      "description": "?",
      "items": []
    },
    "token": ""
  },
  "id": 1
}

```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": {
      "id": 18,
      "name": "Тест1",
      "description": "?",
      "items": []
    }
  },
  "id": 1
}

```

EditAccessLevel(...)

`TOperationResult<TAccessLevel> CreateAccessLevel (accessLevel, token)` – редактирование уровня доступа.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
accessLevel	TAccessLevel	Информация о редактируемом уровне доступа. Поиск и редактирование уровня доступа производится по значению поля “id” структуры TAccessLevel.
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса `TOperationResult<TAccessLevel>`, содержащий информацию об отредактированном уровне доступа или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "editaccesslevel",
  "params": {
    "accesslevel": {
      "id": 10,
      "name": "test"
    },
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": {
      "id": 10,
      "name": "test",
      "description": "",
      "items": []
    }
  }
}
```

DeleteAccessLevel(...)

`TOperationResult<TAccessLevel> DeleteAccessLevel (accessLevel, token)` – удаление уровня доступа.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
accessLevel	TAccessLevel	Информация об удаляемом уровне доступа. Поиск и удаление уровня доступа производится по значению поля "id" структуры TAccessLevel.
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TTimeWindow>**, содержащий информацию об удаленном уровне доступа или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "deleteAccessLevel",
  "params": {
    "accessLevel": {
      "id": 10
    },
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": {
      "id": 10,
      "name": "",
      "description": "",
      "items": []
    }
  }
}
```

AddAccessLevelItem(...)

TOperationResult<TAccessLevelItem> AddAccessLevelItem(accessLevel, item, token) – добавление элемента (полномочия) в уровень доступа.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
accessLevel	TAccessLevel	Уровень доступа, в который необходимо добавить элемент (полномочие). Поиск уровня доступа производится по значению поля "id" структуры TAccessLevel.

Item	TAccessLevelItem	Добавляемый элемент (полномочие)
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса TOperationResult<TAccessLevelItem>, содержащий информацию об элементе (полномочии) уровня доступа или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "addAccessLevelItem",
  "params": {
    "accessLevel": {
      "id": 4
    },
    "item": {
      "id": 0,
      "itemType": "door",
      "itemId": 789,
      "timeWindowId": 101,
      "rights": 1,
      "antipassback": 0,
      "lockTime": 30,
      "isZonalAntipassback": true,
      "doubleConfirmationId": 202,
      "tripleConfirmationId": 303,
      "isConfirming": false,
      "isConfirmationButton": true
    },
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": {
      "id": 20,
      "itemType": "door",
      "itemId": 789,
      "timeWindowId": 101,
      "rights": 1,
      "antipassback": 0,
      "lockTime": 30,
      "isZonalAntipassback": true,
      "doubleConfirmationId": 202,
      "tripleConfirmationId": 303,
      "isConfirming": false,
      "isConfirmationButton": true,
      "isAddCode": false
    }
  }
}
```

```

    }
}
}

```

EditAccessLevelItem(...)

`TOperationResult<TAccessLevelItem> AddAccessLevelItem(item, token)` – редактирование элемента (полномочия) уровня доступа.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
Item	TAccessLevelItem	Редактируемый элемент (полномочие) Поиск и редактирования элемента (полномочия) элемента производится по значению поля "id" структуры TAccessLevelItem.
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса `TOperationResult<TAccessLevelItem>`, содержащий информацию об отредактированном элементе (полномочии) уровня доступа или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "editaccesslevelitem",
  "params": {
    "item": {
      "id": 20
    },
    "token": ""
  },
  "id": 1
}

```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": {
      "id": 20,
      "itemType": "",
      "itemId": 0,
      "timeWindowId": 0,
      "rights": 0,
      "antipassback": 0,
      "lockTime": 0,
      "isZonalAntipassback": false,
      "doubleConfirmationId": 0,
      "tripleConfirmationId": 0,

```

```

        "isConfirming": false,
        "isConfirmationButton": false,
        "isAddCode": false
    }
}
}

```

DeleteAccessLevelItem(...)

`TOperationResult DeleteAccessLevelItem(item, token)` – удаление элемента (полномочия) уровня доступа.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
item	TAccessLevelItem	Удаляемый элемент (полномочие) уровня доступа. Поиск и удаление элемента (полномочия) производится по значению поля "id" структуры TAccessLevelItem.
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса `TOperationResult`, содержащий информацию об успешном выполнении или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "deleteAccessLevelItem",
  "params": {
    "item": {
      "id": 10
    },
    "token": ""
  },
  "id": 1
}

```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {"success": true}
}

```

GetKeyData(...)

`TOperationResult<TKeyData> GetKeyData(cardNo, token)` – получение данных ключа по его коду.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
cardNo	string	Код ключа
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TKeyData>**, содержащий данные ключа или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getKeyData",
  "params": {
    "cardNo": "F4FFFFFFFF12345F0",
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": {
      "id": 3,
      "codeType": 12,
      "additionalCodeType": 0,
      "code": "F4FFFFFFFF12345F0",
      "additionalCode": "",
      "personId": 3,
      "accessLevelId": 5,
      "startDate": "2025-06-19T00:00:00.000Z",
      "endDate": "2075-06-19T00:00:00.000Z",
      "isBlocked": false,
      "isStoreInDevice": true,
      "isStoreInS2000": true,
      "isInStopList": false,
      "comment": "",
      "login": ""
    }
  }
}
```

GetKeyDataById(...)

TOperationResult<TKeyData> GetKeyDataById(id, token) – получение данных ключа по его идентификатору.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
id	int	Идентификатор ключа
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса `TOperationResult<TKeyData>`, содержащий данные ключа или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getKeyDataById",
  "params": {
    "id": 3,
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": {
      "id": 3,
      "codeType": 12,
      "additionalCodeType": 0,
      "code": "F4FFFFFFFF12345F0",
      "additionalCode": "",
      "personId": 3,
      "accessLevelId": 5,
      "startDate": "2025-06-19T00:00:00.000Z",
      "endDate": "2075-06-19T00:00:00.000Z",
      "isBlocked": false,
      "isStoreInDevice": true,
      "isStoreInS2000": true,
      "isInStopList": false,
      "comment": "",
      "login": ""
    }
  }
}
```

UpdateKeyData(...)

`TOperationResult<TKeyData> UpdateKeyData(keyData, token)` – редактирование данных ключа.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
keyData	TKeyData	Данные ключа. Поиск и редактирование ключа производится по значению поля "id" структуры TKeyData.
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TKeyData>**, содержащий данные ключа или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "updateKeyData",
  "params": {
    "keyData": {
      "id": 9,
      "codeType": 4,
      "code": "55000000BA963F01",
      "personId": 10,
      "accessLevelId": 2,
      "startDate": "2018-09-14T00:00:00Z",
      "endDate": "2118-01-01T23:59:59Z",
      "isBlocked": false,
      "isStoreInDevice": true,
      "isStoreInS2000": false,
      "isInStopList": false
    },
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": {
      "id": 9,
      "codeType": 4,
      "additionalCodeType": 0,
      "code": "55000000BA963F01",
      "additionalCode": "",
      "personId": 10,
      "accessLevelId": 2,
      "startDate": "2018-09-14T00:00:00.000Z",
      "endDate": "2118-01-01T23:59:59.000Z",
      "isBlocked": false,
      "isStoreInDevice": true,

```

```

        "isStoreInS2000": false,
        "isInStopList": false,
        "comment": "",
        "login": ""
    }
}
}

```

AddKey(...)

`TOperationResult<TKeyData> AddKey(keyData, token)` – добавление ключа.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
keyData	TKeyData	Данные ключа
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TKeyData>**, содержащий данные добавленного ключа или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "addKey",
  "params": {
    "keyData": {
      "codeType": 4,
      "code": "690000002C223801",
      "personId": 2,
      "accessLevelId": 15,
      "startDate": "2023-01-01T00:00:00.000+03:00",
      "endDate": "2029-01-01T00:00:00.000+03:00",
      "isBlocked": false,
      "isStoreInDevice": true,
      "isStoreInS2000": false,
      "isInStopList": false
    }
  },
  "id": 1
}

```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": {
      "id": 12,
      "codeType": 4,
      "additionalCodeType": 0,

```

```

        "code": "690000002C223801",
        "additionalCode": "",
        "personId": 2,
        "accessLevelId": 15,
        "startDate": "2022-12-31T21:00:00.000Z",
        "endDate": "2028-12-31T21:00:00.000Z",
        "isBlocked": false,
        "isStoreInDevice": true,
        "isStoreInS2000": false,
        "isInStopList": false,
        "comment": "",
        "login": ""
    }
}
}

```

DeleteKey(...)

`TOperationResult<TKeyData> DeleteKey(keyData, token)` – удаление ключа.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
keyData	TKeyData	Поиск и удаление ключа производится по значению поля “id” структуры TKeyData.
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TKeyData>**, содержащий данные удаленного ключа или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "deleteKey",
  "params": {
    "keyData": {
      "id": 2
    },
    "token": ""
  },
  "id": 1
}

```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": {
      "id": 2,
      "codeType": 0,

```

```

        "additionalCodeType": 0,
        "code": "",
        "additionalCode": "",
        "personId": 0,
        "accessLevelId": 0,
        "startDate": "",
        "endDate": "",
        "isBlocked": false,
        "isStoreInDevice": false,
        "isStoreInS2000": false,
        "isInStopList": false,
        "comment": "",
        "login": ""
    }
}
}

```

GetKeys(...)

`TOperationResult<TKeyData> GetKeys(codeType, personId, persons, offset, count, token)` – получение списка ключей в системе.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
codeType	int	Тип кода ключа для фильтрации списка ключей. 1 — пароль для программ; 2 — пин-код; 3 — брелок TochMemory; 4 — Проxy-карта; 5 — автомобильный номер; 7 — отпечаток пальца; 8 — шаблон лица SB101; 9 — шаблон ладони; 12 — пин-код2; 16 — Шаблон лица SF10/SF10T/SF50; 17 — Шаблон лица из фото; 18 — QR-код; 19 — Шаблон лица SF6P.
personId	int	Идентификатор владельца для фильтрации списка ключей.
persons	TPersonData[]	Список сотрудников для фильтрации списка ключей.
accessLevels	TAccessLevel[]	Список уровней доступа для фильтрации списка ключей.
offset	int	Смещение относительно начала полного списка ключей. Значение по умолчанию: 0.
count	int	Количество возвращаемых ключей начиная со смещения offset. При значениях данного параметра и параметра offset равным 0, возвращается полный список ключей. Значение по умолчанию: 0.
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TKeyData[]>**, содержащий список ключей или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getKeys",
  "params": {
    "offset": 0
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": [
      {
        "id": 1,
        "codeType": 1,
        "additionalCodeType": 0,
        "code": "1",
        "additionalCode": "",
        "personId": 1,
        "accessLevelId": 2,
        "startDate": "2024-06-17T14:14:27.000Z",
        "endDate": "2035-06-17T14:14:27.000Z",
        "isBlocked": false,
        "isStoreInDevice": false,
        "isStoreInS2000": false,
        "isInStopList": true,
        "comment": "",
        "login": ""
      }
    ]
  }
}
```

GetKeysCount(...)

TOperationResult<int> GetKeysCount (codeType, personId, persons, token) - получение количества ключей в системе.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
codeType	int	Тип кода ключа для фильтрации списка ключей. 1 — пароль для программ; 2 — пин-код;

		3 — брелок TochMemory; 4 — Proху-карта; 5 — автомобильный номер; 7 — отпечаток пальца; 8 — шаблон лица SB101; 9 — шаблон ладони; 12 — пин-код2; 16 — Шаблон лица SF10/SF10T/SF50; 17 — Шаблон лица из фото; 18 — QR-код; 19 — Шаблон лица SF6P.
personId	int	Идентификатор владельца для фильтрации списка ключей.
persons	TPersonData[]	Список сотрудников для фильтрации списка ключей.
accessLevels	TAccessLevel[]	Список уровней доступа для фильтрации списка ключей.
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<int>**, содержащий количество ключей в системе или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getKeysCount",
  "params": {
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": 11
  }
}
```

GetComputers(...)

TOperationResult<TComputer[]> GetComputers(token) - получение списка компьютеров.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TComputer[]>**, содержащий список компьютеров или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getComputers",
  "params": {
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": [
      {
        "id": 1,
        "ip": "127.0.0.1",
        "name": "PROG-71",
        "number": 1
      }
    ]
  }
}
```

GetComPorts(...)

TOperationResult<TComPort[]> GetComPorts(token) - получение списка портов.

В «Орион Про» начиная с версии 1.20.3.6 отсутствует такая сущность, как СОМ порт, поэтому данный запрос более неактуален.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TComPort[]>**, содержащий список портов или информацию об ошибке.

GetDevices(...)

`TOperationResult<TDevice[]> GetDevices(token)` - получение списка устройств.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TDevice[]>**, содержащий список устройств или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getDevices",
  "params": {
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": [
      {
        "id": 1,
        "address": 0,
        "devType": 51,
        "name": "Драйвер Орион 2",
        "comPortId": 1,
        "pKUIId": 0,
        "hwId": 0,
        "ipAddress": "127.0.0.1",
        "computerId": 1,
        "number": 1
      },
      {
        "id": 6,
        "address": 0,
        "devType": 57,
        "name": "ППКУП Сириус",
        "comPortId": 2,
        "pKUIId": 1,
        "hwId": 0,
        "ipAddress": "13.0.0.1",
        "computerId": 1,
        "number": 6
      },
      {

```

```

        "id": 7,
        "address": 1,
        "devType": 68,
        "name": "С2000-КПВ-С (1) ",
        "comPortId": 2,
        "pKUIId": 6,
        "hwId": 0,
        "ipAddress": "",
        "computerId": 1,
        "number": 7
    },
    {
        "id": 8,
        "address": 2,
        "devType": 50,
        "name": "МИП-24-С исп. 03(2) ",
        "comPortId": 2,
        "pKUIId": 6,
        "hwId": 0,
        "ipAddress": "",
        "computerId": 1,
        "number": 8
    },
    {
        "id": 9,
        "address": 3,
        "devType": 40,
        "name": "С2000-КДЛ-С (3) ",
        "comPortId": 2,
        "pKUIId": 6,
        "hwId": 0,
        "ipAddress": "",
        "computerId": 1,
        "number": 9
    }
]
}

```

GetDeviceById(...)

`TOperationResult<TDevice> GetDeviceById(id, token)` - получение информации об устройстве.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
id	int	Идентификатор устройства
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TDevice>**, содержащий информацию об устройстве или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getDeviceById",
  "params": {
    "id": 6,
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": {
      "id": 6,
      "address": 0,
      "devType": 57,
      "name": "ППКУП Сириус",
      "comPortId": 2,
      "pKUIId": 1,
      "hwId": 0,
      "ipAddress": "13.0.0.1",
      "computerId": 1,
      "number": 6
    }
  }
}
```

GetDevicesItems(...)

`TOperationResult<TDeviceItem[]> GetDevicesItems(itemTypes, token)` - получение списка всех элементов устройств системы.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
itemTypes	string[]	Список типов для фильтрации.
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса `TOperationResult<TDeviceItem[]>`, содержащий список элементов всех устройств системы или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getDevicesItems",
  "params": {
    "deviceId": 8,
    "token": ""
  }
}
```

```

    },
    "id": 1
}

```

GetDeviceItems(...)

`TOperationResult<TDeviceItem[]> GetDeviceItems(deviceId, token)` - получение списка элементов устройства.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
deviceId	int	Идентификатор устройства
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TDeviceItem[]>**, содержащий список элементов устройства или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getDeviceItems",
  "params": {
    "deviceId": 8,
    "token": ""
  },
  "id": 1
}

```

GetDeviceItemById(...)

`TOperationResult<TDeviceItem> GetDeviceItems(Id, token)` - получение информации об элементе устройства.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
id	int	Идентификатор элемента устройства
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TDeviceItem>**, содержащий информацию об элементе устройства или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getDeviceItemById",
  "params": {
    "id": 801
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": {
      "id": 801,
      "name": "Реле 2, Прибор 1",
      "deviceId": 10,
      "itemType": "RELAY",
      "address": 2,
      "additionalType": 0,
      "remoteControlCategoryId": 6,
      "contactId": 0,
      "computerId": 1,
      "number": 801
    }
  }
}
```

GetSections(...)

`TOperationResult<TSection[]> GetSections(isIncludeItems, offset, count, token)`-
получение списка зон.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
isIncludeItems	bool	Включать в результат элементы, входящие в зоны
offset	int	Смещение относительно начала полного списка зон
count	int	Количество возвращаемых зон начиная с позиции offset
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TSection[]>**, содержащий список зон или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getSections",
  "params": {
    "isIncludeItems": true,
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": [
      {
        "id": 2,
        "number": 3,
        "name": "Зона",
        "computerId": 1,
        "sectionTypeId": 0,
        "sectionTypeName": "",
        "items": [],
        "remoteControlCategoriesIds": []
      }
    ]
  }
}
```

GetSectionsCount(...)

`TOperationResult<int> GetSectionsCount(token)` - получение количества зон в системе.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<int>**, содержащий количество зон или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getSectionsCount",
  "params": {
    "isIncludeItems": false,
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

```
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": 1
  }
}
```

GetSectionById(...)

`TOperationResult<TSection> GetSectionById(id, isIncludeItems, token)` - получение информации о зоне по ее идентификатору.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
id	int	Идентификатор зоны
isIncludeItems	bool	Включать в результат элементы, входящие в зону
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TSection>**, содержащий информацию о зоне или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getSectionById",
  "params": {
    "id": 2,
    "isIncludeItems": true,
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": {
      "id": 2,
      "number": 3,
      "name": "Зона",
      "computerId": 1,
      "sectionTypeId": 0,

```

```

        "sectionTypeName": "",
        "items": [],
        "remoteControlCategoriesIds": []
    }
}
}

```

GetSectionsGroups(...)

`TOperationResult<TSectionsGroup[]> GetSectionsGroups(isIncludeItems, offset, count, token)` - получение списка групп зон.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
isIncludeItems	bool	Включать в результат разделы, входящие в группы зон
offset	int	Смещение относительно начала полного списка групп зон
count	int	Количество возвращаемых групп зон начиная с позиции offset
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TSectionsGroup[]>**, содержащий список групп зон или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getSectionsGroups",
  "params": {
    "isIncludeItems": true,
    "token": ""
  },
  "id": 1
}

```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": [
      {
        "id": 2,
        "number": 6,
        "name": "Все зоны",
        "computerId": 1,
        "items": [],
        "remoteControlCategoriesIds": []
      }
    ]
  }
}

```

```

    }
  ]
}

```

GetSectionsGroupsCount(...)

`TOperationResult<int> GetSectionsGroupsCount (token)` - получение количества групп зон в системе.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<int>**, содержащий количество групп зон или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getSectionsGroupsCount",
  "params": {
    "isIncludeItems": false,
    "token": ""
  },
  "id": 1
}

```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": 1
  }
}

```

GetSectionsGroupById(...)

`TOperationResult<TSectionsGroup> GetSectionsGroupById(id, isIncludeItems, token)` - получение информации о группе зон по ее идентификатору.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
id	int	Идентификатор группы зон
isIncludeItems	bool	Включать в результат разделы, входящие в группу зон

token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)
-------	--------	--

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TSectionsGroup>**, содержащий информацию о группе зон или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getSectionsGroupById",
  "params": {
    "id": 2,
    "isIncludeItems": true,
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": {
      "id": 2,
      "number": 6,
      "name": "Все зоны",
      "computerId": 1,
      "items": [],
      "remoteControlCategoriesIds": []
    }
  }
}
```

GetSectionItems(...)

TOperationResult<TDeviceItem[]> GetSectionItems(section, offset, count, token)-получение списка элементов приборов, входящих в состав указанной зоны.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
section	TSection	Зона, для которого запрашивается список элементов
offset	int	Смещение относительно начала полного списка элементов
count	int	Количество возвращаемых элементов начиная с позиции offset
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TDeviceItem[]>**, содержащий список элементов приборов, входящих в состав указанной зоны, или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getSectionItems",
  "params": {
    "section": {
      "id": 4
    },
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": [
      {
        "id": 8,
        "name": "МИП-24-С исп. 03(2) ",
        "deviceId": 8,
        "itemType": "DEVICE",
        "address": 2,
        "additionalType": 0,
        "remoteControlCategoryId": 404,
        "contactId": 0,
        "computerId": 1,
        "number": 0
      }
    ]
  }
}
```

GetSectionItemsCount(...)

TOperationResult<int> GetSectionItemsCount(section, token) - получение количества элементов, входящих в состав указанной зоны.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
section	TSection	Зона, для которого запрашивается количество элементов
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<int>**, содержащий количество элементов или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getSectionItemsCount",
  "params": {
    "section": {
      "id": 4
    },
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": 1
  }
}
```

GetSectionsGroupItems(...)

TOperationResult<TSection[]> GetSectionsGroupItems(*sectionsGroup*, *offset*, *count*, *token*) - получение списка зон, входящих в состав указанной группы зон.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
sectionsGroup	TSectionsGroup	Группа зон, для которой запрашивается список зон
offset	int	Смещение относительно начала полного списка зон
count	int	Количество возвращаемых зон начиная с позиции offset
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TSection[]>**, содержащий список зон, входящих в состав указанной группы зон, или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getSectionsGroupsItems",
  "params": {
    "sectionsGroup": {
      "id": 4
    },
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": [
      {
        "id": 7,
        "number": 7,
        "name": "Зона АСПТ ШС",
        "computerId": 1,
        "sectionTypeId": 0,
        "sectionTypeName": "",
        "items": [],
        "remoteControlCategoriesIds": []
      }
    ]
  }
}
```

GetSectionsGroupItemsCount(...)

`TOperationResult<int> GetSectionItemsCount(sectionsGroup, token)` - получение количества зон, входящих в состав указанной группы зон.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
sectionsGroup	TSectionsGroup	Группа зон, для которой запрашивается количество зон
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<int>**, содержащий количество зон или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getSectionsGroupsItemsCount",

```

```

"params": {
  "sectionsGroup": {
    "id": 4,
    "number": 0,
    "name": "",
    "computerId": 0,
    "items": [],
    "remoteControlCategoriesIds": []
  },
  "token": ""
},
"id": 1
}

```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": 1
  }
}

```

GetItems(...)

Поддерживается в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3.

`TOperationResult<TItem[]> GetItems(offset, count, token)` - получение списка элементов системы с информацией об их состоянии.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
offset	int	Смещение относительно начала полного списка элементов
count	int	Количество возвращаемых элементов начиная с позиции offset
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса `TOperationResult<TItem[]>`, содержащий список элементов системы или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getItems",
  "params": {
    "token": ""
  },
  "id": 1
}

```

```
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": [
      {
        "itemType": "DEVICE",
        "itemId": 1,
        "rights": 0,
        "state": 250,
        "computerId": 1,
        "ownerId": 0,
        "timestamp": "2025-01-23T07:02:32.000Z"
      },
      {
        "itemType": "DEVICE",
        "itemId": 14,
        "rights": 0,
        "state": 250,
        "computerId": 1,
        "ownerId": 0,
        "timestamp": "2025-01-23T07:02:33.000Z"
      },
      {
        "itemType": "DEVICE",
        "itemId": 13,
        "rights": 0,
        "state": 250,
        "computerId": 1,
        "ownerId": 0,
        "timestamp": "2025-01-23T07:02:33.000Z"
      }
    ]
  }
}
```

GetItemsByTimeOfChange(...)

Поддерживается в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3.

`TOperationResult<TItem[]> GetItemsByTimeOfChange(beginTime, endTime, token)` - получение списка элементов системы с информацией об их состоянии в соответствии с фильтром по времени последнего изменения.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
beginTime	DateTime	Дата и время начала для фильтрации
endTime	DateTime	Дата и время конца для фильтрации
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TItem[]>**, содержащий список элементов системы или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getItemsByTimeOfChange",
  "params": {
    "startTime": "2024-10-30T10:28:18",
    "endTime": "2025-12-30T22:40:18"
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": [
      {
        "itemType": "DEVICE",
        "itemId": 1,
        "rights": 0,
        "state": 250,
        "computerId": 1,
        "ownerId": 0,
        "timestamp": "2025-01-23T07:02:32.000Z"
      },
      {
        "itemType": "DEVICE",
        "itemId": 14,
        "rights": 0,
        "state": 250,
        "computerId": 1,
        "ownerId": 0,
        "timestamp": "2025-01-23T07:02:33.000Z"
      },
      {
        "itemType": "DEVICE",
        "itemId": 13,
        "rights": 0,
        "state": 250,
        "computerId": 1,
        "ownerId": 0,
        "timestamp": "2025-01-23T07:02:33.000Z"
      }
    ]
  }
}
```

GetItemsCount(...)

Поддерживается в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3.

TOperationResult<int> GetItemsCount (token) - получение количества элементов в системе.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<int>**, содержащий количество элементов или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getItemsCount",
  "params": {
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": 3
  }
}
```

GetItemById(...)

TOperationResult<TItem> GetItemById(id, itemType, token) - получение состояния элемента по его идентификатору.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
id	int	Идентификатор элемента
itemType	string	Тип элемента
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TItem>**, содержащий информацию о состоянии элемента или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getItemById",
  "params": {
    "id": 1,
    "ItemType": "DEVICE"
  },
  "isIncludeItems": true,
  "token": ""
},
{id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": {
      "itemType": "DEVICE",
      "itemId": 1,
      "rights": 0,
      "state": 250,
      "computerId": 1,
      "ownerId": 0,
      "timestamp": "2025-01-23T07:02:32.000Z"
    }
  }
}
```

GetReaderItems(...)

`TOperationResult<TReaderItem[]> GetReaderItems(readerId, token)` - получение списка элементов, связанных со считывателем.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
readerId	int	Идентификатор считывателя
offset	int	Смещение относительно начала полного списка элементов, связанных со считывателем
count	int	Количество возвращаемых элементов, связанных со считывателем, начиная со смещения offset
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса `TOperationResult<TReaderItem[]>`, содержащий список элементов элементов, связанных со считывателем, или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getReaderItems",
  "params": {
    "readerId": 400,
    "offset": 0,
    "count": 0,
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": [
      {
        "id": 3,
        "readerId": 400,
        "itemId": 2,
        "itemType": "SECTIONGROUP",
        "rights": 3
      }
    ]
  }
}
```

GetReaderItemsCount(...)

`TOperationResult<int> GetReaderItemsCount(readerId, token)` - получение количества элементов, связанных со считывателем.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
readerId	int	Идентификатор считывателя
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<int>**, содержащий количество элементов, связанных со считывателем или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getReaderItemsCount",
  "params": {
    "readerId": 400,
    "token": ""
  },
}
```

```

    "id": 1
}

```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": 1
  }
}

```

AddReaderItem(...)

`TOperationResult<TReaderItem> AddReaderItem(readerItem, token)` - добавление связи элемента (зоны, группы зон, точки доступа, зоны доступа) со считывателем.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
readerItem	TReaderItem	Связь элемента со считывателем.
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TReaderItem>**, содержащий информацию о добавленной связи элемента со считывателем или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "addReaderItem",
  "params": {
    "readerItem": {
      "id": 0,
      "readerId": 400,
      "itemId": 4,
      "itemType": "SECTIONGROUP",
      "rights": 0
    },
    "token": ""
  },
  "id": 1
}

```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {

```

```

    "success": true,
    "operationResult": {
        "id": 8,
        "readerId": 400,
        "itemId": 4,
        "itemType": "SECTIONGROUP",
        "rights": 0
    }
}

```

DeleteReaderItem(...)

`TOperationResult DeleteReaderItem(readerItem, token)` - удаление связи элемента (зоны, группы зон, точки доступа, зоны доступа) со считывателем.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
readerItem	TReaderItem	Связь элемента со считывателем.
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса `TOperationResult`, содержащий информацию об успешном выполнении или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "deleteReaderItem",
  "params": {
    "readerItem": {
      "id": 8
    },
    "token": ""
  },
  "id": 1
}

```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {"success": true}
}

```

GetLoginToken(...)

Поддерживается в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3.

`TOperationResult<string> GetLoginToken(login, md5Passw)` - получение токена для вызова методов. Время действия полученного токена составляет 300 секунд, до истечения этого времени необходимо продлить срок действия токена с помощью метода `ExtendTokenExpiration()`.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
login	string	Логин пользователя. Указывается в АБД на вкладке «Пароли» для паролей с типом «Удаленное управление».
md5Passw	string	MD5 хэш пароля пользователя.

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса `TOperationResult<string>`, содержащий токен или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getLoginToken",
  "params": {
    "login": "test11",
    "md5Passw": "098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6"
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": "{F1F0691C-7513-4851-A8CD-CB23600796DC}"
  }
}
```

ExtendTokenExpiration(...)

Поддерживается в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3.

`TOperationResult<string> ExtendTokenExpiration(token)` - обновление времени действия токена (300 сек.).

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
token	string	Токен авторизованного пользователя, время действия которого необходимо продлить.

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<string>**, содержащий токен или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "extendTokenExpiration",
  "params": {
    "token": "{F1F0691C-7513-4851-A8CD-CB23600796DC}"
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": "{F1F0691C-7513-4851-A8CD-CB23600796DC}"
  }
}
```

GetItemsForLogin(...)

Поддерживается в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3.

TOperationResult<TItem[]> GetItemsForLogin(token, login) - получение элементов системы, доступных для пользователя с указанным логином. Список формируется с учетом уровня доступа пользователя.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
token	string	Токен авторизованного пользователя.
login	string	Логин пользователя, по которому запрашивается информация.
items	TItem[]	Список элементов, по которым запрашивается информация. Если список пустой, метод возвращает список всех элементов, доступ к которым есть у пользователя.

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TItem[]>**, содержащий список элементов системы или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
```

```

"method": "getItemsForLogin",
"params": {
  "token": "{F1F0691C-7513-4851-A8CD-CB23600796DC}",
  "login": "test11"
},
"id": 1
}

```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": [
      {
        "itemType": "SECTION",
        "itemId": 7,
        "rights": 3,
        "state": -1,
        "computerId": -1,
        "ownerId": -1,
        "timestamp": ""
      },
      {
        "itemType": "SECTION",
        "itemId": 6,
        "rights": 3,
        "state": -1,
        "computerId": -1,
        "ownerId": -1,
        "timestamp": ""
      }
    ]
  }
}

```

GetItemsStates(...)

Поддерживается в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3.

`TOperationResult<TItem[]> GetItemsStates(token, items)` - получение состояний элементов системы.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
token	string	Токен авторизованного пользователя.
items	TItem[]	Список элементов, для которых запрашиваются состояния. Если список пустой, метод возвращает состояния всех элементов системы, доступных авторизованному пользователю.

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса `TOperationResult<TItem[]>`, содержащий список элементов системы с их

состояниями или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getItemsStates",
  "params": {
    "token": "{E4F3163C-18D4-4B50-AEA3-025C8A21BAB3}"
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": [
      {
        "itemType": "LOOP",
        "itemId": 741,
        "rights": 0,
        "state": 112,
        "computerId": -1,
        "ownerId": -1,
        "timestamp": ""
      },
      {
        "itemType": "LOOP",
        "itemId": 745,
        "rights": 0,
        "state": 112,
        "computerId": -1,
        "ownerId": -1,
        "timestamp": ""
      }
    ]
  }
}
```

ControlItems(...)

Поддерживается в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3.

`TOperationResult<TItem[]> ControlItems(token, items, command, action, personId)`-
управление элементами системы.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
token	string	Токен авторизованного пользователя.
items	TItem[]	Список элементов, которыми осуществляется управление.
command	int	Команда управления.

		Для входов: 2 — взятие; 3 — снятие; 4 — включение автоматики; 5 — выключение автоматики; 6 — пуск; 7 — отмена; 13 — отключение входа; 14 — включение входа; Для выходов: 0 — возврат в исходное состояние; 1 — включить; 2 — выключить; 3 — включить на время; 4 — выключить на время; 5 — мигать из состояния выключен; 6 — мигать из состояния включено; 7 — мигать из состояния выключено на время; 8 — мигать из состояния включено на время; 11 — пуск АСПТ; 12 — Пуск/стоп речевого оповещения; 13 — ручной пуск; 14 — ручной останов; 15 — отключение управления и контроля. 16 — включение управления и контроля. Для зон/групп зон: 1 — снятие; 2 — взятие; 13 — отключение; 14 — включение. Для дверей/считывателей: 0 — предоставление доступа; 1 — разрешение (восстановление) доступа; 2 — разрешение входа; 3 — разрешение выхода; 4 — запрет доступа (входа и выхода); 5 — запрет входа; 6 — запрет выхода; 7 — открытие доступа; Для считывателей, если требуется подтвердить доступ (данные команды следует выполнять при получении события доступа с флагом IsConfirmationWaiting): 8 — подтверждение доступа; 9 — запрет доступа; 10 — разрешение доступа (разрешить доступ идентификатору, для которого проход запрещен).
action	int	Дополнительные данные для команды управления.

		Для выходов — номер маски мигания. Для дверей: 0 — проход; 1 — вход; 2 — выход.
personId	int	Идентификатор хозоргана
passwordId	int	Идентификатор пароля, которому предоставляется доступ

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TItem[]>**, содержащий список элементов системы или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "controlItems",
  "params": {
    "token": "{57AAAE1E-6B4D-43E6-B2B6-EC5F899B7A24}",
    "items": [
      {
        "itemType": "ACCESSPOINT",
        "itemId": 1,
        "computerId": 1
      }
    ],
    "command": 0,
    "action": 1,
    "personId": 1,
    "passwordId": 1
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": [
      {
        "itemType": "ACCESSPOINT",
        "itemId": 1,
        "rights": 0,
        "state": -1,
        "computerId": 1,
        "ownerId": -1,
        "timestamp": ""
      }
    ]
  }
}
```

GetADCValues(...)

`TOperationResult<TItem[]> GetADCValues(beginTime, endTime, items, token)` - запрос АЦП.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
beginTime	DateTime	Дата и время начала для фильтрации.
endTime	DateTime	Дата и время конца для фильтрации.
items	TItem[]	Список входов и выходов для запроса АЦП.
token	string	Токен авторизованного пользователя.

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TItemADCValue[]>**, содержащий информацию об АЦП элементов системы или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getAdcValues",
  "params": {
    "beginTime": "2024-10-30T10:28:18",
    "endTime": "2025-12-30T22:40:18",
    "items": [
      {
        "itemId": 3,
        "itemType": "RELAY"
      }
    ],
    "token": "{D3D4A3A2-5AC2-4A78-ADB7-CDB746BB559B}"
  },
  "id": 1
}
```

GetScripts(...)

`TOperationResult<TScript[]> GetScripts(token)` - получение списка сценариев управления.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
token	string	Токен авторизованного пользователя.

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TScript[]>**, содержащий список сценариев управления или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getScripts",
  "params": {
    "token": "{071E625C-6678-4CA4-9315-4557E08A7F02}"
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": [
      {
        "id": 3,
        "name": "Сценарий запроса",
        "comment": ""
      }
    ]
  }
}
```

SendPasswordToEmail(...)

Поддерживается в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3.

`TOperationResult SendPasswordToEmail(login, email)` - восстановление пароля. На указанный e-mail отправляется письмо с временным паролем.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
login	string	Логин пользователя для восстановления пароля.
email	string	E-mail пользователя для восстановления пароля.

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult**, содержащий информацию об успешном выполнении или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "sendPasswordToEmail",
  "params": {
    "login": "test11",
    "email": "your e-mail",
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

GetRecognitionChannels(...)

`TOperationResult<TRecognitionChannel[]> GetRecognitionChannels(offset, count, token)` - получение списка каналов распознавания.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
offset	int	Смещение относительно начала полного списка каналов распознавания
count	int	Количество возвращаемых каналов распознавания начиная с позиции offset
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TRecognitionChannel[]>**, содержащий информацию об успешном выполнении или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getRecognitionChannels",
  "params": {
    "offset": 0,
    "count": 0,
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

GetRecognitionChannelsCount(...)

`TOperationResult<int> GetRecognitionChannelsCount(token)` - получение количества каналов распознавания.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<int>**, содержащий количество каналов распознавания или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
```

```

    "method": "getRecognitionChannelsCount",
    "params": {
      "token": ""
    },
    "id": 1
  }
}

```

GetRecognitionChannelById(...)

`TOperationResult<TRecognitionChannel> GetRecognitionChannelById(id, token)`-
получение канала распознавания по его идентификатору.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
id	int	Идентификатор канала распознавания
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TRecognitionChannel>**, содержащий информация о канале распознавания или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getRecognitionChannelById",
  "params": {
    "id": 1,
    "token": ""
  },
  "id": 1
}

```

GetPersonCustomFields(...)

`TOperationResult<TPersonCustomField[]> GetPersonCustomFields(personId, token)`-
получение списка пользовательских полей сотрудника

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
personId	int	Идентификатор сотрудника
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TPersonCustomField[]>**, содержащий список пользовательских полей сотрудника или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getPersonCustomFields",
  "params": {
    "personId": 2,
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

SetPersonCustomFieldValue(...)

`TOperationResult<TPersonCustomField> SetPersonCustomFieldValue(personId, field, token)` - редактирование значения пользовательского поля сотрудника

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
personId	int	Идентификатор сотрудника
field	TPersonCustomField	Информация о пользовательском поле сотрудника
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TPersonCustomField>**, содержащий информацию о пользовательском поле сотрудника или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "setPersonCustomFieldValue",
  "params": {
    "personId": 3,
    "field": {
      "id": 1,
      "value": "test_field"
    },
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

GetAbsenceReasonTypes(...)

Поддерживается в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3.

`TOperationResult<TAbsenceReasonType[]> GetAbsenceReasonTypes(token)` - получение списка уважительных причин в системе.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TAbsenceReasonType[]>**, содержащий список уважительных причин в системе или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getAbsenceReasonTypes",
  "params": {
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

GetAbsenceReasonTypeById(...)

Поддерживается в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3.

TOperationResult<TAbsenceReasonType> GetAbsenceReasonTypeById(id, token) - получение уважительной причины по ее идентификатору.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
id	int	Идентификатор уважительной причины
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TAbsenceReasonType>**, содержащий информацию об уважительной причине или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getAbsenceReasonTypeById",
  "params": {
    "id": 1,
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

AddAbsenceReasonType(...)

Поддерживается в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3.

`TOperationResult<TAbsenceReasonType> AddAbsenceReasonType (absenceReasonType, token)` - добавление уважительной причины.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
absenceReasonType	TAbsenceReasonType	Информация о добавляемой уважительной причине
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса `TOperationResult<TAbsenceReasonType>`, содержащий информацию о добавленной уважительной причине или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "addAbsenceReasonType",
  "params": {
    "absenceReasonType": {
      "id": 0,
      "name": "test"
    },
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": {
      "id": 2,
      "name": "test"
    }
  }
}
```

DeleteAbsenceReasonType(...)

Поддерживается в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3.

`TOperationResult<TAbsenceReasonType> DeleteAbsenceReasonType (absenceReasonType, token)` - удаление уважительной причины.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
absenceReasonType	TAbsenceReasonType	Информация об удаляемой уважительной причине
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TAbsenceReasonType>**, содержащий информацию об удаленной уважительной причине или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "deleteAbsenceReasonType",
  "params": {
    "absenceReasonType": {
      "id": 1
    },
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

GetAbsenceReasons(...)

Поддерживается в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3.

TOperationResult<TAbsenceReasons> GetAbsenceReasons (person, token) - получение списка уважительных причин сотрудника.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
person	TPersonData	Информация о сотруднике, для которого запрашивается список уважительных причин отсутствия
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TAbsenceReason>**, содержащий список уважительных причин отсутствия сотрудника или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getAbsenceReasons",
  "params": {
    "person": {
      "id": 1
    }
  }
}
```

```

    },
    "token": ""
  },
  "id": 1
}

```

AddAbsenceReason(...)

Поддерживается в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3.

`TOperationResult<TAbsenceReason> AddAbsenceReason(absenceReason, token)` - добавление уважительной причины отсутствия сотрудника.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
absenceReason	TAbsenceReason	Информация о добавляемой уважительной причине отсутствия сотрудника
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TAbsenceReason>**, содержащий добавленную уважительную причину отсутствия сотрудника или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "addAbsenceReason",
  "params": {
    "absenceReason": {
      "id": 0,
      "personId": 1,
      "startDate": "2024-10-30T10:28:18",
      "endDate": "2025-12-30T22:40:18",
      "reasonTypeId": 2,
      "comment": "",
      "startDate": "2024-10-30T10:28:18",
      "endDate": "2025-12-30T22:40:18",
      "operator": "",
      "isValidReason": true,
      "isIgnoreInCalc": false
    },
    "token": "?"
  },
  "id": 1
}

```

DeleteAbsenceReason(...)

Поддерживается в АРМ «Орион Про» начиная с версии 1.20.3.

`TOperationResult<TAbsenceReason> DeleteAbsenceReason(absenceReason, token)` - удаление уважительной причины отсутствия сотрудника.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
absenceReason	TAbsenceReason	Информация об удаляемой уважительной причине отсутствия сотрудника
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TAbsenceReason>**, содержащий удаленную уважительную причину отсутствия сотрудника или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "deleteAbsenceReason",
  "params": {
    "absenceReason": {
      "id": 1
    },
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

AddExternalEvent(...)

TOperationResult<TExternalEvent> AddExternalEvent(externalEvent, token) - добавление события.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
externalEvent	TExternalEvent	Информация о добавляемом событии
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TExternalEvent>**, содержащий информацию о добавленном событии или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "addExternalEvent",
  "params": {
    "externalEvent": {
      "id": 0,
      "itemId": 1,

```

```

        "itemType": "ACCESSPOINT",
        "event": 31,
        "timestamp": "2025-03-01T12:00:00Z",
        "personId": 1,
        "keyId": 9,
        "text": "",
        "accessMode": 0
    },
    "token": ""
},
"id": 1
}

```

GetBioPrintFromReader(...)

`TOperationResult<string> GetBioPrintFromReader(deviceId, printType, token)` - чтение отпечатка с биометрического считывателя.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
deviceId	int	Физический идентификатор устройства (хранится в устройстве)
printType	string	Тип отпечатка: "FINGER" - отпечаток пальца; "FACE" - шаблон лица; "PALM" - шаблон ладони;
token	string	Токен авторизованного пользователя

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<string>**, содержащий данные отпечатка или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getBioPrintFromReader",
  "params": {
    "deviceId": 0,
    "printType": "FINGER",
    "token": ""
  },
  "id": 1
}

```

CancelBioPrintReading(...)

`TOperationResult CancelBioPrintReading(deviceId, printType, token)` - отмена чтения отпечатка с биометрического считывателя.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
----------	-----	----------

deviceId	int	Физический идентификатор устройства (хранится в устройстве)
printType	string	Тип отпечатка: "FINGER" - отпечаток пальца; "FACE" - шаблон лица; "PALM" - шаблон ладони;
token	string	Токен авторизованного пользователя

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult**, содержащий информацию об успешном выполнении или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "cancelBioPrintReading",
  "params": {
    "deviceId": 0,
    "printType": "FINGER",
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

ConvertWiegandToTouchMemory(...)

`TOperationResultString ConvertWiegandToTouchMemory(code, codeSize)` - конвертация кода карты из формата Wiegand в формат Touch Memory.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
code	long	Код карты в формате Wiegand (значение в десятичном формате)
codeSize	int	Размер кода Wiegand в байтах

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<string>**, содержащий код в формате Touch Memory или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "convertWiegandToTouchMemory",
  "params": {
    "code": 6957002,
    "codeSize": 4
  }
}
```

```

    },
    "id": 1
}

```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": "4F0000006A27CA01"
  }
}

```

ConvertPinToTouchMemory(...)

`TOperationResultString ConvertPinToTouchMemory(pin)` - конвертация PIN кода в формат Touch Memory.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
pin	string	PIN код

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<string>**, содержащий код в формате Touch Memory или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "convertPinToTouchMemory",
  "params": {
    "pin": "4321"
  },
  "id": 1
}

```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": "FFFFFFFFF4321F0"
  }
}

```

ConvertImageToBioTemplate(...)

`TOperationResultString ConvertImageToBioTemplate(image)` - конвертация фото в био шаблон.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
image	byte[]	Фото

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<string>**, содержащий данные био шаблона или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "convertImageToBioTemplate",
  "params": {
    "image": ""
  },
  "id": 1
}
```

GetPinTouchMemory(...)

TOperationResultString GetPinFromTouchMemory (code) - получение PIN кода из данных кода в формате Touch Memory.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
code	string	Код в формате Touch Memory

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<string>**, содержащий PIN код или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getPinFromTouchMemory",
  "params": {
    "code": "FFFFFFFFF4321F0"
  },
  "id": 1
}
```

Пример результата запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 1,
  "result": {
    "success": true,
    "operationResult": "4321"
  }
}
```

```
}  
}
```

GetChangedPersons(...)

`TOperationResultDbChangeLogItems GetChangedPersons(beginTime, endTime)` - получение журнала изменений данных сотрудников.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
beginTime	DateTime	Дата и время начала для фильтрации
endTime	DateTime	Дата и время конца для фильтрации
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired).

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса `TOperationResult<TDbChangeLogItem[]>`, содержащий информацию об изменении данных сотрудников или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{  
  "jsonrpc": "2.0",  
  "method": "getChangedPersons",  
  "params": {  
    "beginTime": "2024-10-30T10:28:18",  
    "endTime": "2025-12-30T22:40:18",  
    "token": "?"  
  },  
  "id": 1  
}
```

GetChangedEntryPoints(...)

`TOperationResultDbChangeLogItems GetChangedEntryPoints(beginTime, endTime)` - получение журнала изменений данных точек доступа.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
beginTime	DateTime	Дата и время начала для фильтрации
endTime	DateTime	Дата и время конца для фильтрации
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired).

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса `TOperationResult<TDbChangeLogItem[]>`, содержащий информацию об изменении данных точек доступа или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getChangedEntryPoints",
  "params": {
    "beginTime": "2024-10-30T10:28:18",
    "endTime": "2025-12-30T22:40:18",
    "token": "?"
  },
  "id": 1
}
```

GetChangedKeys(...)

`TOperationResultDbChangeLogItems GetChangedKeys(beginTime, endTime)` - получение журнала изменений данных ключей.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
beginTime	DateTime	Дата и время начала для фильтрации
endTime	DateTime	Дата и время конца для фильтрации
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired).

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса `TOperationResult<TDbChangeLogItem[]>`, содержащий информацию об изменении данных ключей или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getChangedKeys",
  "params": {
    "beginTime": "2024-10-30T10:28:18",
    "endTime": "2025-12-30T22:40:18",
    "token": "?"
  },
  "id": 1
}
```

GetChangedAccessLevels(...)

`TOperationResultDbChangeLogItems GetChangedAccessLevels(beginTime, endTime)` - получение журнала изменений уровней доступа.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
beginTime	DateTime	Дата и время начала для фильтрации
endTime	DateTime	Дата и время конца для фильтрации
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired).

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TDbChangeLogItem[]>**, содержащий информацию об изменении уровней доступа или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getChangedAccessLevels",
  "params": {
    "beginTime": "2024-10-30T10:28:18",
    "endTime": "2025-12-30T22:40:18",
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

GetChangedAccessLevelItems(...)

TOperationResultDbChangeLogItems GetChangedAccessLevelItems(beginTime, endTime) - получение журнала изменений полномочий уровней доступа.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
beginTime	DateTime	Дата и время начала для фильтрации
endTime	DateTime	Дата и время конца для фильтрации
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired).

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TDbChangeLogItem[]>**, содержащий информацию об изменении полномочий уровней доступа или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getChangedAccessLevelItems",
  "params": {
    "beginTime": "2024-10-30T10:28:18",
    "endTime": "2025-12-30T22:40:18",
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

GetChangedTimeWindows(...)

TOperationResultDbChangeLogItems GetChangedTimeWindows(beginTime, endTime) - получение журнала изменений окон времени.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
beginTime	DateTime	Дата и время начала для фильтрации
endTime	DateTime	Дата и время конца для фильтрации
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired).

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TDbChangeLogItem[]>**, содержащий информацию об изменении окон времени или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getChangedTimeWindows",
  "params": {
    "beginTime": "2024-10-30T10:28:18",
    "endTime": "2025-12-30T22:40:18",
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

GetChangedTimeIntervals(...)

TOperationResultDbChangeLogItems GetChangedTimeIntervals(beginTime, endTime) - получение журнала изменений временных интервалов окон времени.

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
beginTime	DateTime	Дата и время начала для фильтрации
endTime	DateTime	Дата и время конца для фильтрации
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired).

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TDbChangeLogItem[]>**, содержащий информацию об изменении временных интервалов окон времени или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getChangedTimeIntervals",
  "params": {
    "beginTime": "2024-10-30T10:28:18",
    "endTime": "2025-12-30T22:40:18",
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

GetRooms(...)

`TOperationResult<TRoom[]> GetRooms(token)` – получение списка комнат из АРМ «Орион Про».

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TRoom[]>**, содержащий список комнат или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getRooms",
  "params": {
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```

SearchRoom(...)

`TOperationResult<TRoom[]> SearchRoom(name, token)` – получение отфильтрованного списка комнат из АРМ «Орион Про».

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
name	string	Подстрока для фильтрации списка комнат
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TRoom[]>**, содержащий список комнат с учетом фильтра или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "searchRoom",
  "params": {
    "name": "",
    "token": ""
  }
}
```

```

    },
    "id": 1
}

```

GetRoomById(...)

`TOperationResult<TRoom> GetRoomById(id, token)` – получение информации о комнате из АРМ «Орион Про».

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
Id	int	Идентификатор комнаты
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TRoom>**, содержащий информацию о комнате или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "getRoomById",
  "params": {
    "id": 1,
    "token": ""
  },
  "id": 1
}

```

CreateRoom(...)

`TOperationResult<TRoom> CreateRoom(Room, token)` – добавление комнаты в АРМ «Орион Про».

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
room	TRoom	Информация о создаваемой комнате
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TRoom>**, содержащий информацию о созданной комнате или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "createRoom",

```

```

"params": {
  "room": {
    "id": 0,
    "name": "test_room"
  },
  "token": ""
},
"id": 1
}

```

UpdateRoom(...)

`TOperationResult<TRoom> UpdateRoom(Room, token)` – редактирование комнаты в АРМ «Орион Про».

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
room	TRoom	Информация об обновляемой комнате
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TRoom>**, содержащий информацию об обновленной комнате или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```

{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "updateRoom",
  "params": {
    "room": {
      "id": 1,
      "name": "test_room"
    },
    "token": ""
  },
  "id": 1
}

```

DeleteRoom(...)

`TOperationResult<TRoom> DeleteRoom(Room, token)` – удаление комнаты из АРМ «Орион Про».

Входные данные

Параметр	Тип	Описание
room	TRoom	Информация об удаляемой комнате
token	string	Токен авторизованного пользователя (используется при включенной опции IsTokenRequired)

Результирующие данные

Метод возвращает объект класса **TOperationResult<TRoom>**, содержащий информацию об удаленной комнате или информацию об ошибке.

Пример запроса JSON-RPC:

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "deleteRoom",
  "params": {
    "room": {
      "id": 1
    },
    "token": ""
  },
  "id": 1
}
```