Комплексные решения для построения сетей

Блоки питания **PM100**, **PM160**, **PM350**, **PM950**, **DRS-270** используются для следующего оборудования ELTEX: станционное оборудование, промышленные коммутаторы, коммутаторы агрегации, маршрутизаторы, сервисные маршрутизаторы, абонентские VoIP-шлюзы и транковые шлюзы.

PM100-48/12

PM160-48/12

PM160-220/12

PM350-48/12

PM350-220/12

PM950-220/56

PM950-48/56

DRS-270-56

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

ELTEX
Комплексные решения для построения сетей

Технические характеристики

	PM100-48/12	PM160-48/12	PM160-220/12	PM350-48/12	PM350-220/12	PM950-48/56	PM950-220/56	DRS-270-56
Электротехнические параметры								
Входные								
Входное напряжение	36–72 В DC	36–72 В DC	100–240 В AC	36–72 В DC	176–264 В AC	36–72 В DC	100–240 В AC	110–276 В AC
Входная частота	—	—	47–63 Гц	—	47–63 Гц	—	47–63 Гц	47–63 Гц
Выходные								
Выходное напряжение	12 В	12 В	12 В	12 В	12 В	56 В	56 В	48 В
Макс. выходная мощность	100 Вт	160 Вт	160 Вт	350 Вт	350 Вт	850 Вт	950 Вт	270 Вт
Применимость								
	MES2328I MES3108(F) MES3116(F) MES3124(F) MES3308F MES3316F MES3324(F) MES3348(F) MES5312 MES5324 MES53xxA ESR-1000 ESR-1200 TAU32M SMG-1016M SMG-2016 SMG-3016 LTP-4(8)X LTE-2(8)X LTP-16N(T)	ESR-1500 ESR-1511 ESR-3100	MES2328I MES3108(F) MES3116(F) MES3124(F) MES3308F MES3316F MES3324(F) MES3348(F) MES5324 MES5312 MES53xxA ESR-1000 ESR-1200 ESR-1500 ESR-1511 ESR-3100 TAU32M SMG-1016M SMG-2016 SMG-3016 LTP-4(8)X LTE-2(8)X LTP-16N(T)	MES5148 MES5248 MES5448 (PM350-48/12 2vX) MES7048 (PM350-48/12 2vX) MES5400-48 (PM350-48/12 2vX) ESR-1700 ME5100 (PM350-48/12 2vX) ME5200 (PM350-48/12 2vX)	MES5148 MES5248 MES5448 (PM350-220/12 rev.B) MES7048 (PM350-220/12 rev.B) MES5400-48 (PM350-220/12 rev.B) ESR-1700 ME5100 (PM350-220/12 rev.B) ME5200 (PM350-220/12 rev.B)	MES2348P	MES2348P	Крепление на DIN-рейку, MES3508 MES3508P MES3510P

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Комплексные решения для построения сетей

Физические характеристики и условия окружающей среды

	PM100-48/12	PM160-48/12	PM160-220/12	PM350-48/12	PM350-220/12	PM950-48/56	PM950-220/56	DRS-270-56
Рабочая температура окружающей среды	от -40 до +60 °C	от -10 до +45 °C	от -40 до +60 °C	от -10 до +45 °C	от -10 до +45 °C	от -10 до +50 °C	от -10 до +50 °C	от -40 до +70 °C
Температура хранения	от -50 до +75 °C	от -40 до +70 °C	от -50 до +75 °C	от -40 до +70 °C	от -40 до +70 °C	от -50 до +70 °C	от -50 до +70 °C	от -40 до +85 °C
Рабочая влажность	не более 80 %	не более 80 %	не более 80 %	не более 80 %	не более 80 %	не более 80 %	не более 80 %	80 % (при температуре 25 °C)
Размеры (ШхВхГ), мм	86x43,5x156,2	86x43,5x156,2	86x43,5x156,2	100,5x42x208,1	100,5x42x208,1	90x42x336,3	90x42x336,3	64x125x127
Масса, кг	0,4	0,4	0,5	0,7	0,9	1,6	1,6	0,8

Сделать заказ

+7 (383) 274 10 01
+7 (383) 274 48 48
eltex@eltex-co.ru
www.eltex-co.ru

О компании ELTEX

Предприятие «ЭЛТЕКС» — ведущий российский разработчик и производитель коммуникационного оборудования с более чем 25-летней историей. Комплексность решений и возможность их
направление развития компании.

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru