# МОДУЛЬ УДАЛЕННОГО МОНИТОРИНГА «SNMP iDA-ST200P» для ИБП

Модуль удаленного мониторинга «SNMP iDA-ST200P» для ИБП предназначен для установки в источники бесперебойного питания «Bolid UPS-1000» и «Bolid UPS-3001», обеспечивая контроль и управление ИБП с использованием сервисного программного обеспечения.

**Технические характеристики**

| № | Наименование характеристики | Значение |
|---|---|---|
| 1. | Удаленный мониторинг ИБП через сетевое соединение, Мбит/с | 10/100 |
| 2. | Напряжение питания, В | 9-24 |
| 3. | Потребляемая мощность, не более, Вт | 1,5 |
| 4. | Поддержка протоколов | TCP/IP, UDP, SNMP, SNTP, HTTP, SMTP, DHCP, DNS, FTP, ARP, ICMP |
| 5. | Удаленный мониторинг параметров в режиме реального времени | Напряжение входа и выхода, уровень нагрузки, уровень заряда аккумуляторных батарей и др. |
| 6. | Поддержка MIB | RFC1628 |
| 7. | Диапазон рабочих температур, ºС | 0 … +50 |
| 8. | Относительная влажность воздуха, не более, % | 90 |
| 9. | Габаритные размеры, мм | 10 × 42 × 81 |
| 10. | Масса нетто, не более, г | 100 |
| 11. | Информирование о неисправности по электронной почте | |
| 12. | Настройка расписания включения и выключения ИБП | |
| 13. | Светодиодная индикация | |
| 14. | Возможность подключения внешних устройств (датчиков температуры, влажности и др.) | |

**Конструкция**

Модуль представляет собой плату с лицевой панелью (Рис. 1), устанавливаемую в специальный слот для опциональных карт на ИБП. Расположение слота указано в п.2.2.2.3 РЭ, размещенном на сайте в разделе продукции «Источники бесперебойного питания» «Bolid UPS-1000» и «Bolid UPS-3001».

На лицевой панели Модуля расположены два порта с разъемами RJ45. Порт «NET» предназначен для подключения к локальной сети Ethernet 10/100 Мбит/с. Порт «EXT» предназначен для подключения внешних устройств.




**Рис.1**. Модуль удаленного мониторинга «SNMP iDA-ST200P» для ИБП

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

**Светодиодная индикация**

| | |
|---|---|
| Зелёный индикатор | Горит при нормальной работе системы |
| Жёлтый индикатор | Горит при нормальной передаче информации на ИБП, мигает при потере связи с ИБП |

**Комплект поставки**

| Наименование | Кол-во, шт. |
|---|---|
| Модуль удаленного мониторинга «SNMP iDA-ST200P» для ИБП | 1 |
| **Комплект запасных частей и принадлежностей (ЗИП):** | |
| Диск с установленным ПО | 1 |
| Коробка упаковочная | 1 |
| **Документация** | |
| Модуль удаленного мониторинга «SNMP iDA-ST200P» для ИБП. Техническое описание | 1 |

**Гарантии изготовителя**

Поставщик, ЗАО НВП «Болид», гарантирует соответствие Модуля техническим характеристикам при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения изделия.

**Сведения о сертификации**

Модуль удаленного мониторинга SNMP iDA-ST200P для ИБП не включен в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 г. № 2425, и представление сертификата соответствия и декларации о соответствии на указанную продукцию не требуется.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru