



Модули порошкового пожаротушения

Состав изделия



Модуль порошкового пожаротушения состоит из:

- 1) Баллона
- 2) Запорно-пускового устройства с термочувствительной колбой 68°С
- 3) Огнетушащего порошка типа АВСЕ

Модели МПП

Характеристика	МПП-2,5	МПП-5	МПП-7	МПП-12
Масса огнетушащего вещества, кг	2,3±0,1	4,5±0,2	6,5±0,3	10,5±0,5
Рабочее давление, Мпа	1,5±0,1	1,5±0,1	1,5±0,1	1,5±0,1
Высота установки, м	3	3,5	3,5	4
Защищаемая площадь по классу А, м2 (твердые материалы: древесина, бумага, текстиль, пластмассы и др.)	7	10	16	45
Защищаемый объем по классу А, м3 (твердые материалы: древесина, бумага, текстиль, пластмассы и др.)	18	26	36	100
Защищаемая площадь по классу В, м2 (жидкие вещества: бензин, нефтепродукты, парафин, спирты, ацетон, ЛВЖ, ЛКМ и др.)	7	10	16	45
Защищаемый объем по классу В, м3 (жидкие вещества: бензин, нефтепродукты, парафин, спирты, ацетон, ЛВЖ, ЛКМ и др.)	16	25	28	36

Преимущества моделей МПП производства Ярпожинвест

- Полностью перезаряжаемое изделие (как обычный огнетушитель)
- Не требуется подключения питания для его приведения в действие
- Не требуется подключения в общую пожарную цепь
- Не требуется подведения трубопроводов к месту потенциального возгорания
- Простота установки изделия на объекте
- Приведение в действие происходит при температуре 68°C
- Дозаправку воздухом (азотом, углекислотой) можно произвести подсоединив баллон высокого давления с газом через газовый редуктор. Соединение на запорно-пусковом устройстве – обычный ниппель (как на колесе автомобиля, или велосипеда)