



МИРАРУС



Коммерческий управляемый коммутатор уровня L3
MR-SW-C3-G48X6
Паспорт изделия

ООО «Мирарус»



МИРАРУС

НАЗНАЧЕНИЕ

Коммерческий управляемый коммутатор уровня L3 MR-SW-C3-G48X6 (далее коммутатор), предназначен для обеспечения работы до 48-ми оконечных устройств компьютерной сети и дальнейшей передачи данных через групповой канал по средствам волоконно-оптических или медных линий связи.

Пример условного обозначения:

MR-SW-C3-G48X6 – Управляемый коммутатор уровня L3 на 48 портов 10/100/1000 Base-T; 6 портов 10G Base-X, напряжение питания: AC 100-240 В; рабочие температуры: -10 °C~+50 °C; грозозащита портов Ethernet 6кВА.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1. Коммутатор.....1 шт.
- 2. Кабель питания.....1 шт.
- 3. Комплект крепежа в 19" стойку.....1 шт.
- 4. Комплект документации.....1 шт.
- 5. Упаковочная тара.....1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Интерфейсы и индикаторы	
Сетевые порты	48 * 10/100/1000 Base-T + 6 10G Base-X
Порты управления	1 * RJ45 консольный порт
Питание	1 * 220В AC (C14)
LED индикаторы	PWR, SYS, Link/ACT LED
Кабель и дальность передачи	
Витая пара	0-100 м (CAT5e, CAT6)
Одномодовый оптический кабель	20/40/60/80/100 км
Многомодовый оптический кабель	550 м
Поддерживаемые топологии сети	
Ring (кольцо)	Bus (шина)
Star (звезда)	Hybrid (гибрибная)
Tree (дерево)	
Электропитание	
Входное напряжение	100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
Потребление	50 Вт

Коммутационные характеристики	
Коммутационная матрица	216 Гбит/с
Скорость передачи пакетов	160.7 Mpps
Размер таблицы MAC-адресов	32 K
Буфер памяти	16 Мб
VLAN	4000
Поддерживаемые функции и протоколы	MDX/MIDX, GVRP, Protocol VLAN, Voice VLAN , Surveillance VLAN, MAC VLAN , Ether channel/ 802.3ad, LACP , Interface Speed, Duplex Mode, Flow Control, Jumbo frame, DHCP Server, DHCP Client, DNS Client, SNTP Client, Port Statistics, Protected Ports, EEE, ERPS, LLDP, LLDP 802.1 TLV, MSTP / RSTP / STP, STP BPDU Filter, STP BPDU guard, STP Port Fast, IGMP Snooping, MLD Snooping, MVR, DHCP Interface Priority IP Binding, Device Scan
Функции уровня 3	IPv4 Management Address, IPv6 Management Address, IPv4 Dynamic Routing (OSPF, RIP), Static Routes IPv6, VRRP, ARP, Loopback Interface
Контроль и приоритизация	
ACL	MAC Standard/Extended ACLs, IPv4 Standard/ Expand ACLs, IPv6 Standard/ Expand ACLs
QOS	QOS Remarking, Port Trust, Port Rate Limiting, Port Queue Limited, SP, WRR, COS Mapping, DSCP
	Mapping, IP Priority Mapping
Управление	
Администрирование пользователей	Системный журнал
Управление облаком MQTT	Выгрузка/загрузка файла конфигурации

МИРАРУС

Обновление ПО	Веб-управление
SNMP V1/V2/V3	CLI
Console	RMON
Telnet/SSH	
Безопасность	
Management channel configuration	AAA Authentication
8021 X Authentication	MAC-Based Authentication
WEB-Based Authentication	DoS Attack Prevention
Dynamic ARP Inspection	DHCP Snooping
IP Source Guard	Port Security
Port Isolation (Protected Ports)	Storm Control
Диагностика оборудования	
Console Log	RAM Log
Flash Log	Port Mirroring 1:1, M:1
Ping	Traceroute
Copper Interface Testing	Optical Module Information
UDLD Protocol	
Эксплуатация	
Температура работы	-10°C ~ +50°C
Температура хранения	-40°C ~ +70°C
Влажность	10%~90% (без конденсата)
Способ охлаждения	2 вентилятора внутри корпуса
Наработка на отказ (MTBF)	100,000 часов
Физические характеристики	
Размеры	440x270x44 мм
Способ установки	В стойку / настольный
Вес нетто	3.5 кг
Защитные характеристики и EMC	
Защита питания от перенапряжения	IEC 61000-4-5 Level 4 6KV/2KV
Защита портов Ethernet от перенапряжения	IEC 61000-4-5 Level 4 6KV/2KV
ESD	IEC 61000-4-2 Level 4 8K/15K
Free fall	0.5m

МИРАРУС

ВНЕШНИЙ ВИД КОММУТАТОРА



ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование коммутатора должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя и может осуществляться любым видом закрытого транспорта на любые расстояния при соблюдении условий транспортирования. Транспортирование осуществляется в соответствии с действующими на данном транспорте правилами. Изделие, до введения его в эксплуатацию, должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях, соответствующих условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 без примесей, вызывающих коррозию.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде по окончании срока службы. Утилизация производится по правилам утилизации бытовой техники.

СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Изделие не содержит драгоценных металлов.

МИРАРУС

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Импортёр гарантирует соответствие изделия требованиям указанных в данном паспорте при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев от даты продажи изделия импортёром или авторизованной торговой организацией.

В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, импортёр производит ремонт или замену изделия. Импортёр не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров. Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться в сервисный центр по адресу: 121596, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Можайский, ул. Горбунова, д. 2, стр. 3, помещ.21/3.

тел.: +7 (800) 511-02-01

e-mail: Info@mirarus.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ ИМПОРТЕРЕ

Импортёром оборудования под торговой маркой «Mirarus» на территории Российской Федерации является ООО «Мирарус»; 121596, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Можайский, ул. Горбунова, д. 2, стр. 3, помещ.21/3.

Серийный номер* _____

Дата продажи* «____» _____ 20__г.

ШТАМП
ПРОДАВЦА

* Заполняется представителем организации, осуществляющая продажу

МИРАРУС



МИРАРУС

Связаться с нами

info@mirarus.ru

Телефон для связи

8-800-511-02-01

mirarus.ru