

МЗМ-1 звонок громкого боя



Назначение

Оповещатель звуковой предназначен для подачи мощных звуковых сигналов, отличающихся от производственных шумов.

Оповещатель звуковой предназначен для работы при температуре окружающего воздуха от -40°С до +50 °С и относительной влажности 95±3% при 35 °С

Вид климатического исполнения УХЛ-1 по ГОСТ15150

Технические характеристики

Номинальное напряжение	220В, 127В, 110В, 36В, 24В, 12В, 380В
Род тока	50 Гц или пост.
Потребляемая мощность, не более	15 ВА
Сила звука, не менее	85 дБл
Масса, не более	1,8 кг
Драгоценные материалы	отсутствуют
Класс защиты от поражения эл. током	II

Комплектность

Оповещатель звуковой серии МЗМ-1 - 1 шт.

Гарантийный талон на партию - 1 шт.

Устройство и принцип работы

Оповещатель представляет собой электромагнитный механизм, заключенный в пылебрызгонепроницаемый корпус.

Основными частями оповещателя являются: основание, два колокола, крышка, катушка с магнитопроводом П-образной формы, коромысло с ударником и диод.

Колебательные движение коромысла и связанного с ним ударника осуществляются за счет действия электромагнита, питающегося переменным или постоянным током, и возвратной пружины.

Подготовка изделия к работе

Оповещатель устанавливается на вертикальной плоскости чашками вниз на высоте, обеспечивающей безопасную эксплуатацию.

Подводка проводов питания к клеммной колодке производится через сальниковый ввод.

Дополнительная регулировка звучания производится путем перемещения чашек и катушки с электромагнитом при отключенном питании.

Особого ухода и смазки оповещатель не требует.

Свидетельство о приемке

Оповещатель звуковой МЗМ-1 соответствует техническим условиям ТУ 4372-003-14431979-2012.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие оповещателя звукового требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, монтажа, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня отгрузки.

Гарантийный срок хранения - не более 6 месяцев.

Транспортирование и хранение

Транспортирование оповещателей может осуществляться любым видом крытого транспорта, исключающим воздействие атмосферных осадков, механических повреждений и загрязнений, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Готовые звонки должны храниться в сухом закрытом помещении на стеллажах, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов.

В местах хранения оповещателей не допускается присутствие веществ, вызывающих разрушение защитных покрытий и коррозию металла.

Способы укладки оповещателей на транспортное средство должны исключать их перемещение при перевозке.

Указания по эксплуатации

Монтаж и эксплуатацию звонков производить в соответствии с паспортом МЗ.00.00.00 ПС.

ПРИМЕЧАНИЕ: Заводом могут быть произведены отдельные схемные и конструктивные изменения, не ухудшающие качества изделия.

Чертеж МЗМ

