

> 4 порта 802.3at PoE

> 2 1G/2.5G SFP uplink

> G.8032 ERPSv2 Ring protection

Узлы доступа NSBox-xxx обеспечивают безотказную работу подключенных видеокамер гарантированным электропитанием, надежную передачу данных и защиту чувствительного оборудования от скачков напряжения. Это идеальное технологическое решение для защиты крупных и критически важных инфраструктурных объектов, таких как строительные площадки, парковки, гостиницы, парки, нефтегазовые комплексы, аэропорты, мосты и автомагистрали.

Узлы доступа серии NSBox-2040 собираются в шкафах NSC / NSB, оснащенных базовой комплектацией, включающей комплект настенного крепления, монтажную панель с DIN-рейками, проходные клеммы, двухполюсный автомат, шину заземления, вентилятор с термостатом, набор кабельных вводов, а также промышленные коммутатор на 4 PoE порта и блок питания.

Наиболее востребованными дополнительными аксессуарами из серии NSBon-xx являются:

- Нагреватель с термостатом (к названию модели добавляется литера Н);
- СБП на 150VA | 55VDC с LiFePO4 или SLA батареями (добавляется литера L или R).

Информация для заказа

NSBox-2040	Узел Доступа: шкаф NSB-3838F сталь, с вентилятором, с ODF; ИП 48VDC-150W; NIS-3500-2204PGE коммутатор 4 порта TP/1G 802.3at PoE 2 1G/2.5G SFP uplink
NSBox-2040H	Узел Доступа: шкаф NSB-3838HF сталь, с нагревателем, с ODF; ИП 48VDC-150W; NIS-3500-2204PGE коммутатор 4 порта TP/1G 802.3at PoE 2 1G/2.5G SFP uplink
NSBox-2040R	Узел Доступа: шкаф NSB-3838F сталь, с вентилятором, с ODF; СБП CR-48VDC-155VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3500-2204PGE коммутатор 4 порта TP/1G 802.3at PoE 2 1G/2.5G SFP uplink
NSBox-2040HR	Узел Доступа: шкаф NSB-3838HF сталь, с нагревателем, с ODF; СБП CR-48VDC-155VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3500-2204PGE коммутатор 4 порта TP/1G 802.3at PoE 2 1G/2.5G SFP uplink
NSBox-2340 new	Узел Доступа: шкаф NSC-3040F поликарбонат , с вентилятором, с ODF; ИП 48VDC-150W; NIS-3500-2204PGE коммутатор 4 порта TP/1G 802.3at PoE 2 1G/2.5G SFP uplink
NSBox-2440L new	Узел Доступа: шкаф NSC-4040F поликарбонат , с вентилятором, с ODF; СБП 55VDC-280/500VA с 384Wh LiFePO4 АКБ; NIS-3500-2204PGE коммутатор 4 порта TP/1G 802.3at PoE 2 1G/2.5G SFP uplink

Технические характеристики



Напряжение питания

Материалы шкафа NSC | NSB

Материал монтажной панели

Цвет | Материал уплотнения

Категории защиты шкафа

Монтаж шкафа

Рабочая температура

Габаритные размеры шкафов NSC

Габаритные размеры шкафов NSB

Механические аксессуары

Электрические аксессуары

: 100 - 240VAC

: поликарбонат | листовая сталь

: оцинкованная листовая сталь 2 mm

: RAL 7035 | Полиуретан

: IP66 / NEMA 4X | IK10

: на стену | на столб с NSBon-01, -21, -22

: -40°C ~ +60°C

: 300x400x210 | 400x400x210mm

: 300x400x210 | 380x380x210mm

: крепление на столб, дождевая крыша, замок

: нагреватель, молниезащита, охладитель

Промышленный коммутатор NIS-3500-2204PGE

Бюджет PoE 144W, PSE 36W/порт (PD Alive Check)

G.8032 ERPSv2 Ring protection

4x 10/100/1000Base-T 802.3at PoE

2x 1G/2.5G SFP slots (DDM)

