

> 16 портов 802.3at PoE

> 2 SFP/1G uplink

> IP66 / NEMA 4X | IK10

Узлы доступа NSBox-xxx обеспечивают безотказную работу подключенных видеокамер гарантированным электропитанием, надежную передачу данных и защиту чувствительного оборудования от скачков напряжения. Это идеальное технологическое решение для защиты крупных и критически важных инфраструктурных объектов, таких как строительные площадки, парковки, гостиницы, парки, нефтегазовые комплексы, аэропорты, мосты и автомагистрали.

Узлы доступа серии NSBox-360 собираются в шкафах NSC / NSB, оснащенных базовой комплектацией, включающей комплект настенного крепления, монтажную панель с DIN-рейками, проходные клеммы, двухполюсный автомат, шину заземления, вентилятор с термостатом, набор кабельных вводов, а также промышленные коммутатор на 16 PoE портов и блок питания.

Наиболее востребованными дополнительными аксессуарами из серии NSBon-xx являются:

- Нагреватель с термостатом (к названию модели добавляется литера H);
- СБП на 360VA | 55VDC с LiFePO4 или SLA батареями (добавляется литера L или R).

Информация для заказа

NSBox-361H <->NSBox-360H	Узел Доступа: шкаф NSB-3860HF сталь, с нагревателем, с ODF; ИП 48VDC-360W; NIS-3200-216PSG коммутатор 16 портов TP/1G 802.3at PoE 2 SFP/1G uplink
NSBox-361HR <->NSBox-360HR	Узел Доступа: шкаф NSB-3860HF сталь, с нагревателем, с ODF; СБП NR-48VDC-360VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3200-216PSG коммутатор 16 портов TP/1G 802.3at PoE 2 SFP/1G uplink
NSBox-366H new	Узел Доступа: шкаф NSC-4060HF поликарбонат, с нагревателем, с ODF; ИП 48VDC-360W; NIS-3200-216PSG коммутатор 16 портов TP/1G 802.3at PoE 2 SFP/1G uplink
NSBox-366HL new	Узел Доступа: шкаф NSC-4060HF поликарбонат, с нагревателем, с ODF; СБП 55VDC-280/500VA с 384Wh LiFePO4 АКБ; NIS-3200-216PSG коммутатор 16 портов TP/1G 802.3at PoE 2 SFP/1G uplink

Технические характеристики

	Напряжение питания: 100 - 240VAC Материалы шкафа NSC NSB: поликарбонат листовая сталь Материал монтажной панели: оцинкованная листовая сталь 2 mm Цвет Материал уплотнения: RAL 7035 Полиуретан Категории защиты шкафа: IP66 / NEMA 4X IK10 Монтаж шкафа: на стену на столб с NSBon-01, NSBon-22 Рабочая температура: -40°C ~ +60°C Габаритные размеры шкафов NSC: 400x600x210mm Габаритные размеры шкафов NSB: 380x600x210mm Механические аксессуары: крепление на столб, дождевая крыша, замок Электрические аксессуары: нагреватель, молниезащита, охладитель 16x 10/100/1000Base-T 802.3at PoE 2x 1000M SFP слот	Промышленный коммутатор NIS-3200-216PSG Switch Fabric 36Gbps, 16K MAC, Jumbo Frame 10Kb Бюджет PoE 240W, PSE 30W/порт (PD Alive Check)
---	---	---

